

CASCO CONCEPT AIR CON  
PANTALLA ABATIBLE

DESCRIPCIÓN

El R23CHFUV es un casco de seguridad de protección respiratoria EN 397, ligero de ABS, que incorpora una pantalla abatible de policarbonato que proporciona protección frente a impactos de clase EN 166 1 B.

El casco lleva incorporado un conducto de aire integral que suministra aire filtrado a la zona de respiración del usuario.

La pantalla lleva incorporado un borde de estanqueidad pirorretardante de Proban reemplazable.

El casco se suministra con un tubo flexible de suministro de aire.



ESPECIFICACIONES

|                                     |                                                  |                                 |               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Código del producto                 | R23CHFUV                                         |                                 |               |
| Tamaño de la pantalla               | 320 mm x 160 mm                                  |                                 |               |
| Longitud efectiva del tubo flexible | 830 mm                                           |                                 |               |
| Tamaño de la cinta de la cabeza     | 51 - 63 cm                                       |                                 |               |
| Peso                                | Casco, pantalla y borde de estanqueidad montados | + protectores auditivos (S72CE) | Tubo flexible |
|                                     | 650 g                                            | 900 g                           | 210 g         |

\* Los protectores auditivos Centurion Scala XI están disponibles por separado (código S72CE).

MATERIALES

|                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Casco                       | ABS                                                                       |
| Tubo flexible               | PVC con refuerzo corrugado de plástico                                    |
| Banda antisudor             | DryTech                                                                   |
| Pantalla abatible           | Policarbonato                                                             |
| Borde de estanqueidad       | Proban® (nailon con revestimiento de poliuretano disponible por separado) |
| Banda de contorno de cabeza | Terileno                                                                  |

NORMAS EUROPEAS

| Código del producto | EN 166:2001: Protección individual de los ojos |                              |                             |                  |                      |                                   |                                                         |                    | EN 397:2012 + A1:2012: Cascos de protección para la industria |                           |                    |                                  | Opciones fuera del ámbito de la EN 397 |                           | EN 12941: Equipos de protección respiratoria |  |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--|
|                     | F - Impacto energético bajo                    | B - Impacto energético medio | A - Impacto energético alto | 1 - Clase óptica | 3 - Gotas de líquido | 9 - Salpicaduras de metal fundido | T - Partículas a alta velocidad a temperaturas extremas | 8 - Arco eléctrico | Deformación lateral (LD)                                      | -30 °C (temperatura baja) | Metal fundido (MM) | 440 V CA (aislamiento eléctrico) | 1000 V CA (aislamiento eléctrico)      | -40 °C (temperatura baja) | Clase TH2P                                   |  |
| R23CHFUV            |                                                |                              |                             |                  |                      |                                   |                                                         |                    |                                                               |                           |                    |                                  |                                        |                           | ✓                                            |  |
| Casco Concept       |                                                |                              |                             |                  |                      |                                   |                                                         |                    | ✓                                                             | ✓                         | ✓                  | ✓                                | ✓                                      | ✓                         |                                              |  |
| Pantalla            |                                                | ✓                            |                             | ✓                | ✓                    | ✓                                 |                                                         |                    |                                                               |                           |                    |                                  |                                        |                           |                                              |  |

ACCESORIOS

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Pantalla de policarbonato de repuesto       | R23CHFUVVP   |
| Borde de estanqueidad de Proban de repuesto | R23CHFUVF/PN |
| Manguito del tubo flexible de Proban        | R23PHS       |
| Cubiertas de pantalla                       | R23VC50N     |

EMBALAJE Y MANTENIMIENTO

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Embalaje       | R23CHFUV: 1 por caja; tamaño de la caja: 27 x 27 x 36 cm; peso: 1,18 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Almacenamiento | El casco se debe almacenar en un lugar limpio y seco dentro del intervalo de temperaturas entre -5 °C a + 55 °C, con una humedad relativa inferior al 90%, dentro de su embalaje original. Las condiciones de almacenamiento ideales son de 5 °C a 35 °C, con una humedad relativa inferior al 60%. Transpórtelo en el embalaje original. Si el producto se almacena en las condiciones adecuadas, su periodo de conservación será de 5 años.                                                                                                                                                                                                                                |
| Vida útil      | El casco R23CHFUV suele tener una vida útil de, al menos, 2 años. Un desgaste excesivo puede reducir considerablemente la vida útil del producto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Limpieza       | Límpielo con agua tibia jabonosa y un paño suave. Se debe tener cuidado para evitar los arañazos. Desinfección: Los productos deben limpiarse con una solución de hipoclorito de sodio (NaOCl) o hidróxido de sodio (NaOH) >= 1 % a <2,5 % para su desinfección y para evitar la contaminación cruzada. No es recomendable la exposición prolongada a la lejía ni la inmersión en esta solución. Los productos no son adecuados para su limpieza mediante el proceso autoclave. Los agentes de limpieza/desinfectantes de marcas compatibles incluyen Distel (fabricado por Tristel Solutions Ltd) a una dilución de 1:10 de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. |
| Eliminación    | Recicle el producto. Busque el símbolo de reciclaje para saber de qué categoría de material se trata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |