



PSH NEW PLUS ZP 502 S3 SRC



PSH NEW PLUS ZP 502 S3 SRC



DESCRIPCIÓN:

Zapato de horma ancha en piel grabada negra hidrofugada, con collar acolchado y cierre por cordones. Piso poliuretano bi-densidad inyección directa al corte especial adherencia, puntera extra ancha.

CARACTERÍSTICAS:

- Piel vacuna grabada hidrofugada.
- Fuelle sintético.
- Antiestático.
- Resistencia a la absorción y penetración del agua.
- Cubierta de acolchado sintética.
- Forro de pala de tejido sintético TST
- Forro de cañas tejido poliamida foamizada.
- Contrafuerte de fibras sintéticas.
- Suela de poliuretano bi-densidad color negro.
- Diseño de suela especial adherencia.
- Puntera de acero tipo extra ancho para impacto de 200 Julios.
- Plantilla metálica de acero inoxidable.

APLICACIONES:

- Trabajos en exterior
- Industria en general
- Transporte
- Construcción
- Limpieza

MATERIALES:

- Piel flor grabada
- Piso poliuretano bi-densidad

CODE: 70003814

SIZES: 35-50

STANDARDS: EN20344, EN20345





PROPIEDADES ADICIONALES:

ANTIDESLIZAMIENTO SRC:

- SRA: sobrepasa la norma del 15%
- SRB: sobrepasa la norma del 10%

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

- sobrepasa la norma del 20%

RESISTENCIA AL CONTACTO CON SUCIEDAD:

- Pasa el ensayo de contacto con barro
- Pasa el ensayo de contacto con aceite
- Pasa el ensayo de contacto con grasa

CONFORT HORMA:

- Circunferencia de la horma 240mm

CONFORT PUNTERA:

- Circunferencia de la puntera: 200mm
- Profundidad puntera: 47mm
- Ancho máxima puntera: 90mm
- Alto máximo puntera: 41mm

CONFORT TALÓN:

- Diferencial inclinación talón/punta: 9mm
- Espesor de la entresuela: 26mm
- Espesor de la plantilla de confort: 2mm

CONFORT LENGÜETA:

- Espesor de la lengüeta: 11mm

FLEXIBILIDAD DE LA SUELA:

- sobrepasa la norma del 35%

PESO DEL CALZADO:

- peso de 1 zapato talla 42: 590gr

RESISTENCIA DEL CALZADO:

- alta resistencia al desgarro del corte
- alta resistencia de la suela a la hidrólisis