




EU regulación 2016/425 certificado nº0075/057/162/08/19/2364 expedido por el CTC, organismo notificado nº 0075

MASTERFIT®

GUANTES DE PROTECCIÓN CORTE - NIVEL D



 EN388:2016	
Resistencia a la abrasión: Resistencia al corte : Resistencia al desgarro: Resistencia a la perforación: Resistencia al corte según EN ISO 13997 :	Niveles : ●●●●● X ●●●●● ●●●●○ D
Tallas	Paquetes
6 - 7 - 8 - 9- 10 - 11 - 12	10 por paquete - 200 por caja



EPI Categoría II

Guante tricotado sin costuras, 100% polietileno alta densidad con elastano, filamento mineral e hilo 100% poliamida texturada. Recubrimiento CLEAN PU® gris en palma. Puño elástico.

PRINCIPALES VENTAJAS

-  **RESISTENCIA**
-  **CONFORT**
-  **GRIP**

SECTORES

-  Industria de producción y subcontratación automóvil
-  Industria de fabricación y transformación del caucho
-  Industria metalúrgica y de transformación de los metales
-  Industria de fabricación y transformación del vidrio
-  Industria mecánica y de mantenimiento industrial
-  Trabajos de montaje y de ensamblaje



LEBON International S.à.r.l
 Immeuble Laccollth
 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Website : www.lebonprotection.com
 TEL : +352 26 49 36 07
 FAX : +352 26 49 35 35