



Protección mecánica



Repelente al aceite



Ligero



Recubrimiento por impregnación de nitrilo sobre forro de punto indesmallable

DESCRIPCIÓN

- Fórmula especial de nitrilo particularmente flexible y con una resistencia excepcional a abrasivos.
- Impregnación repelente resistente a la grasa, el aceite y el polvo.
- Gama muy completa de estilos, longitudes y tamaños. Siempre encontrará la combinación ideal de características para cada aplicación.

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS

Construcción	Cortados y cosidos
Material del forro	Algodón Poliéster
Material del recubrimiento	Nitrilo
Acabado	32-105,32-125,32-800: Totalmente impregnado 32-815: Palma impregnada
Estilos de puños	32-105: Sin puño 32-125: Sin puño – Reverso perforado 32-800,32-815: Puño de seguridad
Color	32-105,32-125,32-800: Azul 32-815: Blanco y azul
Tallas EN	7,7.5,8,9,10
Longitud (mm)	32-105,32-125: 215 - 235 32-800: 260 - 295 32-815: 240 - 260
Envasado	12 pares por bolsa; 12 bolsas por caja

APLICACIONES IDEALES

- Montaje de líneas blancas
- Montaje de componentes
- Manejo de materiales ligeros
- Envasado
- Expedición y recepción
- Siderurgia: manipulación general
- Fabricación textil: hilos, tejidos, colchones, cables

INDUSTRIAS PRIMARIAS



NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

EN388:2003 EN388:2016



3111



3111A

CATEGORÍA II

CARACTERÍSTICAS EXTRA

32-105,32-125,32-800



Antiestático



Sin látex



Sin silicona

32-815



Antiestático



Sin silicona