

AlphaTec® 29-500 (ex NEOTOP)



Protección contra productos químicos y líquidos



Neopreno



Inmersión



APLICACIONES IDEALES

- Agricultura
- Industria química
- Limpieza
- Mantenimiento
- Refinería - Petróleo

INDUSTRIAS PRIMARIAS



NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

EN388:200	EN374:200	EN374:200	EN388:201	EN ISO 374-1:2016 Type A	EN ISO 374-5:2016
3	3	3	6	A	
3121		AKL	X121A	AKLNPT	

CATEGORÍA III

CARACTERÍSTICAS EXTRA

Protección contra productos químicos en aplicaciones medianamente exigentes, con excepcional flexibilidad y facilidad de manipulación

DESCRIPCIÓN

- Ideales para su uso en climas fríos – el neopreno mantiene su magnífica elasticidad incluso a temperaturas bajas.
- Fórmula de neopreno. Protege de una extensa gama de ácidos, productos cáusticos, alcoholes y muchos disolventes.
- Una mayor flexibilidad. Contiene caucho natural. Mucho menos cansancio en las manos que con otros guantes para trabajos pesados.
- Flocado en algodón puro. Suaves, cómodos y absorbentes.

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS

Material del recubrimiento	Látex de caucho natural Neopreno
Material del forro	Flocado de algodón
Diseño de agarre	Superficie en rombos
Estilos de puños	Recto
Color	Negro
AQL	0.65
Tallas EN	7,8,9,10,11
Longitud (mm)	300
Envasado	12 pares por bolsa; 12 bolsas por caja

Print date 19-08-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu