

## DESCRIPCIÓN

Guantes PSH ERGO 40-403 recubierto con espuma de nitrilo, con acabado arenoso

Guantes extremadamente duraderos, cómodos y flexibles y que además requieran tacto

Proporcionan agarre perfecto en ambientes grasos.

Refuerzo entre pulgar e índice.

Resistencia al corte nivel B.

Resistencia al calor de contacto hasta 100 ° C.

Galga: 18.

Grosor: 0,3mm.

Categoría: II. Dexteridad: 5.

12 pares/bolsa. 120 pares/cartón.

## APLICACIONES

Operaciones de manejo de vidrio.

Mantenimiento general. Manejo de chapa, manejo de piezas afiladas

Transporte y almacenaje. Construcción.

Riesgos mecánicos y térmicos.

## MATERIALES

Nitrilo, 20% poliéster, 61% HPPE, 7% fibra de carbono, 12% spandex.

## TALLAS

6 7 8 9 10 11

## NORMATIVAS

EN 420:2003+A1:2009  
EN 388:2016+A1:2018: 4 X 4 2 B  
EN 407:2004: X1XXXX

## CATEGORÍA

EPI, PROTECCIÓN DE LAS MANOS



EN 388: 2016



4 X 4 2 B

EN 407: 2004



X 1 X X X X