

DESCRIPCIÓN

Guantes PSH ERGO 40-405 protección alta al corte, recubierto de espuma de nitrilo con acabado arenoso.

Proporcionan un agarre perfecto en un entorno graso.

Refuerzo entre pulgar e índice.

Alta resistencia al corte: nivel D (EN388: 4X42D)

Resistencia al calor de contacto hasta 100 ° C (EN 407: X1XXXX)

Galga: 13.

Grosor: 0,3mm.

Categoría: II. Dexteridad: 4.

12 pares/bolsa. 120 pares/cartón.

APLICACIONES

Operaciones de manejo de vidrio.

Mantenimiento general. Manejo de chapa, manejo de piezas afiladas

Transporte y almacenaje. Construcción.

Riesgos mecánicos y térmicos.

MATERIALES

Espuma de nitrilo, mezcla: 28% poliéster, 50% HPPE, 7% fibra vidrio, 4% fibra de acero, 11% spandex.

TALLAS

6 7 8 9 10 11

NORMATIVAS

EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2016+A1:2018: 4 X 4 2 D

EN 407:2004: X1XXXX

CATEGORÍA

EPI, PROTECCIÓN DE LAS MANOS



EN 388: 2016



4 X 4 2 D

EN 407: 2004



X 1 X X X X