

# FOLLETO INFORMATIVO

## 805 Z

Guante de cinco dedos con palma, dedo pulgar e índice en serraje crupón. Dorso de lona y manguito rígido formado por un tejido soporte laminado forrado con lona. Protección en serraje en uñeros y nudillos, y de costuras en dedos pulgar, anular y corazón. Forro interior y elástico interior de ajuste.



CAT - II

EN-388:03



3123

Los símbolos de marcado que aparecen en el pictograma indican:



El Guante cumple con los requisitos de la legislación europea aplicable.

**CAT - II:** El guante pertenece a la categoría definida en el apartado 2 del artículo 7º del RD 1407/1992.

**T -** La talla del guante.

**805 Z:** modelo del guante



Logo del fabricante.



Este pictograma significa que el guante está destinado a proteger frente a los riesgos mecánicos que se definen en la norma EN 388:03 y que está en conformidad con la misma. Los nº del pictograma significan:

EN 388:03



a b c d

TEST	PRUEBA DE RENDIMIENTO
a - Resistencia a la abrasión (1-4)	3
b - Resistencia al corte con cuchilla (1-5)	1
c - Resistencia al desgarro (1-4)	2
d - Resistencia al punzonado (1-4)	3

Resultados obtenidos en el examen CE de Tipo como EPI de CAT- II según EN 420:03, y EN 388:03. Niveles de prestación relativos a la medida de la palma del guante, otras áreas pueden dar distintos niveles de protección debido a las diferencias en su construcción.

**USO:** Montajes eléctricos y mecánicos, ferralla, encofrado, naval, refinerías, calderería, uso agrícola, carga y descarga.

**ATENCIÓN:** Los guantes no deben ser usados cuando exista riesgo de atropamiento por elementos móviles de máquinas.

Los guantes no contienen sustancias susceptibles de causar alergias; sin embargo si una persona sensible tiene una reacción alérgica, deberá abandonar la zona, quitarse los guantes y solicitar asistencia médica.

La información aquí contenida está destinada a ayudar al usuario en la elección del EPI más adecuado, sin embargo debe entenderse que las condiciones reales de uso no pueden ser simuladas y es responsabilidad del usuario y no del fabricante determinar la idoneidad de cada guante para su uso previsto.

**COLORES:** Serraje gris. Lona azul.

**TALLAS:** Disponible en tallas 10 de acuerdo a los requerimientos de la norma EN420:03.

**ALMACENAMIENTO y EMBALAJE:** Los guantes deben ser transportados en su embalaje original y deben ser almacenados en lugares secos y lejos del contacto directo con la luz solar y fuentes de calor. , embolsados y en cajas de cartón.

**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:** No son lavables ni impermeables. Revise los guantes antes de su uso. Si los guantes muestran cualquier signo de daño, éstos deben ser reemplazados.

**CADUCIDAD:** El rendimiento de los guantes si se almacenan según las indicaciones se mantendrá por un periodo superior a 12 meses. La vida útil no se puede especificar y dependerá de la aplicación y la responsabilidad del usuario el determinar la idoneidad de cada artículo para el uso previsto.

**ORGANISMO DE CONTROL NOTIFICADO:** N ° 0162

ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE-LEITAT

PASSEIG 22 DE JULIOL, 218 - APDO. CORREOS 36

08221 TERRASA

BARCELONA

**CERTIFICADO Nº:** 180.822

**MAS INFORMACIÓN:**

Avda. de Logroño s/ n

26250 Santo Domingo de la Calzada

La Rioja



**GRUPO  
JOMIBA**

Teléfono: 941 34 03 14

Fax: 941 34 22 53

e-mail: [jomiba@jomiba.com](mailto:jomiba@jomiba.com)

Fecha: 01-01-10

Página 1 de 1

Edición 2