

FOLLETO INFORMATIVO

MOD. LHA 6040 A (BANDAS RETRORREFLECTANTES – 3M Material Reflectante)

* CHALECO BASICO ALTA VISIBILIDAD (COLOR AMARILLO) – NORMA EN ISO 20471:2013

* BANDAS RETRORREFLECTANTES 3M Material Reflectante TERMOSELLADAS Y COSIDAS.

* CIERRE TAPETA CENTRAL, TODA CON VELCRO – RIBETE COLOR NEGRO EN TODA LA PRENDA.

RESULTADOS: Previsto para prendas de protección destinadas a señalar visualmente la presencia del usuario, con el fin de que Éste sea detectado en condiciones de riesgo, bajo cualquier tipo de luz diurna o nocturna.

NORMATIVA: Esta prenda es un equipo de protección individual (EPI) que cumple con las exigencias esenciales de sanidad y Seguridad que se especifican en el Real Decreto 1407/1992 del 20 de Noviembre, en el que se recogen las Directrices de la Directiva del consejo de Europa 89/686/CEE.

El presente EPI cumple con las exigencias recogidas en las siguientes normas europeas: **EN13688:2013 y EN ISO 20471:2013**

EN ISO 20471:2013

COLOR:  AMARILLA FLUOR
REF. LHA 6040 A


CAT –II



1 EMB /INDIVIDUAL

UNIDADES: 50 UNIDADES / CAJA
EMB / INDIVIDUAL


Nº DE ORGANISMO: 0321

Nº CERTICADO: 1514 ISSUE 8, EXTENSION 1

Superficies mínimas de cada material en m2			
Tipo de material	Ropa de clase 3	Ropa de clase 2	Ropa de clase 1
De fondo	0.80	0.50	0.14
Retrorreflectante	0.20	0.13	0.10

CARACTERÍSTICAS TEJIDO: 100% POLIESTER / Dos bandas retrorreflectantes 3M Material Reflectante
RIBETE DE LA PRENDA – POLIESTER TODO EN NEGRO

EN ISO 13688:2013



TALLAS	ALTURA (A)	PECHO (B)	CINTURA (C)
S	164-170	94-102	102-108
M	170-176	102-110	108-116
L	176-182	110-118	116-122
XL	182-188	118-126	122-128
XXL	188-194	126-134	128-134
XXXL	194-200	134-142	134-140

ALMACENAMIENTO: Las prendas deben ser colocadas con su embalaje original, embolsadas y almacenadas en lugares secos. Lejos del contacto directo con la luz solar y fuentes de calor.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA: Las prendas tanto nuevas como usadas deben revisarse para comprobar que no se ha producido Ningún daño ni estén rotas. Deben mantenerse limpias para que sean efectivas, reemplazarlas En caso de observar algún desperfecto. Admite un número de **25 ciclos de lavado máximo**. El nº máximo de lavado no está relacionado con el periodo de vida de la prenda. La vida útil también depende del uso, cuidados en el almacenamiento, etc.



Lavar a 40°
Max 25x



No usar lejía



No planchar



No usar secadora



No lavar en seco

CERTIFICADO DE EXAMEN “CE” DE TIPO HECHO POR:

SATRA TECHNOLOGY CENTRE

WYNDHAM WAY, TELFORD WAY, KETTERING, NORTHAMPTONSHIRE
NN I6 8SD, UNITED KINGDOM

PARA MAS INFORMACION DIRIGIRSE A:

GRUPO JOMIBA
AVDA. DE LOGROÑO S/ N
26250 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
LA RIOJA

TEL: + 34 941 34 03 14

FAX: + 34 941 34 22 53

E-MAIL: jomiba@jomiba.com

WEB: www.jomiba.com



**GRUPO
JOMIBA**