

BOTAS ISOTEC




workMaster™
by RESPIREX

Marina

Industria

Una bota de seguridad resistente al calor conforme a la normativa **EN 15090 HI₃ F3A** para resistencia al fuego, al calor radiante (20 kW/m²) y aislamiento del calor en la suela (250 °C durante 40 minutos). Estas botas están diseñadas para en zonas donde hay riesgo de chispas de soldaduras o de afilado, o en la proximidad de calor o de fuego.



- Certificado para **EN 15090:2012 F3A**
- Certificado según la Directiva 2014/90/UE para equipos marinos, artículo 3.4 - Vestimenta para bomberos: Botas
- Aislamiento del calor de la suela (HI₃): La suela soporta 40 minutos a 250 °C con un aumento en la temperatura interna de menos de 21 °C después de 10 minutos
- Suela resistente al calor (HRO) durante 60 segundos a 300 °C
- Bota resistente químicamente certificada según **EN 13832-3** nivel 5
- Caña y suela resistentes a aceite y combustible.
- Suela negra de goma vulcanizada para agarre máximo, un 30% mejor que la suela de una bota de seguridad convencional
- La resistencia al deslizamiento es el doble de la exigida por las normas SATRA TM144
- La resistencia al desgaste es de dos a tres veces superior a la de las suelas tradicionales
- Mayor resistencia al corte que las suelas convencionales
- Punta de acero integral recubierta con epoxi de 200 J y plantilla resistente a la penetración de acero inoxidable
- Antiestático
- Cómoda suela interior (extraíble y lavable a máquina)
- Montaje sin costuras
- Pestaña de descalzado
- Altura ajustable
- Protección para los tobillos
- Revestimiento de náilon tejido
- Forro térmico opcional



Certificación

Calzado de seguridad

EN ISO 20345:2011 S5 CI HRO FO SRC

Calzado para bomberos

EN 15090:2012 Tipo F3A

Directiva para equipos marinos

2014/90/UE - MED/3.4 Vestimenta de bomberos: Botas

Calzado de protección química

EN 13832-3:2006 K N Q

Equipo de protección personal

Reglamento de EPI (UE) 2016/425

Cuidado

- Lavables a máquina hasta 40 °C
- 5 años de vida útil

Tamaños

EU	35	36	37	39	41	42	43	44	45	46	47	49	50
RU	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
US	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Las especificaciones, configuraciones y colores están sujetos a cambios sin previo aviso.