



NFEN 397

NFEN 50365

NFEN 166

48 meses

420 g

Campo de utilización

Casco de protección a visera corto o largo destinado a los distintos oficios del edificio, las obras públicas y la industria.



UNA COFIA TEXTIL
a 6 puntos de fijación



IRIS 2 MONTEUR
con gafa



Características

El IRIS 2 está constituido por :

- un casquete moldeado bajo presión en A.B.S. con o sin ventilaciones
 - un arnés que implica :
 - una cofia textil a 4 puntos de fijación
 - una banda de cabeza con una banda de nuca autobloqueante, en polietileno baja densidad, amovible y ajustable de 49 a 63 cm, con una banda de confort 32 cm
 - Gafas de seguridad certificadas según EN 166, peso 60 g
- Color :** con orificios de ventilación : blanco, amarillo, naranja, verde, azul, rojo (BTP). Sin orificios de ventilación : blanco (EBT), otros colores por 200 partes mínimas



Peso : 360 g

La fecha de fabricación, el límite de utilización y el número de lote grabados bajo el visera del casco.

Duración de utilización : 48 meses

Pruebas

El casco de protección se ajusta a la norma NFEN 397, y a las siguientes exigencias facultativas :

- resistencia a las muy bajas temperaturas, -30°C
- aislamiento eléctrico sobre el modelo sin ventilaciones (EBT), **simbolo 440V~**

La gafa de protección se ajusta a la norma NFEN 50365 :

- aislamiento eléctrico sobre el modelo sin ventilaciones (EBT), **simbolo**



La gafa de protección se ajusta a la norma NFEN 166, cuyas principales pruebas son los siguientes :

- potencias ópticas, clase **óptica 1**
- la gafa incolora : factor de transmisión, filtro para el ultravioleta : **número de nivel 2-1,2**, según EN 170
- la gafa teñida: factor de transmisión, filtro de protección solar para uso industrial : **número de nivel 5-3,1**, según EN172, filtro muy oscuro
- protección contra impactos de partículas a gran velocidad (impacto a baja energía : 45 m/s), **simbolo F**

Versión MONTEUR

Equipado de una barboquejo montaña en trenzas textil en 4 puntos de fijación, el IRIS 2 se transforma en casco tipo MONTEUR, para los trabajos en altura.



IRIS 2 con porta-tarjetas

Accesorios

Dispositivos antirruído, pantallas faciales alambreadas, protegen cara, lámparas frontales, barboquejo cuero y algodón, barboquejo montaña a 4 puntos de fijación, cofia de limpieza, etiqueta nominativa grabada.



Gafa IRIS 2 incolora



Gafa IRIS 2 tenida

Marcado

El casco puede recibir un marcado frontal (70x40 mm) y lateral (40x20 mm), por estampillado en caliente de su sigla o razón social.