

# **FICHA TÉCNICA:**



4132



## **descripción composición**

Guante de 5 dedos  
Piel flor curtida al cromo, de 0,9/1,1 mm.  
Sin costura exterior en dedo índice.  
Con doble costura en la unión del lateral del dedo índice.  
Elástico de ajuste en dorso.  
Color amarillo.  
Tallas 8, 9 y 10.  
Largo 250 mm a 260 mm.

## **niveles protección**

Niveles de protección mecánica según EN 388/2003:

---

**A-RESISTENCIA A LA ABRASIÓN:** >8.000 Ciclos.  
Nivel 4.

---

**B-RESISTENCIA AL CORTE:** Índice 1,43.  
Nivel 1.

---

**C-RESISTENCIA AL RASGADO:** 63 Newtons.  
Nivel 3.

---

**D-RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN:** 79,5 Newtons.  
Nivel 2.

---

## **mantenimiento**

Cuando su estado lo aconseje, el guante puede lavarse industrialmente en seco.

## **indicaciones**

Este guante está especialmente indicado para ser utilizado en todo tipo de industrias, donde exista un riesgo de agresiones físicas para las manos, tales como metalúrgicas, automoción, minería, construcción, montajes, etc. NO USARSE este tipo de guantes en puestos de trabajo donde el Nivel de riesgo a cubrir supere los Niveles de prestaciones alcanzados según EN 388, o cuando se trate de riesgos no mecánicos (químicos, térmicos, eléctricos, etc).