

FICHA TÉCNICA

REV.00

605040000



FORTALEZAS:

- Banda frontal anti sudor de esponja intercambiable
- Banda superior para la regulación de la altura del semi-casco
- Regulación circunferencia craneal mediante sistema de cremallera
- Abatible hasta 90° mediante sistema de fricción
- Disponible versión (605.01.00.00) homologada para combinación con pantallas de red (ref. A EN1731)

CARÁCTERÍSTICAS DE MONTURA:

Tipología Montura	---
Campo de visión	>40
Peso EPI Completo (g)	224
Dimensiones (mm)	---
Material de la montura frontal	---
Material de la banda elástica	---
Sistema de ventilación	---
Recambios disponibles	---

CARÁCTERÍSTICAS LENTES:

VLT% (+/-5%)	---
Material de Lentes	---
Colores Lentes	---
Tratamiento técnico	---
Espesor	---
Curvatura	----
Clase óptica	----
Protección UV	----

MARCADO:

Estándares de Referencia	EN166 EN175
Marcado Montura	U EN166 3 8 9 AT 0068 CE
Marcado Montura	U EN175 9 -B 0068 CE

UTILIZACIÓN:

- 3** Protección contra gotas y salpicaduras de líquidos
- 8** Protección contra el arco eléctrico de cortocircuitos
- 9** Protección contra metales fundidos y sólidos calientes
- A** Protección contra las partículas a alta velocidad - alta energía
- T** Protección contra las partículas A.V. - a temperaturas "extremas"

Notas Explicativas:

