



Proteccion quimica

ULTRANE0 340

Salpicaduras | desgaste continuo

El confort al servicio de la protección química ligera



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO A

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Comodidad

- Adaptado al uso de larga duración; confort del soporte textil interior
- Gran destreza gracias a la finura del guante



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar

INDUSTRIAS

- industria automovilística/mecánica
- Industria química
- Otras industrias

APLICACIONES

- Fabricación de baterías, bombas y compresores
- Manipulación y transporte de sustancias químicas
- Limpieza, mantenimiento industrial
- Tratamiento de la madera

EN388



2121X

EN ISO 374-1
TIPO A



CLMNST

EN ISO 374-5



DESTREZA
EN 420:

5/5

EN407



X1XXXX

CAT.3



0334




Proteccion quimica

ULTRANE0 340

Salpicaduras | desgaste continuo

(SÍMBOLOS)

EN388 **PELIGROS MECÁNICOS**




NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

2	1	2	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

Resistencia a la abrasión
Resistencia a los cortes
Resistencia al desgarro
Resistencia a la perforación
Resistencia al corte conforme a ISO 13997
Protección contra impactos (opcional)

EN407 **PELIGROS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)**




NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PROBADO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

Comportamiento al fuego
Resistencia al calor de contacto
Resistencia al calor convectivo
Resistencia al calor radiante
Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal en fusión
Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión

EN ISO 374-1 TIPO A **PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA**



C: Acetonitrilo
L: Ácido sulfúrico al 96%
M: Ácido nítrico 65 %
N: Ácido acético 99 %
S: Ácido fluorhídrico 40 %
T: Formaldehído 37 %

EN ISO 374-5 **MICROORGANISMOS**
Protección contra bacterias y hongos



(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Soporte textil
Acabado exterior	Suave
Material	Neopreno y látex natural
Característica del puño	Brazaletes Feston
Colores de los guantes	Negro
Longitud (cm)	38
Grosor (mm)	1.30
Tamaño	7 8 9 10

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Embalaje	1 par/bolsa 5 pares/caja 50 pares/cartón
----------	--

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/12/18/2964
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France