



JALAS® 1615 E-Deporte

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI

PROPIEDADES

Excelente agarre, ajuste perfecto, extra cómodo, buena absorción de impactos, ligero

ESPECIFICACIÓN

TIPO DE ZAPATO Calzado de seguridad, zapatos planos

MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA UÑAS Tejido compuesto tratado con plasma (PTC)

MOLDE Normal

GAMA DE TALLAS (UE) 36-47

RECOPIACIÓN e-deporte

PLATAFORMA M-deporte

MATERIALES SUPERIORES Cuero revestido de PU, Cuero mixto

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio

MATERIAL DE REVESTIMIENTO poliéster, poliamida

MATERIALES DE SUELA Vástago de plástico, suela de PU
plantilla FX2 clásico

MATERIAL DE AISLAMIENTO Tejido, eVA suave, hilo conductor a base de poliéster, zona de absorción de impactos Ergothan

CERRAR cordones

COLOR negro, gris, rojo



TALLA	El arte no.	N.º de EAN
36	1615-36	6408487438394
37	1615-37	6408487438400
38	1615-38	6408487438417
39	1615-39	6408487438424
40	1615-40	6408487438431
41	1615-41	6408487438448
42	1615-42	6408487438455
43	1615-43	6408487438462
44	1615-44	6408487438479
45	1615-45	6408487438486
46	1615-46	6408487438493
47	1615-47	6408487438509

Las características del producto no cambian mientras se utilicen las plantillas recomendadas por el fabricante. Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar del valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho de modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.



JALAS® 1615 E-Deporte

CARACTERÍSTICAS

Suela liviana, resistente al aceite, propiedades antiestáticas, extremo superior reforzado, plantilla ventilada, repelente al agua, reflectante, zonas duales de absorción de impactos, cumple con IEC 61340-5-1 (ESD)

PROTECCIÓN PRIMARIA

Previene el riesgo de:, lesiones en los dedos de los pies, uñas encarnadas, antiestático

PRINCIPALES AMBIENTES DE USO

Exteriores, interiores, ambientes con riesgo de penetración de la suela



CE



puntera de aluminio



Protección de uñas de tejido compuesto tratado con plasma (PTC)



hidrófugo



suela resistente al aceite



Sistema de absorción de impactos Ergothon



propiedades antiestáticas



EDS

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar del valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho de modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

2017-04-24

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

ejendals ab

Box 7, SE-793 21 Leksand, Suecia

Teléfono +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 1615 E-Deporte

CONFORMIDAD

Norma ENISO 20345:2011

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD

SB: Zapato con protección en la puntera probado con impacto de 200 J y fuerza de compresión de 15 kN (incluye suela exterior resistente al aceite)

S1: Calzado de cuero y otros materiales, excluido el calzado enteramente de caucho o polímeros + zona de asiento cerrada + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: parte superior resistente al agua

P: suela exterior resistente a la penetración

IC: Aislamiento del frío

A: Resistencia eléctrica (entre 0,1 y 1000 megaohmios)

E: Absorción de energía en la zona del talón (probado a 20 julios)

SRA: Antideslizante en piso cerámico con solución de laurilsulfato de sodio

SRB: Antideslizante en piso de acero con glicerol

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Resistencia a descargas electrostáticas (ESD) por debajo de 35 megaohmios

BGR 191: Ajuste de calzado ortopédico según la BGR 191 alemana. El calzado se prueba con plantillas ortopédicas ajustadas según EN ISO 20345



CE



puntera de aluminio



Protección de uñas de tejido compuesto tratado con plasma (PTC)



hidrófugo



suela resistente al aceite



Sistema de absorción de impactos Ergothan



propiedades antiestáticas



EDS

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar del valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho de modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

2017-04-24

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

ejendals ab

Box 7, SE-793 21 Leksand, Suecia

Teléfono +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com