



## TEGERA<sup>®</sup> 8804 INFINITY



Saiba mais

IMPREGNADA, PALMA COM REVESTIMENTO DUPLO

Luvas para trabalhos de precisão, com uma sensação e destreza únicos, para trabalhos em ambientes com gorduras e óleos. Ultraleve graças à malha de 18 gg. Palma totalmente impregnada com microespuma para melhor desempenho de aderência. Resistência a contacto térmico até 100°C. Com um design anatómico, aprovada em testes dermatológicos, com certificado Oeko-Tex.

### PROPRIEDADES

- Alto nível de proteção
- Boa sensibilidade nas pontas dos dedos
- Flexíveis
- Duráveis
- Extra confortáveis
- Boa aderência em ambientes oleosos

### CARACTERÍSTICAS

- Resiste ao contacto com calor até 100 °C
- Aprovadas para o manuseamento de produtos alimentares
- Design anatómico
- Resistente ao óleo e gordura

I N F I N I T Y <sup>™</sup>



**PREVINE O RISCO DE**

lesões provocadas por substâncias abrasivas, bolhas, escoriações, arranhões, lacerações, contacto com sujidade, asperezas, contacto com ambientes molhados, contacto com ambientes oleosos e gordurosos

**AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO**

ambientes secos, ambientes molhados, ambientes húmidos, ambientes ligeiramente oleosos e gordurosos, ambientes sujos

**ÁREA PRIMÁRIA DE USO**

montagem de precisão, montagem, operação de máquinas, construção civil, carpintaria, instalação, instalação hvac, engenharia, transportes, condução de máquinas, trabalho de armazém, trabalho em aeroporto, reparações, manutenção, loja

**PRIMARY INDUSTRIES OF USE**

machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

**INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS DE USO**

Manipulação média

**ESPECIFICAÇÃO**

**TIPO** Luvas de proteção térmica, Luvas de trabalho de precisão

**CATEGORIA** Cat. II

**COLEÇÃO** Infinity

**MATERIAL DO FORRO** Nylon, 18 gg, Spandex

**DESIGN DE ADERÊNCIA** Aderência em espuma

**COR** Preto, Amarelo

**PARES POR: LOTES/EMBALAGEM** 6/120

**TIPOS DE EMBALAGEM** Embalagem a granel

**IMERSÃO** Revestimento total, Duplo revestimento

**MATERIAL DE IMERSÃO** Nitrilo, Espuma de nitrilo, PU à base de água

**ESTILO DO PUNHO** Punho tricotado

**ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS INTERIORES** Nylon, Elastano

**ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS EXTERIORES** Nitrilo




EN 420:2003  
+A1:2009




EN 388:2016  
4121X

EN 407:2004  
X1XXXX



Informação/UIS



Adequado para o  
contacto com  
produtos alimentares

TAMANHO	N.º ART	EAN
6	8804-6	7340118383774
7	8804-7	7340118319179
8	8804-8	7340118319186
9	8804-9	7340118319193
10	8804-10	7340118319155
11	8804-11	7340118319162

# ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | [info@ejendals.com](mailto:info@ejendals.com) | [order@ejendals.com](mailto:order@ejendals.com)