



## TEGERA® 8800 INFINITY



Conozca más

La mezcla de espuma de nitrilo/PU acuoso ofrece agarre en superficies secas y ligeramente aceitadas. Los materiales transpirables garantizan manos sin sudor para mayor confort. Calor por contacto hasta 100 °C, para mayor seguridad. La amplia gama de tallas garantiza que el guante se adapte a todo tipo de manos. Sin DMF y respetuoso con su piel, con certificado Oeko-Tex."EN 388: 4121X EN 407: X1XXXX

### PROPIEDADES

- Alto nivel de protección
- Extra cómodo
- Extremadamente ligero
- Buen agarre
- Extra flexible
- Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos

### CARACTERÍSTICAS

- Resistentes al calor por contacto hasta 100 °C
- Aptos para la manipulación de productos alimentarios
- Diseño anatómico

I N F I N I T Y™



**EVITA EL RIESGO DE**

lesiones por abrasión, ampollas, rozaduras, arañazos, laceraciones, contacto con la suciedad, sequedad, grietas, contacto con aceite y grasa

**ENTORNOS DE USO PRINCIPALES**

entornos secos, entornos mojados, entornos sucios

**ÁREAS DE USO PRINCIPALES**

montajes de precisión, manejo de maquinaria, trabajos de instalación, instalación de sistemas de calefacción, refrigeración y aire acondicionado, ingeniería, transporte, conducción de maquinaria, trabajos en almacén, trabajos aeroportuarios, reparaciones, servicio, trabajo en tienda

**SECTORES DE USO PRINCIPALES**

machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

**TIPO DE TRABAJO**

Manipulación ligera

**ESPECIFICACIÓN**

**TIPO** Guantes de protección al calor, Guantes para trabajos de precisión

**CATEGORÍA** Cat. II

**COLECCIÓN** Infinity

**MATERIAL DEL FORRO** Nylon, Spandex, 15 gg

**DISEÑO DE LA SUJECCIÓN** Acabado liso

**COLOR** Negro, Amarillo

**PARES POR: LOTE/CAJA** 6/120

**TIPOS DE EMBALAJE** Pares sueltos

**RECUBRIMIENTO** Palma recubierta

**MATERIAL DE RECUBRIMIENTO** Nitrilo

**ESTILO DE PUÑO** Puño de punto

**ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS** Nilón, Elastano

**ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS** Nitrilo




EN 420:2003  
+A1:2009




EN 388:2016  
4121X

EN 407:2004  
X1XXXX



Información/UIS



Apto para el contacto  
con productos  
alimentarios

**! Contact heat valid for coated area only**

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
5	8800-5	7340118327631
6	8800-6	7340118318486
7	8800-7	7340118318493
8	8800-8	7340118318509
9	8800-9	7340118318516
10	8800-10	7340118318462
11	8800-11	7340118318479

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com