



TEGERA® 8800 INFINITY



Saiba mais

Mistura de revestimento espuma de nitrilo/poliuretano à base de água, excelente aderência em superfícies secas e ligeiramente oleosas. Materiais respiráveis garantem mãos sem suor para conforto todo o dia. Contacto com calor até 100 °C para maior segurança. Uma ampla gama de tamanhos significa uma luva perfeitamente adequada para todos. Sem DMF e não irritante para a pele com certificado Oeko-Tex. "EN 388: 4121X EN 407: X1XXXX"

PROPRIEDADES

- Alto nível de proteção
- Extra confortáveis
- Extremamente leves
- Boa aderência
- Sensibilidade extremamente boa nas pontas dos dedos
- Extra flexíveis

CARACTERÍSTICAS

- Resiste ao contacto com calor até 100 °C
- Aprovadas para o manuseamento de produtos alimentares
- Design anatómico

I N F I N I T Y™



PREVINE O RISCO DE

lesões provocadas por substâncias abrasivas, bolhas, escoriações, arranhões, lacerações, contacto com sujidade, secagem, asperezas, contacto com ambientes oleosos e gordurosos

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

ambientes secos, ambientes húmidos, ambientes sujos

ÁREA PRIMÁRIA DE USO

montagem de precisão, operação de máquinas, instalação, instalação hvac, engenharia, transportes, condução de máquinas, trabalho de armazém, trabalho em aeroporto, reparações, manutenção, loja

PRIMARY INDUSTRIES OF USE

machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS DE USO

Manipulação ligeira

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Luvas de proteção térmica, Luvas de trabalho de precisão

CATEGORIA Cat. II

COLEÇÃO Infinity

MATERIAL DO FORRO Nylon, Spandex, 15 gg

DESIGN DE ADERÊNCIA Acabamento suave

COR Preto, Amarelo

PARES POR: LOTES/EMBALAGEM 6/120

TIPOS DE EMBALAGEM Embalagem a granel

IMERSÃO Revestida na palma

MATERIAL DE IMERSÃO Nitrilo

ESTILO DO PUNHO Punho tricotado

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS INTERIORES Nylon, Elastano

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS EXTERIORES Nitrilo




EN 420:2003
+A1:2009




EN 388:2016
4121X

EN 407:2004
X1XXXX



Informação/UIS



Adequado para o
contacto com
produtos alimentares

! Contact heat valid for coated area only

TAMANHO	N.º ART	EAN
5	8800-5	7340118327631
6	8800-6	7340118318486
7	8800-7	7340118318493
8	8800-8	7340118318509
9	8800-9	7340118318516
10	8800-10	7340118318462
11	8800-11	7340118318479

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com