

Seguridad / Gafas / 5X7

5X7 - Welding 5

Código: 5X7.01.11.50

Fecha: 07-12-23 1/2

5X7 está diseñado para una integración perfecta con gafas graduadas. La exclusiva tecnología SoftPad, un inserto de alta resistencia combinado con ajustes de patillas, garantiza la máxima estabilidad incluso en condiciones extremas.



Marcado de la montura (EU)

Mod.5X7 U EN166 FT U EN175 FT CE

Marcado de la lente (EU)

5 U 1 FT K CE

Tecnología de la montura

Funcion Cubregafas, Regulación de la longitud de las patillas, Patillas con terminal de caucho, Patillas con movimiento inclinable, SoftPad

Condiciones de uso

Soldadura

Tecnología de las lentes

Antiarañazos (K)

Color de lente

Verde

Material de la lente

Policarbonato

Color de la montura

Gun metal/Verde

Normas

EN166, EN169, EN175

Número de escala

Soldadura (5)

Resistencia mecánica

Impacto de Baja Energía (F)

Requisitos opcionales

Resistencia al daño superficial causado por partículas finas (K), Resistencia a los impactos a temperaturas extremas -5°/+55° C (T)

Clase óptica

Clase óptica (1)

Peso

37g

>> <https://www.univetsafety.com/es/products/safety/spectacles/5x7/5x7-welding-ir-5/>



01.

FRONTAL MAS ALTO

Otorga comodidad y estabilidad con un efecto a prueba de golpes

02.

PROTECCIONES LATERALES

Protección periférica mejorada incluso en combinación con gafas

03.

SIN SUPERPOSICION DE LAS PATILLAS

Evita la molesta superposición de las patillas entre las dos gafas, para mayor comodidad y mayor estabilidad incluso en uso prolongado

04.

PATILLAS CON TERMINAL DE GOMA CON MOVIMIENTO INCLINABLE Y AJUSTE EN LONGITUD

Permite obtener el ajuste correcto y trabajar con seguridad constante

Atención! las imágenes de esta página ilustran la tecnología de las monturas de la familia de productos en cuestión y podrían representar colores de monturas y lentes que no corresponden al código de producto de la siguiente hoja.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163