

PROTECCIÓN CONTRA CORTES
PROTECCIÓN TÉRMICA HASTA 100°C
MANIPULACIÓN DE PIEZAS AFILADAS
MANIPULACIÓN EN SECO



PRESTACIONES

EN388:2016



3X43D

EN407:2004



X1XXXX

Dexteridad 5

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Newtons	2	5	10	15	22	30



COMPOSICION

Guante de montaje americano, pulgar palmeado, forrado:
 - palma y puño en piel de cabra natural
 - dorso de algodón 100% ignífugo
 - Forro de punto sin costuras de galga 10 para las manos de fibras Dyneema Diamond®, compuesto mineral, poliamida
 - Puño de punto de canalé de fibra Kevlar® y compuesto mineral
 - Hilo de coser 100% Kevlar®.

COLOR

Palma gris, dorso verde, muñeca amarilla

TALLA/MEDIDAS

Tallas : 7 / 8 / 9 / 10
 Longitud del puño : 10cm

ALMACENAMIENTO

30 pares



commercial@wleiprocovès.com - www.wleiprocovès.com
 T +33 (0) 3 80 89 93 43 - F +33 (0) 3 80 96 60 11
 Rue de la Perdrix -ZI au Chailly -21140 Semur en Auxois

