



■ TEGERA® 890



Pour en savoir plus

Gant synthétique, non doublé, PU, paume enduite, finition lisse, jauge 15, nylon, Cat. II

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant
- Extra flexible
- Excellente sensibilité du bout des doigts
- Bonne préhension
- Confortable

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Fin

PRÉVIENT DES RISQUES DE

cloques et ampoules, écorchures,

égratignures/lacérations, contact avec la poussière

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

espaces secs, espaces humides, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

assemblage de précision , assemblage , contrôle qualité &

inspection, travail d'exploitation de machines, bâtiment

travaux publics, travail sur charpente, peinture, travail

d'installation, pose de carrelage, travail de construction,

travail de préparation des sols, travail d'ingénierie,

transports, conducteur d'engins , travail en entrepôt,

travail en aéroport, travail dans l'industrie du bois,

jardinage, travail de réparation, travail dans l'industrie

papetière, services, travail en boutique

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, food

processing, pulp and paper, chemical, life science and

electronics, transportation, horeca

TYPE DE TRAVAUX

Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail de précision

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU DE DOUBLURE Nylon, Jauge 15

LONGUEUR 210-260 mm

DEXTÉRITÉ 5

DESIGN ADHÉRENCE Finition lisse

COLORIS Gris

PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/240

CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac

ENDUCTION Paume enduite

MATÉRIAU D'ENDUCTION PU

TYPE DE POIGNET Manchette tricotée

MATÉRIAU DU POIGNET Textile

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Nylon

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR



Polyuréthane

CONFORMITÉ



TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



| POINTURE | RÉF. | EAN |
|----------|--------|---------------|
| 6 | 890-6 | 7392626036352 |
| 7 | 890-7 | 7392626008052 |
| 8 | 890-8 | 7392626008069 |
| 9 | 890-9 | 7392626008076 |
| 10 | 890-10 | 7392626008045 |
| 11 | 890-11 | 7392626017405 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com