

VSI01/FL10/C

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU D



	EN388:2016
Résistance à l'abrasion :	Niveaux : ●●●○
Résistance à la coupure par tranchage :	X
Résistance à la déchirure :	●●●●
Résistance à la perforation :	●●○○
Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 :	D

Tailles	Conditionnements
7 – 8 – 9- 10 – 11	Sachet de 10 – Carton de 100

EPI de catégorie 2

Gant tricoté jauge 10 sans couture en fibre anti-coupure haute ténacité et fil 100% polyamide texturé coloris gris, revêtement sur la paume et renfort entre le pouce et l'index en fleur naturelle de bovin, poignet élastique de 10 cm. Chaînette métallique intégrée sur la zone pouce et index. Cette référence peut être fabriquée à la main: VSI01/FL10/C/MD pour main droite et VSI01/FL10/C/MG pour main gauche

LES + PRODUITS

-  **SOUPLESSE**
-  **DEXTERITE**
-  **GRIP**

SECTEURS CONCERNES

-  Industrie de production et de sous-traitance automobile
-  Industrie de fabrication et de transformation du verre
-  Industrie métallurgique et de transformation des métaux
-  Industrie de fabrication et de transformation du caoutchouc