



EN ISO 21420



EN 388

3 X 4 2 D



EN 407

X 1 X X X X



Verordnung (EU) 2016/425, Prüfnummer 0075/057/162/05/19/1690 – EXT 10/12/21 CTC, notifizierte Stelle Nr. 0075

VSI01/F/DS

SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH / WERT D

**EN388:2016****WERTE :**

Abriebfestigkeit: ●●●○
 Schnittfestigkeit: X
 Weiterreißfestigkeit: ●●●●
 Durchstichfestigkeit: ●●○○
 Schnittfestigkeit nach ISO 13997: D

**EN407****WERTE :**

Brennverhalten: X
 Kontaktwärme: ●○○○
 Konvektive Hitze: X
 Strahlungswärme: X
 Wärmebelastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: X
 Wärmebelastung durch große Mengen geschmolzenen Metalls: X

Größe

Verpackungseinheit

7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

12 Paar pro Paket / 120 Paar pro Karton

PSA Kategorie II

Nahtloser Strickhandschuh, Gaugezahl 10, aus schnittfester High Tenacity Faser und 100% grauem texturiertem Polyamid. Rindvollleder auf der Handfläche und Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger. Elastischer Strickbund.

DIE PRODUKTVORTEILE

+ WEICHHEIT

+ KOMFORT

+ SCHUTZ

BRANCHEN



Automobil- und Zulieferindustrie



Glasindustrie



Metallindustrie



Gummiindustrie

LEBON International S.à.r.l

Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert L-2453 LuxembourgWebsite : www.lebonprotection.com

TEL : +352 26 49 36 07

FAX : +352 26 49 35 35

Büro in Deutschland

Office in Erkrath – Germany
Niermannsweg 11-15 D-40699 ErkrathWebsite : www.lebonprotection.com

TEL: +49 (0) 211 250 32 40

FAX: +49 (0) 211 250 32 41