



Gant en nylon/coton
confortable et
respirant qui résiste à
la chaleur de contact
jusqu'à 100 °C.

TEGERA® 310A



Pour en savoir plus

GANT TEXTILE SOUPLE POUR UN TRAVAIL POLYVALENT

Gant textile souple, confortable et respirant qui résiste à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C. En nylon jauge 13 et coton, tricot double, sans coutures. Résistance à la coupure de niveau A. Bon ajustement et bonne sensibilité du bout des doigts. Réduit le risque de contamination, d'empreintes digitales et de rayures sur les surfaces sensibles. Convient pour les travaux polyvalents dans les environnements secs.

CARACTÉRISTIQUES

- Confortable
- Respirant
- Bonne sensibilité du bout des doigts
- Flexible

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Doux
- Supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C

PRÉVIENT DES RISQUES DE

blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/lacérations

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

espaces secs, espaces propres

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

assemblage de précision , assemblage , travail d'installation, conducteur d'engins , travail de réparation, travail dans l'industrie papetière, travail de nettoyage, services, travail en boutique

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

pulp and paper, machinery and equipment, mro, automotive, service

TYPE DE TRAVAUX

Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail à usage général, Protection chaleur et feu, Gants en textile

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU DE DOUBLURE Jauge 13, Coton, Tricot doublé, Nylon, Doublure

LONGUEUR 215-260 mm

DEXTÉRITÉ 5

COLORIS Blanc

PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/120

CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac

TYPE DE POIGNET Manchette tricotée

MATÉRIAU DU POIGNET Textile

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997)

Résistance à la coupure de niveau A

RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997)

TDM: 3.8 N



SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR

Nylon, Coton

CONFORMITÉ



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

POINTURE	RÉF.	EAN
6	310A-6	7340118315546
7	310A-7	7340118315560
8	310A-8	7340118315584
9	310A-9	7340118315607
10	310A-10	7340118315508
11	310A-11	7340118315522

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com