



jalas® GRAN PREMIO 1568 PITSTOP

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO



Conozca más

Zapato de seguridad, material de protección de las uñas acero, material de la puntera aluminio, suela intermedia de PU, suela de caucho nitrilo, material superior cuero revestido de PU

PROPIEDADES

- El más alto nivel de protección
- Agarre excelente
- Ajuste excelente
- Extra cómodo
- Excelente absorción de impactos

CARACTERÍSTICAS

- Refuerzo de la puntera ProNose
- Horma ancha
- Suela resistente al calor
- Suela resistente a hidrocarburos
- Propiedades antiestáticas
- Plantilla higiénica con ventilación
- Hidrofugado
- Lengüeta de fuelle
- Zonas dobles de absorción de impactos



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones en los dedos de los pies, perforación de clavos, antiestático

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos duros

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Calzado bajo

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS

Acero

AJUSTE Ancha

COLECCIÓN Gran Premio

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Cuero revestido de PU

MATERIAL DE PRONOSE PU

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida

PLANTILLA FX2 Pro

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®

MATERIAL DE LA MEDIASUELA Suela intermedia de PU

MATERIAL DE LA SUELA Suela de caucho nitrilo

SUJECIÓN Cierre adherente

COLOR Negro, Gris, Amarillo

PESO NETO (TALLA 42) 1.27 kg

CONFORMIDAD



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

CARACTERÍSTICAS



Propiedades antiestáticas



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Suela resistente al calor



Hidrofugado



Puntera de aluminio



Suela resistente al aceite



Refuerzo de la puntera ProNose



Plantilla antiperforación metálica



Ajuste ancho

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
36	1568-36	6408487442346
37	1568-37	6408487442353
38	1568-38	6408487442360
39	1568-39	6408487442377
40	1568-40	6408487442384
41	1568-41	6408487442391
42	1568-42	6408487442407
43	1568-43	6408487442414
44	1568-44	6408487442421
45	1568-45	6408487442438
46	1568-46	6408487442445
47	1568-47	6408487442452
48	1568-48	6408487442469

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com