


# GOURMET

*Ligero y cómodo · Light and comfortable  
Léger et confortable · Leicht und bequem*



**D'cover-plus®**

Corte transpirable  
Breathable upper  
Tige respirante  
Obermaterial Atmungsaktiver



**D'dry®**

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante  
Atmungsaktives Futter



Suela antibacteriana  
Antibacterial sole  
Semelle antibacterienne  
Sohle Antibacterial



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol  
Spanisches Ursprungszeugnis



negro

**ES** Zapato con cierre de cordones, de piel micro D'COVER PLUS®, forrado en la pala con microfibras técnicas D'DRY®, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de microfibras técnicas sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zapato. Fabricado mediante montaje y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

**Normativa:** EN-ISO-20347.

Nivel de protección SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

**FR** Chaussure à lacets, en cuir micro D'COVER PLUS®, bordée de pelle en microfibre technique D'DRY®, cheville rembourrée pour éviter les frottements. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Forme droite à pointe arrondie. Première de propreté rembourrée en microfibre technique sur mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité, Bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coefficient d'adhérence de la chaussure. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle au cuir de la tige.

**Norme:** EN-ISO-20347.

Niveau de protection SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

O1 = antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

**EN** Shoe with laces, micro leather D'COVER PLUS®, inset lined with Technic Microfibre D'DRY® and padded ankle collar to avoid blistering. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Microfiber cushioned insole, thermoformed polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Non slip polyurethane sole dual density, double component polyurethane and TPU combine to increase the antiskid efficiency ratio of the shoe. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the upper shoe.

**Regulations:** CE Certified, EN-ISO-20347.

Security Level SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) non-skid on tiles with detergent and water as a lubricant + non-skid on steel with glycerin as a lubricant.

O1 = Antistatic, energy absorption in the heel, sole with ridges.

FO = oil resistance of the sole.

**DE** Schnürschuh aus Leder Micro D'COVER PLUS® mit Mikrofaser gefüttertem Blatt D'DRY®. An den Knöcheln gepolstert um Schürfwunden zu vermeiden. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Gepolsterte Innensohle aus Leder auf Polyurethan-Schaum, thermokonform, mit antibakterieller Behandlung und Aktivkohle. Rutschfeste Sohle aus Polyurethan mit doppelter Verstärkung, kombiniert mit Polyurethan und TPU, um die Rutschfestigkeit des Schuhs zu erhöhen. Mit Sicherheitsnähten, die den Schuh fest zusammenhalten.

**Norm:** CE Zertifiziert, EN-ISO-20347.

Sicherheitslevel SRC+O1+FO.

SRC = (SRA+SRB) Arutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

O1 = geschlossener Schuh, antistatisch, Energieaufnahme über die Sohle, betonte Sohle.

FO = Sohle resistent gegen Hydrokarbonate.

**Anti-Deslizante**  
**Non-skid**  
**Antidérapant**  
**Rutschfest**



**Tallas / Sizes / Pointures / Größen:** 35-50

Diseño registrado / Registered design  
Design enregistrée / Eingetragenes Design  
N° 007342118-0031 (EUIPO)



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see this shoe in movement.

**Dian**