



TEGERA® 737



Conozca más

RECUBRIMIENTO INTEGRAL, ACABADO RUGOSO EN LA PALMA

Excelente guante multiusos para ambientes húmedos y aceitosos. Recubrimiento integral de nitrilo para una protección duradera. Acabado rugoso en la palma para un mejor agarre. Resistencia al corte (nivel A). Muy flexible y cómodo gracias a su diseño ergonómico sin costuras. Los colores azul oscuro y negro enmascaran la suciedad y son idóneos para prolongar la vida útil del producto.

PROPIEDADES

- Muy duradero
- Buena sensibilidad en las puntas de los dedos
- Flexible
- Buen agarre
- Cómodo

CARACTERÍSTICAS

- Suave
- Repelente al agua y al aceite

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por abrasión, ampollas, rozaduras, arañazos, laceraciones, contacto con la suciedad, contacto con humedad, contacto con aceite y grasa

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos mojados, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Montajes de precisión, montajes, manejo de maquinaria, edificación y construcción, carpintería, pintura, instalación de sistemas de calefacción, refrigeración y aire acondicionado, construcción, preparación del suelo, trabajos con hormigón, ingeniería, minería, trabajos en el sector de la madera, trabajos forestales, trabajos agrícolas, jardinería, reparaciones, trabajos en el sector pesquero, trabajos en el sector papeler, descontaminación, saneamiento

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, machinery and equipment, mro, automotive, utilities, building and construction

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes para todo tipo de trabajos

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DEL FORRO Nylon, 15 gg

LONGITUD 220-260 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Acabado rugoso

COLOR Negro, Azul

PARES POR: LOTE/CAJA 12/120

TIPOS DE EMBALAJE Bolsa con ranura euro

RECUBRIMIENTO Recubrimiento total, Doble recubrimiento

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo

ESTILO DE PUÑO Puño de punto

MATERIAL DEL PUÑO Textil

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel A de resistencia al corte

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 3N

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Nilón

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Nitrilo

CONFORMIDAD



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 4141A

EN ISO 21420:2020



CARACTERÍSTICAS



TAMAÑO	N.º REF.	EAN
6	737-6	7340118380926
7	737-7	7392626075061
8	737-8	7392626075078
9	737-9	7392626075085
10	737-10	7392626075047
11	737-11	7392626075054

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com