

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 430

Cut resistant glove, PU, palm-dipped, CRF® Technology, Lyra® - nylon, 13 gg, smooth finish, cut resistance level B, Cat. II, grey, white, breathable back, water and oil repellent palm, for fine assembly work



EN 388:2016
4X4XB
EN 420:2003+A1:2009

BRUKSANVISNING
KATEGORI II

SE FRAMSIDEN FOR PRODUKTSPESIFIK INFORMATION

SV

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten. **FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMESE** www.ejendals.com/conformity

FÖRKLARING AV SYMBOLER
0 = Under minimivärdet för angivnen enskild fara
X = Har inte genomgått provning eller metoden inte lämplig/relevant för produkten

SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKEN
Skyddsivåer gäller ytan av handskens handflata

EN 388:2016 A. Nötningsmotstånd, Min. 0; Max. 4
B. Skärsmotstånd, Min. 0; Max. 5
C. Rivmotstånd, Min. 0; Max. 4
D. Punkteringsmotstånd, Min. 0; Max. 4
E. Skärsmotstånd [TDM, EN ISO3997], Min. A; Max. F
F. Stötdämpning, P=Godkänd

EN 420: 2003 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Dextérité/Faktiskt, Min. 1; Max. 5

Handens längd är kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid t.ex. fimmerteringsarbeten.

EN 420: 2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Test taktilitet/fingerklarhet, Min. 1; Max. 5

EN 16350:2014 SKYDDSHANDSKAR - ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER
RESISTANS UNDER 1 X10⁸ Ω

IEC 61340-5-1:2007
Elektrostatisk urladdning (ESD) - resistans under 1 x10⁸ Ω

EN 16350:2014 SKYDDSHANDSKAR - ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER
RESISTANS UNDER 1 X10⁸ Ω

IEC 61340-5-1:2007
Elektrostatisk urladdning (ESD) - resistans under 1 x10⁸ Ω

INSTRUCTIONS FOR USE
CATEGORY II

SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

EN

Carefully read these instructions before using this product. **DECLARATION OF CONFORMITY** www.ejendals.com/conformity

EXPLANATION OF PICTOGRAMS
0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard
X = Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS
Protection levels are measured from area of glove palm.

EN 388:2016 A. Abrasion resistance, Min. 0; Max. 4
B. Blade cut resistance, Min. 0; Max. 5
C. Tear resistance, Min. 0; Max. 4
D. Puncture resistance, Min. 0; Max. 4
E. Cut Resistance [TDM, EN ISO3997], Min. A; Max. F
F. Impact Protection, P=Pass

EN 420: 2003 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity test, Min. 1; Max. 5

The glove is shorter than a standard glove and give the wrist more a mobility.

EN 420: 2003 + A1:2009 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity test, Min. 1; Max. 5

EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES

IEC 61340-5-1:2007
Electrostatic discharge (ESD) - resistance below 1 x10⁸ Ω

EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES

IEC 61340-5-1:2007
Electrostatic discharge (ESD) - resistance below 1 x10⁸ Ω

MODE D'EMPLOI
CATEGORIE II

VOIR COUVERTURE POUR LES INFORMATIONS SPECIQUES AU PRODUIT

FR

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit. **DECLARATION DE CONFORMITE** www.ejendals.com/conformity

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES
0 = sous le niveau de performance minimal pour le risque individuel donné
X = non-testés ou méthode d'essai utilisée non-adaptée au type de gant/matériau

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MECANIQUE Les indices de protection sont mesurés au niveau de la paume du gant.

EN 388:2016 A. Résistance à l'abrasion, Min. 0; Max. 4
B. Résistance à la coupe, Min. 0; Max. 5
C. Résistance à la déchirure, Min. 0; Max. 4
D. Résistance à la perforation, Min. 0; Max. 4
E. Résistance à la coupure [TDM, EN ISO3997], Min. A; Max. F
F. Protection contre les chocs, P=validé

EN 420: 2003 GANTS DE PROTECTION - EXIGENCES GENERALES ET METHODES D'ESSAI
Test de dextérité, Min. 1; Max. 5
Cela signifie que le gant est plus court qu'un gant standard afin d'assurer un meilleur confort permettant ainsi, par exemple, de réaliser des travaux spécifiques de précision.

EN 420: 2003 + A1:2009 GANTS DE PROTECTION - EXIGENCES GENERALES ET METHODES D'ESSAI
Test de dextérité, Min. 1; Max. 5

EN 16350:2014 GANTS DE PROTECTION - PROPRIETES ELECTROSTATIQUES. RESISTANCE INFERIEURE A 1 X10⁸ Ω

IEC 61340-5-1:2007
Décharges électrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x10⁸ Ω

EN 16350:2014 GANTS DE PROTECTION - PROPRIETES ELECTROSTATIQUES. RESISTANCE INFERIEURE A 1 X10⁸ Ω

IEC 61340-5-1:2007
Décharges électrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x10⁸ Ω

BEWAHRUNGSEMPFEHLUNG
KATEGORIE II

BITTE DIE PRODUKTSPESIFISCHEN INFORMATIONEN AUF DER VORDERSEITE BEACHTEN

DE

Nachfolgende Anweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durchlesen. **KONFORMITÄTSERKLÄRUNG** www.ejendals.com/conformity

ERLÄUTERUNG DER PIKTODRAMME
0 = unter der Mindestanforderung für das vorliegende individuelle Risiko
X = nicht zum Test eingereicht oder Methode nicht für den Test geeignet

HANDSCHUHE ZUM SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN
Die Schutzstufen werden an der Handfläche des Handschuhes gemessen.

EN 388:2016 A. Abriebfestigkeit, Min. 0; Max. 4
B. Schnittfestigkeit, Min. 0; Max. 5
C. Reißfestigkeit, Min. 0; Max. 4
D. Stichfestigkeit, Min. 0; Max. 4
E. Schnittfestigkeit [TDM, EN ISO3997], Min. A; Max. F
F. Schlagdämpfung, P=bestanden

EN 420:2003 SCHUTZHANDSCHUHE - ALLEGMENE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Test Taktilität/Fingerspitzengefühl, Min. 1; max. 5
Der Handschuh ist etwas kürzer als der Standard, um dem Benutzer erhöhten Komfort bei speziellen, wie bspw. Feinmotorischen Arbeiten zu bieten.

EN 420:2003 + A1:2009 SCHUTZHANDSCHUHE - ALLEGMENE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Test Taktilität/Fingerspitzengefühl, Min. 1; max. 5

EN 16350:2014 SCHUTZHANDSCHUHE - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFTEN WIDERSTAND UNTER 1 X10⁸ Ω

IEC 61340-5-1:2007
Elektrostatische Entladung (ESD) - Widerstand unter 1 x10⁸ Ω

EN 16350:2014 SCHUTZHANDSCHUHE - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFTEN WIDERSTAND UNTER 1 X10⁸ Ω

IEC 61340-5-1:2007
Elektrostatische Entladung (ESD) - Widerstand unter 1 x10⁸ Ω

BRUKSANVISNING
KATEGORI II

SE FRAMSIDEN FOR PRODUKTSPESIFIK INFORMATION

NO

Læs anvisningene nøye før du bruker dette produktet. **SAMSVARSEKLÆRING** www.ejendals.com/conformity

FÖRKLARING AV PVIKTODRAMMER
0 = Under minimumskravet til ytesesivå for denne individuelle fare
X = Produktet er ikke testet, eller det er ikke relevant for produktet

EN 388:2016 VERNEHANDSKAR MOT MEKANISKE RISIKOER
Beskyttelsesnivå måles i området i håndflaten på hanske.

A. Slitasjeresmotstand, Min. 0; Maks. 4
B. Skjæresmotstand, Min. 0; Maks. 5
C. Rivmotstand, Min. 0; Maks. 4
D. Punktureringsmotstand, Min. 0; Maks. 4
E. Skjæresmotstand [TDM, EN ISO3997], Min. A; Maks. F
F. Slagbeskyttelse, P=Passer

EN 420: 2003 VERNEHANDSKAR - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER
Test taktilitet/fingerførlighet, Min. 1; Max. 5
Hansken er kortere enn standard størrelsen og kan øke komforten for spesielle former som f.eks. ved fimmerteringsarbeid.

EN 420: 2003 + A1:2009 VERNEHANDSKAR - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER
Test taktilitet/fingerførlighet, Min. 1; Max. 5

EN 16350:2014 BESKYTTELSESHANDSKER - ELEKTROSTATISKE EGENSKAPER. MOTSTAND UNDER 1 X10⁸ Ω

IEC 61340-5-1:2007
Elektrostatisk utlading (ESD) - motstand under 1 x10⁸ Ω

EN 16350:2014 BESKYTTELSESHANDSKER - ELEKTROSTATISKE EGENSKAPER. MOTSTAND UNDER 1 X10⁸ Ω

IEC 61340-5-1:2007
Elektrostatisk utlading (ESD) - motstand under 1 x10⁸ Ω

BRUKSANVISNING
KATEGORI II

SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

DA

Læs instruktionerne grundigt, før brugtagnaf af dette produkt. **ÖVERENSSTÄMMESEERKLÄRING** www.ejendals.com/conformity

FÖRKLARING TIL PIKTODRAMMER
0 = Minimum ytesesivå for den pågældende individuelle fare
X = Ikke sendt til prøvning eller metode uegnet til prøvning i forhold til handskes design eller materiale

BESKYTTELSESHANDSKER MOD MEKANISKE RISIKO
Gennemstrømningsværdier er målt fra håndrygens område.

EN 388:2016 A. Slidstyrke, Min. 0; Maks. 4
B. Smidtestandighed, Min. 0; Maks. 5
C. Rivbestandighed, Min. 0; Maks. 4
D. Stikbestandighed, Min. 0; Maks. 4
E. Skjæresbestandighed [TDM, EN ISO3997], Min. A; Maks. F
F. Stødbeskyttelse, P=Godkendt

EN 420: 2003 BESKYTTELSESHANDSKER - GENERELLE KRAV OG PROVNINGSMETODER
Fingerspidsfømnelsestest: Min. 1; Max. 5
Hansken er kortere end standarden, hvilket kan give større komfort ved eksempelvis fimmerteringsarbejde.

EN 420: 2003 + A1:2009 BESKYTTELSESHANDSKER - GENERELLE KRAV OG PROVNINGSMETODER
Fingerspidsfømnelsestest: Min. 1; Max. 5

EN 16350:2014 BESKYTTELSESHANDSKER - ELEKTROSTATISKE EGENSKAPER. MOTSTAND UNDER 1 X10⁸ Ω

IEC 61340-5-1:2007
Elektrostatisk udladning (ESD) - motstand under 1 x10⁸ Ω

EN 16350:2014 BESKYTTELSESHANDSKER - ELEKTROSTATISKE EGENSKAPER. MOTSTAND UNDER 1 X10⁸ Ω

IEC 61340-5-1:2007
Elektrostatisk udladning (ESD) - motstand under 1 x10⁸ Ω

MATERIAL SPECIFICATION Polyurethane 30%, HPPE 60%, nylon 10%
SIZE 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
EU TYPE EXAMINATION Notified Body: 0075, CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

12 PAIRS

ONLY FOR LAGRING AND TRANSPORT. COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS
FORÅRBEJDELSE AF PRODUKTET ER UDBYTTET. FORTYTTET ELEKTROSTATISK
DISPENSATIVE BESKYTTELSESHANDSKER
«ОБЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА»

EJENDALS AB
Linnängens 28 SE-59332 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com



Leia atentamente estas instruções antes de utilizar este produto.

EXPLICAÇÃO DOS PICTOGRAMAS
 O = Abaixo do nível de desempenho mínimo para o perigo individual especificado
 X = Não submetidas ao teste ou o método de teste não é adequado para o design ou para o material das luvas

LUVAS DE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS Os níveis de proteção são medidos a partir da área da palma da luva.

EN 388:2016	A. Resistência à abrasão Min. 0, Máx. 4 B. Resistência ao corte de lâmina Min. 0, Máx. 5 C. Resistência ao rasgamento Min. 0, Máx. 4 D. Resistência à perfuração Min. 0, Máx. 4 E. Resistência ao corte TDM (EN ISO 13997) Min. A, Máx. F F. Proteção contra o impacto, P= Aprovado
--------------------	---

EN 420: 2003
LUVAS DE PROTEÇÃO – REQUISITOS GERAIS E MÉTODOS DE TESTE
 Teste de destreza do dedo: min. 1, máx. 5

A luva é mais pequena que uma luva normal, para aumentar o conforto para fins especiais – por exemplo, trabalho de montagem de precisão.

EN 420: 2003 + A1:2009
LUVAS DE PROTEÇÃO – REQUISITOS GERAIS E MÉTODOS DE TESTE
 Teste de destreza do dedo: min. 1, máx. 5

EN 16350:2014
LUVAS DE PROTEÇÃO – PROPRIEDADES ELETROSTÁTICAS
IEC 61340-5-12007
 Descarga electrostática - menor resistência <1 x 10⁹ Ω

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
 https://www.ejendals.com/conformity

AVISO! Este produto foi concebido para a proporcional proteção especificada na EN 2016/A25, com os níveis de desempenho detalhados apresentados. No entanto, tenha sempre em conta que nenhum artigo de EPI pode assegurar uma proteção completa e que deve ter sempre cuidado durante a exposição a riscos. Os níveis de desempenho referem-se a produtos em estado novo e não refletem a duração real da proteção local de trabalho, devido a outros fatores que influenciam o desempenho, tais como a temperatura, a abrasão, a degradação, entre outros. Não use estas luvas na proximidade de elementos em movimento ou de máquinas com peças sem proteção. Para luvas com duas ou mais camadas a classificação geral da EN 388:2016 não reflete necessariamente o desempenho da camada mais externa. Para a perda de corte durante o teste de resistência ao corte, os resultados do teste Coup são apenas indicativos, sendo o resultado do teste de resistência ao corte TDM a referência quanto ao desempenho. EN 16350:2014, a pessoa que usa as luvas de proteção dissipativas eletrostáticas deve estar devidamente ligada à terra, por exemplo, usando calçado adequado. As luvas de proteção dissipativas eletrostáticas não devem ser desmontadas, abertas, ajustadas ou removidas em atmosferas inflamáveis ou explosivas ou ao manusear substâncias inflamáveis ou explosivas. As propriedades eletrostáticas das luvas de proteção podem ser afetadas pelo envelhecimento, desgaste, contaminação e danos, e podem não ser suficientes para atmosferas inflamáveis em condições com oxigênio onde são necessárias as precauções adicionais.

AJUSTE E TAMANHO: Todos os tamanhos cumprem a norma EN 420:2003 em termos de conforto, ajuste e destreza, se não explicado na página inicial. Use apenas produtos de tamanho adequado. Os produtos que estão demasiado largos ou demasiado apertados restringirão os movimentos e não fornecerão o nível ideal de proteção. **ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:** Armazenados idealmente na embalagem original, num ambiente seco e sem luz, entre 10 °C e +30 °C. **PRAZO DE VALIDADE:** Devido à natureza dos materiais utilizados neste produto, a validade deste produto não pode ser determinada dado que será afetada por vários fatores, como as condições de armazenamento, a utilização, etc. Pode ver mais informações sobre luvas descartáveis na respetiva caixa. **INSPEÇÃO ANTES DA UTILIZAÇÃO:** Se o produto estiver danificado, NÃO fornecerá a proteção ideal e deve ser eliminado. Nunca utilize um produto danificado. **LIMPEZA:** Não utilize produtos químicos nem objetos com extremidades pontiagudas para limpar as luvas. **ELIMINAÇÃO:** Conforme a legislação ambiental local. **ALERGENOS:** Este produto contém componentes que podem constituir um potencial risco de reação alérgica. Não utilize em caso de sinais de hipersensibilidade. Contacte a Ejendals para mais informações.

Внимателно прочетете указанията, преди да използвате този продукт.

ТЪЛКУВАНЕ НА ПИКТОГРАМИТЕ
 O = под минималното ниво на ефективност за съответната опасност
 X = не е представен за тестване или методът на тестване не е подходящ за типа ръкавици или съответния материал

РЪКАВИЦИ ЗА ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧНИ РИСКОВЕ Нивата на защита се измерват в областта на дланта.

EN 388:2016	A. Устойчивост на претриване мин. 0, макс. 4 B. Устойчивост на прораване с остри предмети мин. 0, макс. 5 В. Устойчивост на разкъсване мин. 0, макс. 4 Г. Устойчивост на прораване мин. 0, макс. 4 Д. Устойчивост на прораване с остри предмети (TDM, EN ISO 13997), мин. А, макс. Е Е. Защита от удар, IC=Индикация
--------------------	---

EN 420: 2003
ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ - ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ
 Тест за подвижност на пръстите: мин. 1, макс. 5

Ръкавицата е по-малка от стандартната с цел осигуряване на по-висок комфорт и по-голяма подвижност на китката.

EN 420: 2003 + A1:2009
ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ - ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ
 Тест за подвижност на пръстите: мин. 1, макс. 5

EN 16350:2014
ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ – ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИ СВОЙСТВА
IEC 61340-5-12007
 ЕЛЕКТРОСТАТИЧЕН РАЗРЪД (ESD) – УСТОЙЧИВОСТ ПОД УДАР Q

Pažljivo pročitaјte ove upute prije upotrebe proizvoda.

OBIAŠNJENIE PIKTOGRAMA
 O = ispod minimalne razine performansi za određenu opasnost
 X = nije podvrgnuto ispitivanju ili ispitna metoda nije primjenjiva za dizajn ili materijal rukavice

RUKAVICE ZA ZAŠTITU OD MEHANIČKIH RIZIKA Razine zaštite mjere se na području dlana rukavice.

EN 388:2016	A. Otpornost na habanje, Min. 0, maks. 4 B. Otpornost na presjecanje, Min. 0, maks. 5 C. Otpornost na trganje, Min. 0, maks. 4 D. Otpornost na probijanje, Min. 0, maks. 4 E. Otpornost na presjecanje (TDM, EN ISO 13997), min. A, maks. F F. Zaštita od udara, P= prolaz
--------------------	---

EN 420: 2003
ZAŠTITNE RUKAVICE – OPĆI ZAHTEVI I METODE ISPITVANJA Ispitivanje pokretljivosti prstiju: Min. 1, maks. 5

Rukavica je kraća od standardne rukavice kako bi bila udobnija i pružala više pokretljivost u zglobovima.

EN 420: 2003 + A1:2009
ZAŠTITNE RUKAVICE – OPĆI ZAHTEVI I METODE ISPITVANJA Ispitivanje pokretljivosti prstiju: Min. 1, maks. 5

EN 16350:2014
ZAŠTITNE RUKAVICE – ELEKTROSTATIČKA SVOJSTVA
IEC 61340-5-12007
 ZAŠTITA OD ELEKTROSTATIČKOG IZBOJA (ESD) – OTPORNOST ISPOD UDARU Q

IZJAVA O SUKladNOSTI
 https://www.ejendals.com/conformity

UPOZORENIE! Ovaj je proizvod izrađen za pružanje zaštite navedene u osobnoj zaštitnoj opremi EU 2016/A25, a detaljniji podaci o razinama performansi navedeni su u nastavku. Međutim, uvijek imajte na umu da niti jedan dio osobne zaštitne opreme ne može pružiti potpunu zaštitu te da uvijek morate biti na oprezu kad ste izloženi riziku. Razine performansi odnose se na proizvode u novom stanju i ne odražavaju stvarno trajanje zaštite na radnom mjestu zbog drugih čimbenika koji utječu na performanse, kao što su temperatura, habanje, raspadanje itd. Nemojte upotrebljavati rukavice u blizini pokretnih dijelova ili strojeva s nezaštićenim dijelovima. Za rukavice koje imaju dnu ili više slojeva općenita klasifikacija prema normi EN 388:2016 ne odražava nbro performansi varijabilne sloja. U skladu s te je uvjetima možda teže držati. Za izvještaje tijekom ispitivanja otpornosti na presjecanje, rezultati ispitivanja za presjecanje samo su informativni, dok su rezultati ispitivanja TDM referentni rezultati svojstva EN 16350:2014. Ooaba koja nosi elektrostatički disipativne zaštitne rukavice te treba biti ispravno izmjenjena, primjerice prijenosom oblačom. Elektrostatički disipativne zaštitne rukavice ne smiju se rasparati, otvoriti, prilagoditi u udžoniti u uvjetima gdje može doći do požara ili eksplozije. In izmjenjena za zapaljivim ili eksplozivnim sredinama. Na elektrostatička svojstva zaštitnih rukavica mogu negativno utjecati starenje, trošenje, kontaminacija ili oštećenje rukavica i možda neće biti primjerene za okolne bogate kisikom gdje može doći do požara i gdje su potrebne dodatne preporuke.

MIJERE I VEŠIĆE: Sve su veličine u skladu s normom EN 420:2003 za udobnost, dobnu mjeru i pokretljivost, osim ako nije navedeno drukčije na prednjoj stranici. Noste samo proizvode odgovarajuće veličine. Proizvod koji su predstavlja ili predstavlja opasnost za pokretljivost inete pružati optimalnu razinu zaštite. **POHRANJA I PROJEKTOV:** Najbolje pohraniti na suhom i tamnom mjestu u originalnom pakiranju na temperaturi između +10 °C i +30 °C. **VIEK TRAJANJA:** Zbog prirode materijala ovog proizvoda nije moguće odrediti njegov vijek trajanja zato što na njega utječu mnogi čimbenici kao što su uvjeti pohrane, upotreba ili. **PROJEKTOVANJE I UPOTREBE:** Može se na proizvodu pojaviti oštećenja, on NEĆE pružiti optimalnu zaštitu i morate ga zbrinuti. Nikada nemojte upotrebljavati oštećen proizvod. **ČIŠĆENJE:** Nemojte upotrebljavati kemikalije ili ostre predmete za čišćenje rukavica. **ZBRINJAVANJE:** Prema lokalnim zakonima o zaštiti okoliša. **ALERGENI:** Proizvod sadrži dijelove koji mogu izazvati alergijske reakcije. Nemojte ga upotrebljavati ako pokazujete znakove preosjetljivosti. Za više informacija obratite se društvu Ejendals.