

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 8803

Synthetic glove, nitrile, nitrile foam/waterbased PU, 3/4 dipped, double-dipped, nylon, 18 gg, foam grip pattern, Cat. II, black, yellow, withstands contact heat up to 100°C, oil and grease resistant, waterproof palm, for assembly work



EN 420:2003+A1:2009



EN 407 XLXXXX



Tested for harmful substances according to Oeko-tex® Standard 100 Swerea IVF SE 14-214

MATERIAL SPECIFICATION Nitrile 45%, nylon 55%
SIZE 7, 8, 9, 10, 11
DEXTERITY 5

EC TYPE EXAMINATION Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Herrmann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France



6 PAIRS

7 4340118 131970

ONLY FOR EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMER UNION MEMBERS
ПОДАКЦИЈА ОДОБРЕЊЕТИВЕ ПРИБОРНАРМ П.Т.С. 03/2011
«О БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЕКТА И НАМЈЕНА ИЛИ О ЗАШТИТИ»



EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21, Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

ejendals

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MEDELHÖG RISIKO SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

FÖRKLARING AV SYMBOLER

0 = Under miniminivån för angiven enskild fara
X = Har inte genomgått provning eller metoden inte lämplig/relevant för produkten

SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISIKER

SKyddsnivån gäller ytan av handens handflata.
EN 388:2003
A. Nötningststånd, Min. 0; Max. 4
B. Skärststånd, Min. 0; Max. 5
C. Rivststånd, Min. 0; Max. 4
D. Punkterststånd, Min. 0; Max. 4

EN 420:2003
SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Dexterity/Färdighet: Min. 1; Max. 5

EN 420:2003 + A1:2009
Handskar är kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid t ex fimonteringsarbeten.

EN 16350:2014
SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Text tekniska/fingerkänsla: Min. 1; Max. 5

IEC 61340-5-1:2007
ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER, RESISTANS UNDER 1 X 10⁹ Ω

FÄR E VALTENTVÄTTAS
EJ STRYKNING
TVÄTT 40 OC SKYNSAMTVÄTT

INSTRUCTIONS FOR USE CATEGORY II / INTERMEDIATE DESIGN SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

EXPLANATION OF PICTOGRAMS

0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard
X = Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS

Protection levels are measured from area of glove palm.
EN 388:2003
A. Abrasion resistance, Min. 0; Max. 4
B. Blade cut resistance, Min. 0; Max. 5
C. Tear resistance, Min. 0; Max. 4
D. Puncture resistance, Min. 0; Max. 4

EN 420:2003 + A1:2009
Class 1: Chain speed 20 m/s

DESIGN A
PROTECTED AREA: BACK OF HAND ON BOTH GLOVES, EXCLUDING FINGERS

EN 420:2003 + A1:2009
The glove is shorter than a standard glove. In order to enhance the comfort and give the wrist more mobility.

EN 16350:2014
PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5

DO NOT WASH
DO NOT IRON
DO NOT TUMBLE DRY
DO NOT DRY CLEAN

MACHINE WASH 40C, SOFT CYCLE (ALT. 40°C)

WARNING! Den här produkten har designats för att ge sådant skydd som specificeras i enlighet med PPE 89/686/EEC. Kom dock ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktighet måste alltid iaktas vid riskfyllda situationer. Skyddsnivåerna gäller för oavvärd produkt och kan påverkas av den påkänning de utsatts för under användning. t.ex. nötning, hög/ånga temperaturer, degradation etc. Använd inte handskar nära rörliga maskindelar p.g.a risk för iakttagning. För EN 388:2003 gäller resultaten för materialen ihop eller det med högsta värdet.

SIZE/STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003 om inget annat anges på anvisningens första sida. Välj rätt storlek för att uppnå optimal säkerhet och funktion. **FÖRVARING OCH TRANSPORT:** Förvaras helst torkt och omötki i originalförpackning vid +10° - +30°C. **INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING:** Använd aldrig en skadad produkt. Om produkten skadas gör den inte optimalt skydd utan ska kasseras. **RENGÖRING:** Använd inte kemikalier eller vassa föremål vid rengöring. Handskar märkta med tvättsymbol, har genom standardiserad provning, visat på bibehållen skydds-funktion efter tvätt. **AVFALL:** Enligt lokala regler och rutiner. **ALLERGENER:** Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN 420:2003 for comfort, fit and dexterity, if not explained on the front page. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection. **STORAGE AND TRANSPORT:** Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°C. **INSPECTION BEFORE USE:** If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product. **CLEANING:** According to instructions (care symbols). **DISPOSAL:** According to local environmental legislations. **ALLERGENS:** This product contains components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

MODE D'EMPLOI CATEGORIE II / CONCEPTION INTERMEDIAIRE VOIR COUVERTURE POUR LES INFORMATIONS SPECIQUES AU PRODUIT

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

0 = sous le niveau de performance minimal pour le risque individuel donné
X = non-testés ou méthode d'essai utilisée non-adaptée au type de gant/matériau

EN 388:2003
GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MECANIKES
Les indices de protection sont mesurés au niveau de la paume du gant.
A. Résistance à l'abrasion, Min. 0; Max. 4
B. Résistance à la coupe, Min. 0; Max. 4
C. Résistance à la déchirure, Min. 0; Max. 4
D. Résistance à la perforation, Min. 0; Max. 4

EN 420:2003
GANTS DE PROTECTION - EXIGENCES GENERALES ET METHODES D'ESSAI
Test de dextérité: Min. 1; Max. 5

EN 420:2003 + A1:2009
Cela signifie que le gant est plus court qu'un gant standard afin d'assurer un meilleur confort permettant ainsi, par exemple, de réaliser des travaux spécifiques de précision.

EN 16350:2014
GANTS DE PROTECTION - PROPRIETES ELECTROSTATIQUES, RESISTANCE INFERIEURE A 1 X 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007
Décharges électrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

FÄR E VALTENTVÄTTAS
EJ STRYKNING
TVÄTT 40 OC SKYNSAMTVÄTT

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.
AVERTISSEMENT! Ce produit est conçu pour offrir la protection définie dans la Directive Européenne 89/686/EEC pour les EPI avec les niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit qu'aucun élément de EPI ne peut fournir une protection complète et qu'il convient de toujours prendre ses précautions. Les niveaux de performance concernent les produits à l'état neuf. Ils ne reflètent en aucun cas la durée réelle de protection sur le lieu de travail dû à l'influence d'autres facteurs - tels que la température, l'abrasion, la dégradation etc. Ne pas utiliser ces gants à proximité de machines et outils en mouvement. La classification générale EN 388:2003 des gants comportant 2 ou plusieurs couches ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de surface.

AJUSTEMENT ET TAILLE: Toutes les tailles sont conformes à EN 420:2003 en ce qui concerne le confort, l'ajustement et la dextérité, sauf mention contraire en couverture. Ne portez que des produits d'une taille adaptée. Les produits trop amples ou trop serrés restreignent le mouvement et ne procurent pas un niveau de protection optimal. **ENTRETIEN:** Ne pas utiliser de produits chimiques et/ou objets tranchants pour nettoyer les gants. Les gants peuvent être lavés à l'eau froide ou tiède, à condition que le lavage n'a aucun impact sur sa performance. **ELIMINATION:** Conformément aux législations environnementales locales. **ALLERGENES:** Ce produit contient des composants pouvant entraîner une/des réactions allergiques. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité. Contacter Ejendals pour plus d'information.

VERNEHANDSKAR MOT MEKANISKA RISIKER
Beskyttelsesnivåen måles i området i håndflaten på hånden.
EN 388:2003
A. Slitasjotstand, Min. 0; Maks. 4
B. Skjæremotstand, Min. 0; Maks. 4
C. Rivemotstand, Min. 0; Maks. 4
D. Punktsterkemotstand, Min. 0; Maks. 4

BEGRÜßUNGSANWEISUNG KATEGORIE II / MITTLERES RISIKO BITTE DIE PRODUKTSPEZIFISCHEN INFORMATIONEN AUF DER VORDERSEITE BEACHTEN

Nachfolgende Anweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durchlesen!

WARNHINWEIS! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Schutz gemäß PPE 89/686/EEC zu bieten. Die genauen Ergebnisse sind unten aufgeführt. Bitte beachten, kein einzelnes Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung kann vollständigen Schutz bieten. In allen Risikosituationen ist immer mit höchster Vorsicht zu handeln. Die angegebenen Leistungsmetriken beziehen sich immer auf unbenutzte, neue Handschuhe. Die tatsächliche Haltbarkeit des Schutzes am Arbeitsplatz kann auf Grund verschiedener Einflüsse wie Temperatur, Abrieb, Verschleiß usw. erheblich abweichen. Handschuhe niemals in der Nähe von beweglichen oder ungesicherten Teilen einer Maschine verwenden. Einzugsgefahr! Bei Handschuhen mit 2 oder mehr Schichten gibt die Gesamtklassifizierung gemäß EN 388:2003 nicht zwangsläufig die Leistung der Außenseite wieder.

PASSFORM UND GRÖßEN: Alle Größen entsprechen EN 420:2003 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit), falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Tragen Sie nur Handschuhe in passender Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind, schränken die Bewegung ein und liefern nicht den optimalen Schutz. **LAGERUNG UND TRANSPORT:** Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern. **VOR GEBRAUCH PRÜFEN:** Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss entsorgt werden. Niemals ein schadhaftes Produkt verwenden. **SÄUBERUNG:** Zur Reinigung der Handschuhe keine spitzen, scharfkantigen Gegenstände und keine Chemikalien benutzen. Sind die Handschuhe mit dem "waschbar" Symbol gekennzeichnet, können die Handschuhe nach Anlehnung gereinigt werden, sie bieten weiterhin den angegebenen Schutz. **ENTSORGUNG:** Gemäß den nationalen Regeln und Bestimmungen. **ALLERGIENHINWEIS:** Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besondere Untersuchung und ärztliche Beratung können erforderlich sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ejendals.

EN 420:2003
SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Test Taktilität/Fingerspitzengefühl Min. 1; max. 5

EN 420:2003 + A1:2009
SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Test Taktilität/Fingerspitzengefühl Min. 1; max. 5

EN 16350:2014
SCHUTZHANDSCHUHE - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFTEN, WIDERSTAND UNTER 1 X 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007
Elektrostatisk utladdning (ESD) - Widerstand under 1 x 10⁹ Ω

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MIDDELHØJ RISIKO SE FORSIDEN FOR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

FÖRKLARING AV PVIKTogrammer

0 = Under minimumskravet till yttessnivå för denna individuella faren
X = Produktet är ikke testet, eller det er ikke relevant for produktet

EN 388:2003
VERNEHANDSKAR MOT MEKANISKA RISIKER
Beskyttelsesnivå måles i området i håndflaten på hånden.
EN 388:2003
A. Slitasjotstand, Min. 0; Maks. 4
B. Skjæremotstand, Min. 0; Maks. 4
C. Rivemotstand, Min. 0; Maks. 4
D. Punktsterkemotstand, Min. 0; Maks. 4

EN 420:2003
VERNEHANDSKAR - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER
Test taktilitet/fingerfærdighet: Min. 1; Max. 5

EN 420:2003 + A1:2009
Handskar er kortere enn standard størrelse og kan ikke komforten for spesielle formål som f.eks ved fimonteringsarbeid.

EN 16350:2014
BESKYTTESHANDSKAR - ELEKTROSTATISKE EGENSKAPER, MOTSTAND UNDER 1 X 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007
Elektrostatisk utladdning (ESD) - motstand under 1 x 10⁹ Ω

FÄR E VALTENTVÄTTAS
EJ STRYKNING
TVÄTT 40 OC SKYNSAMTVÄTT

ADVÆRSEL! Dette produktet er laget for å gi beskyttelse som spesifiseres i PPE 89/686/EEC med de detaljerte resultatene som beskrives nedenfor. Men husk at ingen PPE-artikkel kan gi full beskyttelse og at det alltid må utvises forsiktighet ved eksponering for farlige kjemikalier eller i andre høyrisikosituasjoner. Beskyttelsesnivåene gjelder for et nytt og ubrukt produkt, kan påvirkes under bruk og slitasje f.eks høy temperatur og degerasjon. Ikk bruk disse hanskene nær elementer som beveger seg eller maskiner som har ubeskyttede deler. For EN 388:2003 gjelder resultatet for materialet sammen eller det sterkeste materialet.

PASSFORM OG STØRRELSE: Alle størrelser er i henhold til kravene i EN 420:2003 til komfort, passform og bevegelighet, hvis ikke annet er forklart på forsidene. Bruk bare produkter i riktig størrelse. Produkter som enten er for løse eller for stramme hemmer bevegelsene og gir ikke best mulig beskyttelse. **LAGRING OG TRANSPORT:** Bør lagres tørt og merket i originalemballasje, mellom +10° - +30°C. **KONTROLL FØR BRUK:** Hvis produktet blir skadet gir det IKKE optimal beskyttelse og må derfor kastes. Bruk aldri et skadet produkt. **RENGØRING:** Ikke bruk kjemikalier eller skarpe gjenstander for å rengjøre hanskene. Hanser merket med vaskeymbol, har gjennom standardiserte tester, vist seg og opprettholde beskyttelsesfunksjonen etter vask. I henhold til miljølovgivningen på stedet. **ALLERGENER:** Dette produktet inneholder komponenter som potensielt kan gi en allergisk reaksjon. Skal ikke brukes ved tegn på hypersensitivitet, det kan være behov for særskilt analyse og konsultasjon. Hvis du er i tvil, kontakt Ejendals.

FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN 420:2003 for comfort, fit and dexterity, if not explained on the front page. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection. **STORAGE AND TRANSPORT:** Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°C. **INSPECTION BEFORE USE:** If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product. **CLEANING:** According to instructions (care symbols). **DISPOSAL:** According to local environmental legislations. **ALLERGENS:** This product contains components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MIDDELHØJ RISIKO SE FORSIDEN FOR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

FÖRKLARING TIL PIKTogrammer

0 = Under minimum yttessnivå for den pågældende individuelle fare
X = Ikke sendt til prøvning eller metode uegnet til prøvning i forhold til hændes design eller materiale

EN 388:2003
BESKYTTESHANDSKAR MOD MEKANISKE RISIKER
Generelt beskyttelsesniveauerne er målt fra håndryggen område.
EN 388:2003
A. Slidstyrke, Min. 0; Maks. 4
B. Smidtestandighed, Min. 0; Maks. 5
C. Rivestandighed, Min. 0; Maks. 4
D. Stikbestandighed, Min. 0; Maks. 4

EN 420:2003
BESKYTTESHANDSKAR - GENERELLE KRAV OG PROVNINGSMETODER
Fingerspidemønstretest: Min. 1; Max. 5

EN 420:2003 + A1:2009
Handskar er kortere end standarden, hvilket kan give større komfort ved eksempelvis fimonteringsarbejde.

EN 16350:2014
BESKYTTESHANDSKAR - ELEKTROSTATISKE EGENSKAPER, MODSTAND UNDER 1 X 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007
Elektrostatisk udledning (ESD) - modstand under 1 x 10⁹ Ω

FÄR E VALTENTVÄTTAS
EJ STRYKNING
TVÄTT 40 OC SKYNSAMTVÄTT

Læs instruktionerne grundigt, før brugtagning af dette produkt.

ADVÆRSEL! Dette produkt er udviklet til at yde beskyttelse, specificeret i PPE 89/686/EEC, med de detaljerede resultater vist nedenfor. Husk dog altid, at ingen PPE produkt kan yde 100 % beskyttelse, og der skal udvises forsigtighed ved udsættelse for farlige kemikalier eller andre situationer med høj risiko. Niveauet for ydeevne gælder kun nye produkter. Denne information afspejler ikke den faktiske beskyttelseslevel på arbejdspladsen, på grund af andre faktorer, der påvirker beskyttelse, som temperatur, slitage, nedbrydning osv. Handskerne må ikke benyttes i nærheden af bevægelige dele eller maskiner med ubeskyttede dele. For handsker med to eller flere lag afspejler den samlede klassificering i EN 388:2003 ikke nødvendigvis ydeevnen i det yderste lag.

PASFORM OG STØRRELSE: Alle størrelser overholder kravene i EN 420:2003 hvis ikke andet er forklaret på forsidene. Brug kun produkter i den rigtige størrelse. Produkter, der enten er for løse eller for stramme begrænser bevægelsen og yder ikke det optimale beskyttelsesniveau. **OPBEVARING OG TRANSPORT:** Opbevares bedst tørt og mærket i den oprindelige emballage og mellem +10° - +30°C. **INSPEKTION FØR BRUG:** Hvis produktet bliver beskadiget, yder det IKKE den optimale beskyttelse og skal kasseres. Anvend aldrig et beskadiget produkt. **RENGØRING:** Børyst aldrig kemikalier eller skarpe genstande til rengøring. Handsker markeret med et vaske symbol har igennem en standardiseret test opfyldt kontinuerlig ydeevne efter vask. **BORTSKAFFELSE:** I henhold til den danske lovgivning. **ALLERGENER:** Produktet indeholder komponenter, der kan udgøre en potentiel risiko for allergisk reaktion. Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed. Det kan være behov for særskilt analyse og rådgivning. Kontakt Ejendals i tvivlstilfælde.

FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN 420:2003 for comfort, fit and dexterity, if not explained on the front page. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection. **STORAGE AND TRANSPORT:** Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°C. **INSPECTION BEFORE USE:** If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product. **CLEANING:** According to instructions (care symbols). **DISPOSAL:** According to local environmental legislations. **ALLERGENS:** This product contains components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

TEGERA® 8803

Perчатки из синтетического материала, нитрил, нитриловая пена-полиуретан на водной основе, обливка области ладони, двойная обливка, нейлон, плотность вязки 18 г/г, текстура типа "пена", Cat. II, цвет черный/желтый, выдерживают температуру до 100°C, маслобензостойкие в области ладони, для сборочных работ



- EN 420:2003+A1:2009
- EN 388 4121
- EN 407 X1XXXX
- 40°
- 40
- 40
- 40

Мп защита от проколов, порезов Мп защита от истирания Тп 100 защита от контакта с нагретыми поверхностями от 40 до 100° С Вн Мп защита от нефтяных масел и продуктовых жидких фракций



ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА Нитрил 45%, нейлон 55% РАЗМЕРНЫЙ РЯД 7, 8, 9, 10, 11 СТЕПЕНЬ ПОДВИЖНОСТИ РУКИ 5 ТЕСТИРОВАНИЕ ПО СТАНДАРТУ ЕС Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

6 ЛАР



ONLY FOR BUSINESS/ECOMMUNITY CUSTOMERS UNLESS MEMBERS OF THE PUBLIC ARE SPECIFICALLY INVITED TO PARTICIPATE IN THE PROMOTION. СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ РР С 03/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДВЕРТИВАНИЯ ИЛИ ЗАЩИТЫ».

EUJENDALS AB Box 7, SE-750 21, Leksand, Sweden Phone +46 (0) 247 360 00 Fax +46 (0) 247 360 10 info@ejendals.com order@ejendals.com www.ejendals.com

POKYNY K POUŽITÍ KATEGORIE II / STŘEDNÍ RIZIKO PRO INFORMACE SPECIFICKÉ PRO PRODUKT VÍDĚTE PŘEDNÍ STRÁNKU

Před použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte tyto pokyny. VYSVĚTLENÍ PÍKTOGRAMŮ O = Pod minimální úroveň výkonnosti pro dané jednotlivé nebezpečí X = Někdy podrobeno testu nebo je testováno materiálem vzhledem po návrh nebo materiálové ruce

OCHRANĚ RUKAVICE CHRÁNÍCÍ PŘED MECHANICKÝMI RIZIKY Účelové ochrany jsou měřeny v oblasti dlaně rukavice.

- EN 388:2003 A. Odolnost vůči oděru, Min. 0, Max. 4 B. Odolnost vůči poranění, Min. 0, Max. 5 C. Odolnost vůči přetížení, Min. 0, Max. 4 D. Odolnost vůči propichnutí, Min. 0, Max. 4

EN 420:2003 OCHRANĚ RUKAVICE – OBECNÉ POŽADAVKY A TESTOVACÍ METODY Zkouška obratnosti prstů: Min. 1, Max. 5

EN 420:2003 + A1:2009 Rukavice je kratší, než běžná rukavice, aby poskytovala lepší pohyblivost a zvětšuje délku, například při jemné montáži prstů.

EN 420:2003 + A1:2009 OCHRANĚ RUKAVICE – OBECNÉ POŽADAVKY A TESTOVACÍ METODY Zkouška obratnosti prstů: Min. 1, Max. 5

EN 16350:2014 OCHRANĚ RUKAVICE – ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI. ODPOR < 1x10^9 Ω

IEC 61340-5-1:2007 ELEKTROSTATICKÝ VÝBOJ (ESD) - ODPOR < 1x10^9 Ω

INSTRUCCIONES DE USO CATEGORÍA II / DISEÑO INTERMEDIO CONSULTA LA PRIMERA PÁGINA PARA OBTENER INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PRODUCTO

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto. EXPLICACIÓN DE LOS PÍCTOGRAMAS O = por debajo del nivel de rendimiento mínimo para el riesgo individual dado X = no sometido a la prueba o bien método de prueba no adecuado para el diseño o material del guante

GUANTES DE PROTECCIÓN ENFRENTA A RIESGOS MECÁNICOS Los niveles de protección se miden en la zona de la palma del guante.

- EN 388:2003 A. Resistencia a la abrasión Min. 0, máx. 4 B. Resistencia a los cortes por hoja Min. 0, máx. 5 C. Resistencia al desgarramiento Min. 0, máx. 4 D. Resistencia a la punción Min. 0, máx. 4

EN 420:2003 GUANTES DE PROTECCIÓN: REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA Prueba de destreza digital: Min. 1, máx. 5

EN 16350:2014 GUANTES DE PROTECCIÓN - PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS. RESISTENCIA POR DEBAJO DE 1x10^9 Ω

IEC 61340-5-1:2007 Descarga electrostática (ESD) resistencia por debajo de 1x10^9 Ω

INSTRUKCIJA ZA EKSPLOATACIJU KATEGORIJA II / PROUVINJUTNI Dizajn INFORMACIJA O PRODUKTU SM. NA TITULJNOJ STRANICI

Préda použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte tyto pokyny. POJASNĚNÍ K SYMBOLEŮM O = níže minimálního úrovně výkonu s daným rizikem X = model ne převedena data testu níže metoda, testování není vhodné pro danou část produktu

EN 388:2003 ZAŠTITNĚ RUKAVICE OD MECHANICKÝCH RIZIKŮ ÚROVNĚ EFEKTIVNOSTI KONVERZOVÁNÍ V OBLASTI LADONNÍ ČISTI RUKAVICE.

- EN 388:2003 A. Ústojivost k istírání, Min. 0, Max. 4 B. Ústojivost k porazím, Min. 0, Max. 5 C. Ústojivost k rýzání, Min. 0, Max. 4 D. Ústojivost k prýkání, Min. 0, Max. 4

EN 420:2003 ZAŠTITNĚ RUKAVICE – OBECNÉ TŘEBAVNÍ A METODY ISPÝVNÍ Test na podávnost palce: Min. 1, Max. 5

EN 420:2003 + A1:2009 Dané rukavice korone standardní, a v nich určité vykonávat práce určitého typu, například, tenké obrábění.

EN 420:2003 + A1:2009 ZAŠTITNĚ RUKAVICE – OBECNÉ TŘEBAVNÍ A METODY ISPÝVNÍ Test na podávnost palce: Min. 1, Max. 5

EN 16350:2014 ZAŠTITNĚ RUKAVICE – Elektrostatické vlastnosti. Ústojivost níže 1x10^9 Ω

IEC 61340-5-1:2007 Elektrostatický výboj (ESD) - Ústojivost níže 1x10^9 Ω

STÍPKA ZAPŘECHNĚNA NE GAĐADITĚ MĚKĀKÝ REŽIM STÍPKA PŘI 40 °C MĚKĀKÝ REŽIM NE PODLEŽET ĀHMIČNĚJŠÍ ČISTICE NEJĀZĀ SŤIŽITĚ V SUŠILNĚJŠÍ KAMERĚ

KÄYTTÖOHJEET KATEGORIA II / KESKISUURI VAARA KATSO ETUJUVU TUOTEKOHTEISTEN TIETOJEN OSALTA

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä. KUVAAMERKKIEN SELITYS O = Allitaa suorituskyvyn vähimmäistason tietyn yksittäisen vaaran osalta X = Ei testattu tai testimenetelmä ei soveltu käsineen rakenteen tai materiaalin testaukseen.

MEKAANILISTA VAARILTA SUOJAAVAT KÄSINEET Suojatustasot mitataan käsineen kämmenosaan alla.

- EN 388:2003 A. Hankauskestävyys, Min. 0, Max. 4 B. Vauriokeuhävyys, Min. 0, Max. 5 C. Repäilykestävyys, Min. 0, Max. 4 D. Puhkaisukestävyys, Min. 0, Max. 4

EN 420:2003 SUOJAAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT Testaustulokset ilmoitetaan seuraavasti: Min. 1, Max. 5

EN 420:2003 + A1:2009 Käsiin on yhteyksiin kuin standardin antamat mitat. Tämän avulla voidaan edistää käyttökäytävyyttä esim. asennustöihin.

EN 420:2003 + A1:2009 SUOJAAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT Testaustulokset ilmoitetaan seuraavasti: Min. 1, Max. 5

EN 16350:2014 SUOJAAKÄSINEET - SÄHKÖSTATISET OMINAISUUKSET VASTUS ALLE 1x10^9 Ω

IEC 61340-5-1:2007 Elektrostatisk växelning (ESD) - växelning under 1x10^9 Ω

HASZNALATI UTASÍTÁS II. KATEGÓRIA / KÖZPES KIVTELÉS LÁSD. TERMÉKSPECIFIKUS INFORMÁCIÓT CÍMLAPJÁN

A termék használatá előtt figyelmesen olvassa el az ezeket az utasításokat. FIGYELMEZTETÉS! Ez a termék a PPE 89/686/EC által meghatározott védelem biztosítására tervezett, melynek szintjei alább láthatók. Arra azonban mindig gondolni, hogy a PPE egyik eleme sem nyújt teljes védelmet, ezért mindig legyen óvatosság, ha kockázatos van kitéve. A teljesítmények a termék új állapotára vonatkoznak, és nem támaszkodnak a munkahelyi lévő teljesítmény befolyásoló tényezőkre, mint például a hőmérséklet, a kopás vagy a lebomlás miatt felhárultak. Ne használja azt a készletét mozgó elemek, illetve fedetlen akkumulátorok bűgpek közelében. Több rétegű készletnél az EN 388:2003 szerinti általános besorolás nem feltétlenül a legkisebb réteg teljesítményét tükrözi. EN 16350:2014: Az elektrostatikus diszperzió védőkésztyűk viselése nem eredményez megfelelő földelési kettőlemet megfelelő cipő viselésével. Az elektrostatikus védőkésztyűket nem szabad csomagolni, kinyitni, beállítani vagy eltávolítani gyűlkörmű vagy robbanásveszélyes környezetben, vagy gyűlkörmű vagy robbanásveszélyes anyagok kezelése közben. A védőkésztyű elektrostatikus tulajdonságait a körösen befolyásolhatja az öregedés, a kopás, a szennyeződés és a sérülés, és lehet, hogy nem elegendők oxigénnel ellátott gyűlkörmű környezetben, ahol további óvintézkedésekre van szükség.

EN 388:2003 A. Kopásállóság, Min. 0, máx. 4 B. Végtagok szerben ellenállás, Min. 0, máx. 5 C. Szakadásállóság, Min. 0, máx. 4 D. Szőrésállóság, Min. 0, máx. 4

EN 420:2003 VÉDŐKÉSZTYŰ - ÁLTALANOS KÖVTELMEK ÉS VIZSGÁLTATI MÓDSZEREK Vizsgálati teszt: Min. 1, máx. 5

EN 420:2003 + A1:2009 A késztyű egy szabványos késztyűnél rövidebb, hogy kényelmesebb legyen különleges célú vagy használatú például finom szerelési munkáknál.

EN 420:2003 + A1:2009 VÉDŐKÉSZTYŰ - ÁLTALANOS KÖVTELMEK ÉS VIZSGÁLTATI MÓDSZEREK Vizsgálati teszt: Min. 1, máx. 5

EN 16350:2014 VÉDŐKÉSZTYŰ - ELEKTROSTATIKUS TULAJDONSÁGOK. ELLENÁLLÁS < 1x10^9 Ω ALATT

IEC 61340-5-1:2007 Elektrostatisk växelning (ESD) - ellenállás < 1x10^9 Ω alatt

KASUTUSJUHISED KATEGORIJA II / KAITSEKIS MEHAANILISTE OHTUDE EEST ÜKSIKASJALUKU TOOTEMISE LEIATE ESLEHEL

Lugege enne antud toote kasutamist käesolevat juhendit hoolikalt. PILTIDE SELGITUS O = Antud individuaalski kohta alla minimaalse tootmistaseme. X = Ei etastatud testimiseks või testmeetod polnud kinda disaini või materjal jaoks sobilik!

KAITSEKIND MEHAANILISTE OHTUDE EEST Kaitsetaset nõndetake kinda peespa piirkonnast.

- EN 388:2003 A. Kulmikindus, Min. 0, Max. 4 B. Liikmikindus, Min. 0, Max. 5 C. Rebimiskindus, Min. 0, Max. 4 D. Tõrkekindus, Min. 0, Max. 4

EN 420:2003 KAITSEKIND - ÜLDISED NÕUDE JA TESTMEETODID Liikuvustest: Min. 1, Max. 5

EN 420:2003 + A1:2009 Kinmas on eriotstarbelise t66 -naiteks detailselt eelvalvate koostetõde lihtsustamiseks standard sõidetõde.

EN 16350:2014 KAITSEKIND - ELEKTROSTATIILISED OMAJUSED. TAKISTUS ALLA 1x10^9 Ω

IEC 61340-5-1:2007 Elektrostaatiline laeng (ESL) ingk ESU - takistus alla 1x10^9 Ω

HOIATUS! Antud toode on mõeldud kasutamiseks olukorras, kus on vajalik kaitse PPE direktiiva 89/686/EC kehtestatud ohtude ja alpool esitatud kaitsetaseme järele. Pidage siiski meeles, et ükski isikukaitsevahend ei taga täielikult kaitset ja riskiülikorras tuleks alati tegeleda ettevaatlikult. Kasutamisel on toodud uues seisukorras tootele jaoks ning need ei näita tegelikult kaitse kestvust töökooskonnas, kuna vahendite toimimisele mõjutavad ka muud tegurid nagu temperatuur, kuulumine, lagunemine jne. Kindad ei tohi kasutada piireteta seadmetel või liikuvate seadmetes läheduses. Kahe- või enamahkiilise kinnaste korral ei pruugi EN 388:2003 üldkassifikatsioon kajastada pealmise kiki toimivust.

EN 16350:2014: Elektrostaatiline laeng (ESL) maandav kaitsekindad kaitseks isik peab olema korralikult maandatud, st. kinda soolavaid jalgaleid jne. Elektrostaatiline laeng maandav kaitsekindad ei tohi lahki pakkida, avada, kohanemata ees eemaldada plahvatuse- või tuleohutuse keskkonnas või plahvatuse- või tuleohutuse ees kaitsemiseks. Kaitsekindade elektrostaatilise ohtudele niivõrd negatiivset mõjuda vananemine, kulumine, saastumine või kahjustumine ning see ei pruugi olla piisav hapnikurikaste keskkonnas, kus on vajalik rauda täiendav kaitsemeetod.

SOBIVUS JA SUURUSED: Kõik suurused vastavad mugavuse, sobivuse ja liikuvuse osas EN 420:2003 standardile, kui esilehelt pole märgitud teisiti. Kandke ainult sobiva suurusega tooteid. Liiga lõdvad või pingul olevad tooted piiravad liikumist ja ei pakka optimaalset kaitset. HOUSTAMINE JA TRANSPORT: Isoleeritud hoiustamiseks on kavas jalgpadet raudnõu ning originaalpakendis, temperatuurivahemikus +10° - +30°C. KONTROLLIGE ENNE KASUTAMIST: Kahjustatud toote EI PAKU optimaalset kaitset ja selle peab minema viskama. Ärge kunagi kasutage kahjustatud tooteid. PUHASTAMINE: Ärge kasutage kinnaste puhastamiseks kemikaale või teravate ääretööriemeid. Pesemise lubava sümboliga kindad on ka pärast standardseid teste säilitanud nõuetevastavast tootmistaseme.

KASUTUSLÜK KÕRVALDAMINE: Lühivälise kohalike keskkonnatõuete ALLERGENID: Antud toode sisaldab komponente, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone. Ärge kasutage ülitundlikuse märkide ilmesel. Üksikasjaliku informatsiooni saamiseks võtke ühendust Ejenaldiga.

INSTRUCCIONES DE USO CATEGORÍA II / DISEÑO INTERMEDIO CONSULTA LA PRIMERA PÁGINA PARA OBTENER INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PRODUCTO

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto. EXPLICACIÓN DE LOS PÍCTOGRAMAS O = por debajo del nivel de rendimiento mínimo para el riesgo individual dado X = no sometido a la prueba o bien método de prueba no adecuado para el diseño o material del guante

GUANTES DE PROTECCIÓN ENFRENTA A RIESGOS MECÁNICOS Los niveles de protección se miden en la zona de la palma del guante.

- EN 388:2003 A. Resistencia a la abrasión Min. 0, máx. 4 B. Resistencia a los cortes por hoja Min. 0, máx. 5 C. Resistencia al desgarramiento Min. 0, máx. 4 D. Resistencia a la punción Min. 0, máx. 4

EN 420:2003 GUANTES DE PROTECCIÓN: REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA Prueba de destreza digital: Min. 1, máx. 5

EN 16350:2014 GUANTES DE PROTECCIÓN - PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS. RESISTENCIA POR DEBAJO DE 1x10^9 Ω

IEC 61340-5-1:2007 Descarga electrostática (ESD) resistencia por debajo de 1x10^9 Ω

ADVERTENCIA! Este producto se ha diseñado para proporcionar la protección especificada en EN 388/686/EC con los niveles detallados de rendimiento que se especifican a continuación. Sin embargo, recuerde siempre que no hay ningún elemento de EPI que pueda proporcionar protección completa, y siempre hay que actuar con precaución ante la exposición a riesgos. Los niveles de rendimiento son para productos en perfectas condiciones y no reflejan la duración real de la protección en el lugar de trabajo debido a otros factores que influyen en el rendimiento, como la temperatura, la abrasión, la degradación, etc. No utilice estos guantes cerca de maquinaria o elementos móviles con componentes sin proteger. Para productos con otros usos, consulte la clasificación general de la norma EN 388:2003 no refleja necesariamente el comportamiento de la capa externa. EN 16350:2014: La persona que lleva guantes de protección disipativos electrostáticos debe disponer de una buena puesta a tierra, por ejemplo, mediante el uso de calzado adecuado. Los guantes de protección disipativos electrostáticos no se deben desempaquetar, abrir, ajustar ni retirar mientras se estén en atmósferas inflamables o explosivas o durante la manipulación de sustancias inflamables o explosivas. Las propiedades electrostáticas de los guantes de protección pueden verse afectadas negativamente por el envejecimiento, el desgaste, la contaminación y los daños, y podrían no ser suficientes en atmósferas inflamables enriquecidas con oxígeno, donde son necesarias las comprobaciones adicionales.

AJUSTE Y TAMAÑO: Todos los tamaños cumplen la norma EN 420:2003 en cuanto a comodidad, ajuste y destreza, sino se explica en la primera página. Utilice tan solo productos de la talla adecuada. Los productos que vayan demasiado holgados o demasiado apretados impedirán el movimiento y no proporcionarán el nivel óptimo de protección. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Idealmente deben almacenarse en un lugar seco y oscuro, dentro del paquete original, a entre 10° y 30° C. Mantenga los guantes en su envoltorio original hasta el momento de la protección propia por lo que debe desecharse. No utilice un producto dañado. LIMPIEZA: No utilice productos químicos ni otros añados para la limpieza de los guantes. Los guantes marcados con un símbolo de lavado han demostrado mediante pruebas estar autorizados un rendimiento sostenido después del lavado. ELIMINACIÓN: Conforme a la legislación medioambiental local. ALLERGENOS: Este producto contiene componentes que pueden suponer un riesgo potencial de reacciones alérgicas. No utilice en caso de observar indicios de hipersensibilidad. Para obtener más información póngase en contacto con Ejenalds.

EN 420:2003 + A1:2009 GUANTES DE PROTECCIÓN: REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA Prueba de destreza digital: Min. 1, máx. 5

EN 16350:2014 GUANTES DE PROTECCIÓN - PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS. RESISTENCIA POR DEBAJO DE 1x10^9 Ω

IEC 61340-5-1:2007 Descarga electrostática (ESD) resistencia por debajo de 1x10^9 Ω

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 8803

Synthetic glove, nitrile, nitrile foam/waterbased PU,
3/4 dipped, double-dipped, nylon, 18 gg, foam grip
pattern, Cat. II, black, yellow, withstands contact heat
up to 100°C, oil and grease resistant, waterproof
palm, for assembly work



EN 420:2003+A1:2009



according to Oeko-tex® Standard 100 Swerea IVF SE 14-214

MATERIAL SPECIFICATION Nitrile 45%, nylon 55%
SIZE 7, 8, 9, 10, 11
DEXTERITY 5

EC TYPE EXAMINATION Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Herrmann
Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France



ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS
ПОДАКТОР ДОДРЕТСТВО ПРИБОРАМЪТ П.Т.С.03/2011
«О БЕЗОПАСНОСТИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАРУЧАЛЬНИКОВ»



EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21, Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

BRUKSANVISNING
KATEGORI II / MEDELHÖG RISIKO
SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktionsnottor innan du använder produkten.

FÖRKLARING AV SYMBOLER

0 = Under miniminivån för angiven enskild fara
X = Har inte genomgått provning eller metoden inte lämplig/relevant för produkten

SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISIKER

Skyddsnivån gäller ytan av handens handflata.

- EN 388:2003**
- A. Nötningsmotstånd, Min. 0; Max. 4
 - B. Skärningsmotstånd, Min. 0; Max. 5
 - C. Rivningsmotstånd, Min. 0; Max. 4
 - D. Punkteringsmotstånd, Min. 0; Max. 4

A B C D

EN 420:2003 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Dexterity/Färdighet: Min. 1; Max. 5

Handskan är kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid t ex fimmerteringsarbeten.

EN 420:2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Text tekniska/tekniska: Min. 1; Max. 5

EN 16350:2014 SKYDDSHANDSKAR - ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER
RESISTANS UNDER 1 X 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Elektrostatiske urladdningar (ESD) - resistans under 1 x 10⁹ Ω

FÄR E VALTENTVÄTTAS EJ STRYKNING TVYTT 40 OC SKYNSAMTVÄTT EJ KEMTVÄTT EJTORKTUMLING

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IC 61340-5-1:2007 Decharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

MODE D'EMPLOI
KATEGORI II / CONCEPTION INTERMÉDIAIRE
VOIR COUVERTURE POUR LES INFORMATIONS SPECIFIQUES AU PRODUIT

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

0 = sous le niveau de performance minimal pour le risque individuel donné
X = non-testés ou méthode d'essai utilisée non-adaptés au type de gant/matériau

EN 388:2003

- GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MECANIKES**
Les indices de protection sont mesurés au niveau de la paume du gant.
- A. Résistance à l'abrasion, Min. 0; Max. 4
 - B. Résistance à la coupe, Min. 0; Max. 5
 - C. Résistance à la déchirure, Min. 0; Max. 4
 - D. Résistance à la perforation, Min. 0; Max. 4

A B C D

EN 420:2003 GANTS DE PROTECTION - EXIGENCES GENERALES ET METHODES D'ESSAI
Test de dextérité: Min. 1; Max. 5

Cela signifie que le gant est plus court qu'un gant standard afin d'assurer un meilleur confort permettant ainsi, par exemple, de réaliser des travaux spécifiques de précision.

EN 420:2003 + A1:2009 GANTS DE PROTECTION - EXIGENCES GENERALES ET METHODES D'ESSAI
Test de dextérité: Min. 1; Max. 5

EN 16350:2014 GANTS DE PROTECTION - PROPRIÉTÉS ELECTROSTATIQUES. RESISTANCE INFÉRIEURE À 1 X 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges electrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 8803

Synthetic glove, nitrile, nitrile foam/waterbased PU, 3/4 dipped, double-dipped, nylon, 18 gg, foam grip pattern, Cat. II, black, yellow, withstands contact heat up to 100°C, oil and grease resistant, waterproof palm, for assembly work



EN 420:2003+A1:2009



EN 407
X1XXXX



Tested for harmful substances
according to Oeko-tex® Standard 100
Swerea IVF
SE 14-214

MATERIAL SPECIFICATION Nitrile 45%, nylon 55%
SIZE 7, 8, 9, 10, 11
DEXTERITY 5

EC TYPE EXAMINATION Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Herrmann
Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France



6 PAIRS

7 1340118 1319094



ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS
ПОДАКЦИЈА ДОДРЕЏИВЕТ ПРЕКОБРАТН П.Т.О. 8/2011
«О БЕЗОПАСНОСТИ ПРАКТИК И НАВЯЗУВАЊИО ЗАШТИТА».



EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21, Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

ejendals

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MEDELHÖG RISIKO SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

FÖRKLARING AV SYMBOLER

0 = Under miniminivån för angiven enskild fara
X = Har inte genomgått provning eller metoden inte lämplig/relevant för produkten

SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISIKER

Skyddsnivån gäller ytan av handens handflata.

- EN 388:2003
A. Nötningsmotstånd, Min. 0; Max. 4
B. Skärningsmotstånd, Min. 0; Max. 5
C. Rivningsmotstånd, Min. 0; Max. 4
D. Punkteringsmotstånd, Min. 0; Max. 4

EN 420:2003

SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Dexterity/Färdighet: Min. 1; Max. 5

Handskan är kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid t ex fimmerteringsarbeten.

EN 420:2003 + A1:2009

SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Text tacklinje/fingerkänsla: Min. 1; Max. 5

EN 16350:2014

SKYDDSHANDSKAR - ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER
RESISTANS UNDER 1 X 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007
Elektrostatiska urladdningar (ESD)
- resistans under 1 x 10⁹ Ω

FÄR E VALTENTVÄTTAS

EJ STRYKNING

TVÄTT 40 OC SKYNSAMTVÄTT

EJ KEMTVÄTT

EJ TORKTUMLING

INSTRUCTIONS FOR USE CATEGORY II / INTERMEDIATE DESIGN SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

Carefully read these instructions before using this product.

EXPLANATION OF PICTOGRAMS

0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard
X = Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS

Protection levels are measured from area of glove palm.

- EN 388:2003
A. Abrasion resistance, Min. 0; Max. 4
B. Blade cut resistance, Min. 0; Max. 5
C. Tear resistance, Min. 0; Max. 4
D. Puncture resistance, Min. 0; Max. 4

EN 420:2003 + A1:2009

PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity test: Min. 1; Max. 5

The glove is shorter than a standard glove. In order to enhance the comfort and give the wrist more mobility.

EN 16350:2014

PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES
RESISTANCE UNDER 1 X 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007
Electrostatic discharge (ESD)
- resistance under 1 x 10⁹ Ω

DO NOT WASH

DO NOT IRON

DO NOT TUMBLE DRY

DO NOT DRY CLEAN

MACHINE WASH 40C, SOFT CYCLE (ALT. 40°C)

WARNING!

This product is designed to provide protection specified in PPE 89/686/EEC with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when exposed to risks. The performance levels are for products in new condition and do not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation, etc. Do not use these gloves near moving elements or machinery with unprotected parts. For gloves with two or more layers the overall classification of EN 388:2003 does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. Does not offer protection against all risks of cutting hand-held chainsaws. The chainsaw shall be used correctly using both hands according to the instructions from chainsaw manufacturer. Carefully read all safety instructions applicable to your chainsaw. Wet conditions may impair the grip.

FITTING AND SIZING:

All sizes comply with the EN 420:2003 for comfort, fit and dexterity, if not explained on the front page. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection. STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°C. INSPECTION BEFORE USE: If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product. CLEANING: According to instructions (care symbols). DISPOSAL: According to local environmental legislations. ALLERGENS: This product contains components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

MODE D'EMPLOI CATEGORIE II / CONCEPTION INTERMEDIAIRE VOIR COUVERTURE POUR LES INFORMATIONS SPECIQUES AU PRODUIT

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

0 = sous le niveau de performance minimal pour le risque individuel donné
X = non-testés ou méthode d'essai utilisée non-adaptée au type de gant/matériau

EN 388:2003

- GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MECANIKES
Les indices de protection sont mesurés au niveau de la paume du gant.
A. Résistance à l'abrasion, Min. 0; Max. 4
B. Résistance à la coupe, Min. 0; Max. 4
C. Résistance à la déchirure, Min. 0; Max. 4
D. Résistance à la perforation, Min. 0; Max. 4

EN 420:2003

GANTS DE PROTECTION - EXIGENCES GENERALES ET METHODES D'ESSAI
Test de dextérité: Min. 1; Max. 5

Cela signifie que le gant est plus court qu'un gant standard afin d'assurer un meilleur confort permettant ainsi, par exemple, de réaliser des travaux spécifiques de précision.

EN 420:2003 + A1:2009

EXIGENCES GENERALES ET METHODES D'ESSAI
Test de dextérité: Min. 1; Max. 5

EN 16350:2014

GANTS DE PROTECTION - PROPRIETES ELECTROSTATIQUES. RESISTANCE INFÉRIEURE À 1 X 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007
Décharges électrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x 10⁹ Ω

FÄR E VALTENTVÄTTAS

EJ STRYKNING

TVÄTT 40 OC SKYNSAMTVÄTT

EJ KEMTVÄTT

EJ TORKTUMLING

AVERTISSEMENT!

Ce produit est conçu pour offrir la protection définie dans la Directive Européenne 89/686/EEC pour les EPI avec les niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit qu'aucun élément de EPI ne peut fournir une protection complète et qu'il convient de toujours prendre ses précautions. Les niveaux de performance concernent les produits à l'état neuf. Ils ne reflètent en aucun cas la durée réelle de protection sur le lieu de travail dû à l'influence d'autres facteurs - tels que la température, l'abrasion, la dégradation etc. Ne pas utiliser ces gants à proximité de machines et outils en mouvement. La classification générale EN 388:2003 des gants comportant 2 ou plusieurs couches ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de surface.

AJUSTEMENT ET TAILLE:

Toutes les tailles sont conformes à l'EN 420:2003 en ce qui concerne le confort, l'ajustement et la dextérité, sauf mention contraire en couverture. Ne portez que des produits d'une taille adaptée. Les produits trop amples ou trop serrés restreignent le mouvement et ne procurent pas un niveau de protection optimal.

TRESSAGAGE ET TRANSPORT:

Conserver les gants dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe du soleil. Une température comprise entre 10° et 30°C. PRECAUTION D'EMPLOI: Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessous. Veillez à l'intégrité de vos gants avant et pendant l'utilisation, les remplacer si nécessaire. ENTRETIEN: Ne pas utiliser de produits chimiques et/ou objets tranchants pour nettoyer les gants. Les gants peuvent être lavés à l'eau tiède, mais ne pas utiliser de produits de lavage ni aucun impact sur sa performance. ELIMINATION: Conformément aux législations environnementales locales. ALLERGENES: Ce produit contient des composants pouvant entraîner une/des réactions allergiques. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité. Contacter Ejendals pour plus d'information.

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MIDDLEHÖG RISIKO SE FÖRSIDAN FÖR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

Les anvisningene nøye før du bruker dette produktet.

FÖRKLARING AV PVIKTogrammer

0 = Under minimumskravet till yttestävn för denne individuelle faren
X = Produktet er ikke testet, eller det er ikke relevant for produktet

EN 388:2003

- VERNEHANDSKER MOT MEKANISKE RISIKER
Beskyttelsesnivåen måles i området i håndflaten på hånden.
A. Slitasjeresistans, Min. 0; Maks. 4
B. Skjærresistans, Min. 0; Maks. 4
C. Rivestans, Min. 0; Maks. 4
D. Punktstans, Min. 0; Maks. 4

EN 420:2003

VERNEHANDSKER - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER
Test taktilitet/fingerfærdighet: Min. 1; Max. 5

Handskene er kortere enn standard størrelse og kan ikke komforten for spesielle formål som f.eks ved fimmerteringsarbeid.

EN 420:2003 + A1:2009

VERNEHANDSKER - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER
Test taktilitet/fingerfærdighet: Min. 1; Max. 5

EN 16350:2014

BESKYTTELSEHANDSKER - ELEKTROSTATISKE EGENSKAPER. MOTSTAND UNDER 1 X 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007
Elektrostatisk utlading (ESD) - motstand under 1 x 10⁹ Ω

FÄR E VALTENTVÄTTAS

EJ STRYKNING

TVÄTT 40 OC SKYNSAMTVÄTT

EJ KEMTVÄTT

EJ TORKTUMLING

ADVARSEL!

Dette produktet er laget for å gi beskyttelse som spesifisert i PPE 89/686/EEC med de detaljerte resultatene som beskrives nedenfor. Men husk at ingen PPE-artikkel kan gi full beskyttelse og at et tilfelle med utvise forsiktighet ved eksponering for farlige kjemikalier eller i andre høyrisikosituasjoner. Beskyttelsesfaktorer er på et nytt og ubrukt produkt, kan påvirkes under bruk og slitasje færs høy temperatur og degrasjon. Ikke bruk disse hanskene nær elementer som beveger seg eller maskiner som har ubeskyttede deler. For EN 388:2003 gjelder resultatet for materiale sammen eller det sterkeste materiale.

PASSFORM OG STØRRELSE:

Alle størrelser er i henhold til kravene i EN 420:2003 til komfort, passform og bevegelighet, hvis ikke annet er forklart på forsiden. Bruk bare produkter i riktig størrelse. Produkter som enten er for løse eller for stramme hemmer bevegelse og gir ikke best mulig beskyttelse. LAGRING OG TRANSPORT: Bar lagres tett og merket i originalemballasje, mellom +10° - +30°C. KONTROLL FÖR BRUK: Hvis produktet blir skadet gir det IKKE optimal beskyttelse og må derfor kastes. Bruk aldri et skadet produkt.

RENGØRING:

Benyttes ikke bruk kjemikalier eller skarpe gjenstander for å rengjøre hanskene. Hanskene merket med vaskesymbol, har gjennom standardiserte tester, vist seg og opprettholde beskyttelsesfunksjonen etter vask. I henhold til miljølovgivningen på stedet. ALLERGENER: Dette produktet inneholder komponenter som potensielt kan gi en allergisk reaksjon. Skal ikke brukes ved tegn på hypersensitivitet, det kan være behov for særskilt analyse og konsultasjon. Hvis du er i tvil, kontakt Ejendals.

GERBRUCHSANWEISUNG KATEGORIE II / MITTLERES RISIKO BITTE DIE PRODUKTSPECIFISCHEN INFORMATIONEN AUF DER VORDERSEITE BEACHTEN

Nachfolgende Anweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durchlesen!

ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME

0 = unter der Mindestanforderung für das vortegende individuelle Risiko
X = nicht zum Test eingereicht oder Methode nicht für den Test geeignet

HANDSCHUHE ZUM SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN

Die Schutzstufen werden an der Handfläche des Handschuhes gemessen.

- EN 388:2003
A. Abriebfestigkeit, Min. 0; Max. 4
B. Schnittfestigkeit, Min. 0; Max. 5
C. Reißfestigkeit, Min. 0; Max. 4
D. Stichfestigkeit, Min. 0; Max. 4

EN 420:2003

SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Test Taktilität/Fingerspitzengefühl Min. 1; max. 5

Der Handschuh ist etwas kürzer als der Standard, um dem Benutzer erhöhten Komfort bei speziellen, wie bspw. Feinmotorischen Arbeiten zu bieten.

EN 420:2003 + A1:2009

SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Test Taktilität/Fingerspitzengefühl Min. 1; max. 5

EN 16350:2014

SCHUTZHANDSCHUHE - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFTEN. WIDERSTAND UNTER 1 X 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007
Elektrostatische Entladung (ESD) - Widerstand unter 1 x 10⁹ Ω

FÄR E VALTENTVÄTTAS

EJ STRYKNING

TVÄTT 40 OC SKYNSAMTVÄTT

EJ KEMTVÄTT

EJ TORKTUMLING

WARNHINWEIS!

Dieses Produkt wurde entwickelt, um Schutz gemäß PPE 89/686/EEC zu bieten. Die genauen Ergebnisse sind unten aufgeführt. Bitte beachten, kein einzelnes Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung kann vollständigen Schutz bieten. In allen Risikosituationen ist immer mit höchster Vorsicht zu handeln. Die angegebenen Leistungsmerkmale beziehen sich immer auf unbenutzte, neue Handschuhe. Die tatsächliche Haltbarkeit des Schutzes am Arbeitsplatz kann auf Grund verschiedener Einflüsse wie Temperatur, Abrieb, Verschleiß usw. erheblich abweichen. Handschuhe niemals in der Nähe von beweglichen oder ungesicherten Teilen einer Maschine verwenden. Einzugsgfahr! Bei Handschuhen mit 2 oder mehr Schichten gibt die Gesamtklassifizierung gemäß EN 388:2003 nicht zwangsläufig die Leistung der Außenseite wieder.

PASSFORM UND GRÖSSEN:

Alle Größen entsprechen EN 420:2003 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit), falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Tragen Sie nur Handschuhe in passender Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind, schränken die Bewegung ein und liefern nicht den optimalen Schutz.

LAGERUNG UND TRANSPORT:

Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern. VOR GEBRAUCH PRÜFEN: Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss entsorgt werden. Niemals ein schadhaftes Produkt verwenden. SÄUBERUNG: Zur Reinigung der Handschuhe keine spitzen, scharfkantigen Gegenstände und keine Chemikalien benutzen. Sind die Handschuhe mit dem "waschbar" Symbol gekennzeichnet, können die Handschuhe nach Anlehnung gereinigt werden, sie bieten weiterhin den angegebenen Schutz. ENTSORGUNG: Gemäß den nationalen Regeln und Bestimmungen. ALLERGIENHINWEIS: Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besondere Untersuchung und ärztliche Beratung können erforderlich sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ejendals.

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MIDDLEHØG RISIKO SE FÖRSIDAN FÖR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

Läs instruksioneer grundigt, før ibrugtagning af dette produkt.

FÖRKLARING TIL PIKTogrammer

0 = Under minimum yttestävniveau for den pågældende individuelle fare
X = Ikke sendt til prøvning eller metode uegnet til prøvning i forhold til hændes design eller materiale

BESKYTTELSEHANDSKER MOD MEKANISKE RISIKO

Generelt beskyttelsesniveauerne er målt fra håndryggen område.

- EN 388:2003
A. Slidstyrke, Min. 0; Maks. 4
B. Smitbestandighed, Min. 0; Maks. 5
C. Rivbestandighed, Min. 0; Maks. 4
D. Stikbestandighed, Min. 0; Maks. 4

EN 420:2003

BESKYTTELSEHANDSKER - GENERELLE KRAV OG PROVNINGSMETODER
Fingerspidtemønstertest: Min. 1; Max. 5

Handskene er kortere end standarden, hvilket kan give større komfort ved eksempelvis fimmerteringsarbejde.

EN 420:2003 + A1:2009

BESKYTTELSEHANDSKER - GENERELLE KRAV OG PROVNINGSMETODER
Fingerspidtemønstertest: Min. 1; Max. 5

EN 16350:2014

BESKYTTELSEHANDSKER - ELEKTROSTATISKE EGENSKAPER. MOTSTAND UNDER 1 X 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2007
Elektrostatisk udledning (ESD) - motstand under 1 x 10⁹ Ω

FÄR E VALTENTVÄTTAS

EJ STRYKNING

TVÄTT 40 OC SKYNSAMTVÄTT

EJ KEMTVÄTT

EJ TORKTUMLING

ADVARSEL!

Dette produkt er udviklet til at yde beskyttelse, som specificeret i PPE 89/686/EEC, med de detaljerede resultater vist nedenfor. Husk dog altid, at ingen PPE produkt kan give 100 % beskyttelse, og der skal udvises forsigtighed ved udsættelse for farlige kemikalier eller andre situationer med høj risiko. Niveauet for ydeevne gælder kun nye produkter. Denne information afspejler ikke den faktiske beskyttelsestid på arbejdspladsen, på grund af andre faktorer, der påvirker ydeevne, som temperatur, slitage, nedbrydning, osv. Handskerne må ikke benyttes i nærheden af bevægelige deler eller maskiner med ubeskyttede dele. For handsker med to eller flere lag afspejler den samlede klassificering i EN 388:2003 ikke nødvendigvis ydeevnen i det yderste lag.

PASFORM OG STØRRELSE:

Alle størrelser overholder kravene i EN 420:2003 hvis ikke andet er forklaret på forsiden. Brug kun produkter i den rigtige størrelse. Produkter, der enten er for løse eller for stramme begrænser bevægelsen og yder ikke det optimale beskyttelsesniveau. OPBEVARING OG TRANSPORT: Opbevares bedst tørt og mærket i den oprindelige emballage og mellem +10° - +30°C. INSPEKTION FÖR BRUG: Hvis produktet bliver beskadiget, yder det IKKE den optimale beskyttelse og skal kasseres. Anvend aldrig et beskadiget produkt.

RENGØRING:

Benyt aldrig kemikalier eller skarpe genstande til rengøring. Handsker markeret med et vaskesymbol har gennem en standardiseret test opfyldt kontinuerlig ydeevne efter vask. BORTSKAFFELSE: I henhold til den danske lovgivning. ALLERGENER: Produktet indeholder komponenter, der kan udgøre en potentiel risiko for allergisk reaktion. Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed. Det kan være behov for særlig analyse og rådgivning. Kontakt Ejendals i tvivlstilfælde.

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 8803

Perчатки из синтетического материала, нитрил, нитриловая пена-полиуретан на водной основе, обливка области ладони, двойная обливка, нейлон, плотность вязки 18 г/г, текстура типа "пена", Cat. II, цвет черный/желтый, выдерживают температуру до 100°C, маслобензостойкие в области ладони, для сборочных работ



EN 420:2003+A1:2009 EN 388 4121 EN 407 X1XXXX



CONFIDENCE IN TEXTILES
tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
SE 14-214
Sweden IVF

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА Нитрил 45%, нейлон 55%
РАЗМЕРНЫЙ РЯД 7, 8, 9, 10, 11
СТЕПЕНЬ ПОДВИЖНОСТИ РУКИ 5
ТЕСТИРОВАНИЕ ПО СТАНДАРТУ ЕС Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France



ONLY FOR RESALE IN ECONOMIC COMMUNITY COUNTRIES UNDER MEMBERSHIP
ПРАВИЛЬННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТР ТС 032/2011
«О БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДМЕТОВ МАШИНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ»

6 ЛАР
EJENDALS AB
Box 7, SE-750 21, Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com



POKYNY K POUZITÍ
KATEGORIE II / STŘEDNÍ RIZIKO
PRO INFORMACE SPECIFICKÉ PRO PRODUKT VÍDĚTE PŘEDNÍ STRÁNKU

Před použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte tyto pokyny.

VYSVĚTLENÍ PÍKTOGRAMŮ
O = Pod mírnými úrovní výkonnosti pro dané jednotlivé nebezpečí
X = Někdy podrobeno testu nebo je testováno materiálově pod návrh nebo materiálově rukavice

ОХРАНА РУКАВИКЕ ЧЛАНКІ ПРЭД МЕХАНІКАМІ РІЗІКІ
Універсальныя перчаткі з абласці дладні рукавіц.

EN 388:2003
A. Odolnost vůči oděru, Min. 0; Max. 4
B. Odolnost vůči poranění, Min. 0; Max. 5
C. Odolnost vůči přetížení, Min. 0; Max. 4
D. Odolnost vůči propíchnutí, Min. 0; Max. 4

EN 420:2003
OCHRANĚNÉ RUKAVICE – OBECNÉ POŽADAVKY A TESTOVACÍ METODY
Zkouška obratnosti prstů: Min. 1; Max. 5

EN 420:2003 + A1:2009
Rukavice je kratší, než běžná rukavice, aby poskytovala lepší pohyblivost a větší dohled, například při jemné montáži prstů.

EN 420:2003 + A1:2009
OCHRANĚNÉ RUKAVICE – OBECNÉ POŽADAVKY A TESTOVACÍ METODY
Zkouška obratnosti prstů: Min. 1; Max. 5

EN 16350:2014
OCHRANĚNÉ RUKAVICE – ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI. DOPOR. > 1x10^9 Ω

IEC 61340-5-1:2007
ELEKTROSTATICKÝ VÝBOJ (ESD) – DOPOR. < 1x10^9 Ω

INSTRUCCIONES DE USO
CATEGORÍA II / DISEÑO INTERMEDIO
CONSULTE LA PRIMERA PÁGINA PARA OBTENER INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PRODUCTO

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.

EXPLICACIÓN DE LOS PÍCTOGRAMAS
O = por debajo del nivel de rendimiento mínimo para el riesgo individual dado
X = no sometido a la prueba o bien método de prueba no adecuado para el diseño o material del guante

GUANTES DE PROTECCIÓN ENFRENTA A RIESGOS MECÁNICOS
Los niveles de protección se miden en la zona de la palma del guante.

EN 388:2003
A. Resistencia a la abrasión Min. 0; máx. 4
B. Resistencia a los cortes por hoja Min. 0; máx. 5
C. Resistencia al desgarramiento Min. 0; máx. 4
D. Resistencia a la punción Min. 0; máx. 4

EN 420:2003
GUANTES DE PROTECCIÓN: REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA
Prueba de destreza digital: Min. 1; máx. 5

EN 420:2003 + A1:2009
El guante es más corto que un guante estándar con el fin de mejorar el confort para fines especiales, por ejemplo, trabajos de montaje de precisión.

EN 420:2003 + A1:2009
GUANTES DE PROTECCIÓN: REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA
Prueba de destreza digital: Min. 1; máx. 5

EN 16350:2014
GUANTES DE PROTECCIÓN – PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS. RESISTENCIA POR DEBAJO DE 1x10^9 Ω

IEC 61340-5-1:2007
Descarga electrostática (ESD) resistencia por debajo de 1x10^9 Ω

INSTRUKCIJA ZA UPORABU
KATEGORIJA II / PROSVINJUTNI Dizajn
INFORMACIJA O PRODUKTU SM. NA TITULNIH STRANICI

Préd použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte tyto pokyny.

POJASNĚNÍ K SYMBOLE
O = nízké minimální úrovni výkonnosti v dané oblasti rizika
X = model ne předvádná pro testu níže metoda, testování není vhodné pro danou model

EN 388:2003
ZAŠTITĚNÉ PERČATKY OT RUKAVIC
Úroveň EFektivnosti rukavice konverzní v oblasti ladonní části perčatky.


EN 420:2003
ZAŠTITĚNÉ PERČATKY – OBECNÉ TREBOVANÍ A METODY ISPITANÍ
Test na podvignost prstov: Min. 1; Max. 5

EN 420:2003 + A1:2009
Dané rukavice korče standardizirane, in v nek uradno uporabljati za določeno vrsto del, npr. pri finih delih.

EN 420:2003 + A1:2009
ZAŠTITĚNÉ PERČATKY – OBECNÉ TREBOVANÍ A METODY ISPITANÍ
Test na podvignost prstov: Min. 1; Max. 5

EN 16350:2014
Zaštitne perčatke – Elektrostatičke lastnosti. Učinkovitost nižje 1x10^9 Ω

IEC 61340-5-1:2007
Elektrostatički naboj (ESD) – učinkovitost nižje 1x10^9 Ω



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Данный продукт разработан для обеспечения защиты согласно директиве PE 99/68/EC (информация по уровню защиты см. ниже). Тем не менее, помните о том, что ни одно средство индивидуальной защиты не может обеспечить абсолютную защиту.

РАЗМЕРЫ
Все размеры соответствуют Директиве EN 420:2003, описывающей нормы комфорта посадки и ограничений подвижности, если это не оговорается на титульной странице.

СРОК ГОДА ТОВАРИ ПРИ ХРАНЕНИИ
Для перчаток санитарного назначения – ЭФ не менее 60 дней при температуре +10...+30 C.

ПРОВЕРКА ПЕРЕА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Если продукт поврежден, он НЕ может использоваться. Проверьте, нет ли повреждений, трещин, порывов, разрывов, разрывов, разрывов, разрывов.

УТИЛИЗАЦИЯ
В соответствии с местными природоохранительными нормами и требованиями АЛЕРГЕНОВ, данный материал содержит компоненты, которые могут быть потенциально аллергическими.

УТИЛИЗАЦИЯ
В соответствии с местными природоохранительными нормами и требованиями АЛЕРГЕНОВ, данный материал содержит компоненты, которые могут быть потенциально аллергическими.

УТИЛИЗАЦИЯ
В соответствии с местными природоохранительными нормами и требованиями АЛЕРГЕНОВ, данный материал содержит компоненты, которые могут быть потенциально аллергическими.



KÄYTTÖOHJEET
KATEGORIA II / KESKISUURI VAARA
KATSO ETUSIVU TUOTEKOHTEISTEN TIETOJEN OSALTA

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

KUVAAMERKKEJEN SELITYS
O = Allitaa suorituskyynti vähimmäistietyn yksittäisen vaaran osalta
X = Ei testattu tai testimenetelmä ei soveltu kääntäen taita materiaalin testaukseen.

EN 388:2003
A. Hankauskestävyys, Min. 0; Max. 4
B. Vauriokeuhkeisuus, Min. 0; Max. 5
C. Repäisykestävyys, Min. 0; Max. 4
D. Puhkaisuus, Min. 0; Max. 4

EN 420:2003
SUOJAKÄSINEET – YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Vaikuttavuus/soveltuvuus: Min. 1; Max. 5

EN 420:2003 + A1:2009
Käsine on lyhyempi kuin standardin vaatimat mitat. Tämä on välttämätöntä edistää käyttökäytävyyttä esim. asennustöissä.

EN 420:2003 + A1:2009
SUOJAKÄSINEET – YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Vaikuttavuus/soveltuvuus: Min. 1; Max. 5

EN 16350:2014
SUOJAKÄSINEET – SÄHKÖSTATISET OMINAISUUKSET
Wastus alla 1x10^9 Ω

IEC 61340-5-1:2007
Elektrostatilinen purkaus (ESD) – vastus alle 1x10^9 Ω



VAROITUS!
Tämä tuote on tarkoitettu antamaan PPE89/686/EC-normin mukaisen suojan alla esitellyllä yksittäisellä vaaralla suorituskäytössä. On kuitenkin aina muistettava, että henkilökohtaisen suojamisen käyttö ei voi taata täydellistä suojaa ja siksi on suositeltavaa jatkuavasti varoautua.

SUVITAMINEN JA KODIN VALINTA:
Kaikki koot täyttävät EN 420:2003-normin mukavan, istuvan ja taipuisuuden osalta, ellei etusivulla muuta mainita. Käytävän sivan sopivuuksia tuotteen.

PUHDISTAMINEN:
Älä käytä käsinäiden puhdistamiseen kemikaaleja tai tärävarausaineita. Tuotteen joutua on pesuohje ovat standardisoidussa testauksessa osoittanut säilyttävyyttä suojamateriaalin suojan jalkien.

PUHDISTAMINEN:
Älä käytä käsinäiden puhdistamiseen kemikaaleja tai tärävarausaineita. Tuotteen joutua on pesuohje ovat standardisoidussa testauksessa osoittanut säilyttävyyttä suojamateriaalin suojan jalkien.

PUHDISTAMINEN:
Älä käytä käsinäiden puhdistamiseen kemikaaleja tai tärävarausaineita. Tuotteen joutua on pesuohje ovat standardisoidussa testauksessa osoittanut säilyttävyyttä suojamateriaalin suojan jalkien.

PUHDISTAMINEN:
Älä käytä käsinäiden puhdistamiseen kemikaaleja tai tärävarausaineita. Tuotteen joutua on pesuohje ovat standardisoidussa testauksessa osoittanut säilyttävyyttä suojamateriaalin suojan jalkien.

PUHDISTAMINEN:
Älä käytä käsinäiden puhdistamiseen kemikaaleja tai tärävarausaineita. Tuotteen joutua on pesuohje ovat standardisoidussa testauksessa osoittanut säilyttävyyttä suojamateriaalin suojan jalkien.



KASUTUSJUHISE
KATEGORIA II / KÄITSEKS MEHAANILISTE OHTUDE EEST
ÜKSIKASJALIKU TOOTEMIN LEIATSE ESILEHEL

Lugege enne antud toote kasutamist käesolevat juhendit hoolikalt.

PILTIDE SELGITUS
O = Antud individuaalselt kohta alla minimaalse tootmistaseme.
X = Ei etastatud testimiseks või testmeetod polnud kinda disaini või materjal jaoks sobilik!

EN 388:2003
A. Kulmikindlus, Min. 0; Max. 4
B. Lõikekindlus, Min. 0; Max. 5
C. Rebemiskindlus, Min. 0; Max. 4
D. Tõrkekindlus, Min. 0; Max. 4

EN 420:2003
KAITSEKINDAD – ÜLDISED NÕUDED JA TESTIMEETODID
Lühikustest: Min. 1; Max. 5

EN 420:2003 + A1:2009
Kinnas on eriotstarbelise töö – niiteks detallausel eelavate koostetööde lihtsustamiseks standard kindel lihtne.

EN 420:2003 + A1:2009
KAITSEKINDAD – ÜLDISED NÕUDED JA TESTIMEETODID
Lühikustest: Min. 1; Max. 5

EN 16350:2014
KAITSEKINDAD – ELEKTROSTATIILISED OMAJUSED. TAKISTUS ALLA 1x10^9 Ω

IEC 61340-5-1:2007
Elektrostaatiline laeng (ESL) ingk ESD – takistus alla 1x10^9 Ω

HOIATUS!
Antud toode on mõeldud kasutamiseks olukorras, kus on vajalik kaitse PE direktiiva 89/686/EC kehtestatud ohtude ja alpool esitatud kaitsetaseme järele. Pidage siiski meeles, et ükski isikukaitsevahend ei taga täielikku kaitset ja riskiülekannet tuleks alati tegeutseda ettevaatlikult. Kasutamisel on toodud uues seisukorras tootele jaoks ning need ei näita teie jaoks kaitse kestvust tooteklassis, kuna vahendite tootmist ja müüvatava ka ma teid tegurid nagu temperatuur, kuulumine, lagunemine jne. Kindad ei tohi kasutada piireteta seadmetes või liikuvate seadmetes läheduses. Kahe- või enamahkielise kinnaste korral ei pruugi EN 388:2003 üldklassifikatsioon kajastada peamine riski toimivust.

EN 16350:2014
Elektrostaatiline laeng (ESL) maandav kaitsekindad kindel isik peab olema korralikult maandatud, st. kindla soolivaad jalgale jne. Elektrostaatiline laeng maandav kaitsekindad ei tohi lahki panna, avada, kohandada ega eemaldada plahvatuse- või tuleohutuse keskkonnas või plahvatuse- või tuleohutuse alale käsitlemisel. Kaitsekindaste elektrostaatilise kinnaste negatiivset mõjuda vananemine, kuumus, saastumine või kahjustumine ning see ei pruugi olla piisav hapnikurikaste keskkonnas, kus on vajalik rauda täiendav kaitsemeetod.


SOBIVUS JA SUURUSED:
Kõik suurused vastavad mugavuse, sobivuse ja liikuvuse osas EN 420:2003 standardile, kui esilehelt märgitud teisiti. Kandke ainult sobiva suurusega tooteid. Liiga lõdvad või pingul olevad tooted piiravad liikumist ja ei pakka optimaalset kaitset. HOUSTAMINE JA TRANSPORT:
Ideaalse hoiustamis tingimused on kuiv ja pimedus ruumis ning originaalpakendis, temperatuurivahemikus +10°...+30°C. KONTROLLIGE ENNE KASUTAMIST:
Kahjustatud toote EI PAKU optimaalset kaitset ja selle peab minema viskama. Ärge kunagi kasutage kahjustatud tooteid. PUHASTAMINE:
Ärge kasutage kinnaste puhastamiseks kemikaale või teravate ääretärgesid. Pesemise lubava sümboolga kindad on ka püst standardiseid teste säilitanud lähteliste vastava tootmistaseme. KASUTUSEL KÕRVALDAMINE:
Nüüdvali kohalikest keskkonnast: ALLERGENID:
Antud toode sisaldab komponente, mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone. Ärge kasutage ülitundlikuse märkide ilmesel. Üksikasjaliku informatsiooni saamiseks võtke ühendust Ejenaldasiga.

EN 420:2003 + A1:2009
KAITSEKINDAD – ÜLDISED NÕUDED JA TESTIMEETODID
Lühikustest: Min. 1; Max. 5

EN 420:2003 + A1:2009
KAITSEKINDAD – ÜLDISED NÕUDED JA TESTIMEETODID
Lühikustest: Min. 1; Max. 5

EN 16350:2014
KAITSEKINDAD – ELEKTROSTATIILISED OMAJUSED. TAKISTUS ALLA 1x10^9 Ω

IEC 61340-5-1:2007
Elektrostaatiline laeng (ESL) ingk ESD – takistus alla 1x10^9 Ω



HASZNALATI UTASITÁS
II. KATEGÓRIA / KÖZPES KIVITEL
LÁSD: TERMSÉKCSOPOR INFORMÁCIÓI CÍMLAPJA

A termék használatá előtt figyelmesen olvassa el az ezeket az utasításokat.

A PÍKTOGRAMOK MAGYARAZATA
O = A minimális teljesítmény szint alatt adott veszélyre
X = Nem tesztelték, vagy a vizsgálat módszer nem volt megfelelő a készítő kivitelre vagy anyag szempontjából

EN 388:2003
A. Kopásállóság, Min. 0; máx. 4
B. Vágással szembeni ellenállás, Min. 0; máx. 5
C. Szakadásállóság, Min. 0; máx. 4
D. Szőrésállóság, Min. 0; máx. 4

EN 420:2003
VEDŐKESZTYŰ – ÁLTALANOS KÖVETELMÉNYEK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK
Ügyességi teszt: Min. 1; máx. 5

EN 420:2003 + A1:2009
A készítő egy szabványos kesztyűről rendel, hogy kényelmesebb legyen különleges célú vagy használati például finom szerelési munkáknál.

EN 420:2003 + A1:2009
VEDŐKESZTYŰ – ÁLTALANOS KÖVETELMÉNYEK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK
Ügyességi teszt: Min. 1; máx. 5

EN 16350:2014
VEDŐKESZTYŰ – ELEKTROSTATIKUS TULAJDONSÁGOK. ELLENÁLLÁS > 1x10^9 Ω ALATT

IEC 61340-5-1:2007
Elektrostatikus kisülés (ESD) – ellenállás > 1x10^9 Ω alatt

FIGYELMEZTETÉS!
Ezt a terméket a PPE 89/686/EC által meghatározott védelem biztosítására tervezték, melynek szintjeit alább láthatók. Arra azonban mindig gondolni, hogy a PPE egyik eleme sem nyújt teljes védelmet, ezért mindig legyen óvatos, ha kockázatos a munkavégzés. A teljesítményértékek a termék új állapotára vonatkoznak, és nem támaszkodnak a munkavégzés során megfigyelt csúcs értékekre, mint például a hőmérséklet, a kopás vagy a lebomlás előfordulási határait. Ne használja azt a készítővel mozgó elemek, illetve fedetlen alkatrészekkel bíró gépek közelében. Több rétegű kesztyűknél az EN 388:2003 szerinti általános besorolás nem feltétlenül a legkisebb réteg teljesítményét tükrözi. EN 16350:2014: Az elektrostatikus diszpozitív védőkésztyűt viselő személynek megfelelően földelőt kell lennie. pi megfelelő csúcs értékekre, mint például a hőmérséklet, a kopás vagy a lebomlás előfordulási határait. Ne használja azt a készítővel mozgó elemek, illetve fedetlen alkatrészekkel bíró gépek közelében. Több rétegű kesztyűknél az EN 388:2003 szerinti általános besorolás nem feltétlenül a legkisebb réteg teljesítményét tükrözi. EN 16350:2014: Az elektrostatikus diszpozitív védőkésztyűt viselő személynek megfelelően földelőt kell lennie. pi megfelelő csúcs értékekre, mint például a hőmérséklet, a kopás vagy a lebomlás előfordulási határait. Ne használja azt a készítővel mozgó elemek, illetve fedetlen alkatrészekkel bíró gépek közelében. Több rétegű kesztyűknél az EN 388:2003 szerinti általános besorolás nem feltétlenül a legkisebb réteg teljesítményét tükrözi. EN 16350:2014: Az elektrostatikus diszpozitív védőkésztyűt viselő személynek megfelelően földelőt kell lennie. pi megfelelő csúcs értékekre, mint például a hőmérséklet, a kopás vagy a lebomlás előfordulási határait. Ne használja azt a készítővel mozgó elemek, illetve fedetlen alkatrészekkel bíró gépek közelében. Több rétegű kesztyűknél az EN 388:2003 szerinti általános besorolás nem feltétlenül a legkisebb réteg teljesítményét tükrözi. EN 16350:2014: Az elektrostatikus diszpozitív védőkésztyűt viselő személynek megfelelően földelőt kell lennie. pi megfelelő csúcs értékekre, mint például a hőmérséklet, a kopás vagy a lebomlás előfordulási határait. Ne használja azt a készítővel mozgó elemek, illetve fedetlen alkatrészekkel bíró gépek közelében. Több rétegű kesztyűknél az EN 388:2003 szerinti általános besorolás nem feltétlenül a legkisebb réteg teljesítményét tükrözi. EN 16350:2014: Az elektrostatikus diszpozitív védőkésztyűt viselő személynek megfelelően földelőt kell lennie. pi megfelelő csúcs értékekre, mint például a hőmérséklet, a kopás vagy a lebomlás előfordulási határait. Ne használja azt a készítővel mozgó elemek, illetve fedetlen alkatrészekkel bíró gépek közelében. Több rétegű kesztyűknél az EN 388:2003 szerinti általános besorolás nem feltétlenül a legkisebb réteg teljesítményét tükrözi. EN 16350:2014: Az elektrostatikus diszpozitív védőkésztyűt viselő személynek megfelelően földelőt kell lennie. pi megfelelő csúcs értékekre, mint például a hőmérséklet, a kopás vagy a lebomlás előfordulási határait. Ne használja azt a készítővel mozgó elemek, illetve fedetlen alkatrészekkel bíró gépek közelében. Több rétegű kesztyűknél az EN 388:2003 szerinti általános besorolás nem feltétlenül a legkisebb réteg teljesítményét tükrözi. EN 16350:2014: Az elektrostatikus diszpozitív védőkésztyűt viselő személynek megfelelően földelőt kell lennie. pi megfelelő csúcs értékekre, mint például a hőmérséklet, a kopás vagy a lebomlás előfordulási határait. Ne használja azt a készítővel mozgó elemek, illetve fedetlen alkatrészekkel bíró gépek közelében. Több rétegű kesztyűknél az EN 388:2003 szerinti általános besorolás nem feltétlenül a legkisebb réteg teljesítményét tükrözi. EN 16350:2014: Az elektrostatikus diszpozitív védőkésztyűt viselő személynek megfelelően földelőt kell lennie. pi megfelelő csúcs értékekre, mint például a hőmérséklet, a kopás vagy a lebomlás előfordulási határait. Ne használja azt a készítővel mozgó elemek, illetve fedetlen alkatrészekkel bíró gépek közelében. Több rétegű kesztyűknél az EN 388:2003 szerinti általános besorolás nem feltétlenül a legkisebb réteg teljesítményét tükrözi. EN 16350:2014: Az elektrostatikus diszpozitív védőkésztyűt viselő személynek megfelelően földelőt kell lennie. pi megfelelő csúcs értékekre, mint például a hőmérséklet, a kopás vagy a lebomlás előfordulási határait. Ne használja azt a készítővel mozgó elemek, illetve fedetlen alkatrészekkel bíró gépek közelében. Több rétegű kesztyűknél az EN 388:2003 szerinti általános besorolás nem feltétlenül a legkisebb réteg teljesítményét tükrözi. EN 16350:2014: Az elektrostatikus diszpozitív védőkésztyűt viselő személynek megfelelően földelőt kell lennie. pi megfelelő csúcs értékekre, mint például a hőmérséklet, a kopás vagy a lebomlás előfordulási határait. Ne használja azt a készítővel mozgó elemek, illetve fedetlen alkatrészekkel bíró gépek közelében. Több rétegű kesztyűknél az EN 388:2003 szerinti általános besorolás nem feltétlenül a legkisebb réteg teljesítményét tükrözi. EN 16350:2014: Az elektrostatikus diszpozitív védőkésztyűt viselő személynek megfelelően földelőt kell lennie. pi megfelelő csúcs értékekre, mint például a hőmérséklet, a kopás vagy a lebomlás előfordulási határait. Ne használja azt a készítővel mozgó elemek, illetve fedetlen alkatrészekkel bíró gépek közelében. Több rétegű kesztyűknél az EN 388:2003 szerinti általános besorolás nem feltétlenül a legkisebb réteg teljesítményét tükrözi. EN 16350:2014: Az elektrostatikus diszpozitív védőkésztyűt viselő személynek megfelelően földelőt kell lennie. pi megfelelő csúcs értékekre, mint például a hőmérséklet, a kopás vagy a lebomlás előfordulási határait. Ne használja azt a készítővel mozgó elemek, illetve fedetlen alkatrészekkel bíró gépek közelében. Több rétegű kesztyűknél az EN 388:2003 szerinti általános besorolás nem feltétlenül a legkisebb réteg teljesítményét tükrözi. EN 16350:2014: Az elektrostatikus diszpozitív védőkésztyűt viselő személynek megfelelően földelőt kell lennie. pi megfelelő csúcs értékekre, mint például a hőmérséklet, a kopás vagy a lebomlás előfordulási határait. Ne használja azt a készítővel mozgó elemek, illetve fedetlen alkatrészekkel bíró gépek közelében. Több rétegű kesztyűknél az EN 388:2003 szerinti általános besorolás nem feltétlenül a legkisebb réteg teljesítményét tükrözi. EN 16350:2014: Az elektrostatikus diszpozitív védőkésztyűt viselő személynek megfelelően földelőt kell lennie. pi megfelelő csúcs értékekre, mint például a hőmérséklet, a kopás vagy a lebomlás előfordulási határait. Ne használja azt a készítővel mozgó elemek, illetve fedetlen alkatrészekkel bíró gépek közelében. Több rétegű kesztyűknél az EN 388:2003 szerinti általános besorolás nem feltétlenül a legkisebb réteg teljesítményét tükrözi. EN 16350:2014: Az elektrostatikus diszpozitív védőkésztyűt viselő személynek megfelelően földelőt kell lennie. pi megfelelő csúcs értékekre, mint például a hőmérséklet, a kopás vagy a lebomlás előfordulási határait. Ne használja azt a készítővel mozgó elemek, illetve fedetlen alkatrészekkel bíró gépek közelében. Több rétegű kesztyűknél az EN 388:2003 szerinti általános besorolás nem feltétlenül a legkisebb réteg teljesítményét tükrözi. EN 16350:2014: Az elektrostatikus diszpozitív védőkésztyűt viselő személynek megfelelően földelőt kell lennie. pi megfelelő csúcs értékekre, mint például a hőmérséklet, a kopás vagy a lebomlás előfordulási határait. Ne használja azt a készítővel mozgó elemek, illetve fedetlen alkatrészekkel bíró gépek közelében. Több rétegű kesztyűknél az EN 388:2003 szerinti általános besorolás nem feltétlenül a legkisebb réteg teljesítményét tükrözi. EN 16350:2014: Az elektrostatikus diszpozitív védőkésztyűt viselő személynek megfelelően földelőt kell lennie. pi megfelelő csúcs értékekre, mint például a hőmérséklet, a kopás vagy a lebomlás előfordulási határait. Ne használja azt a készítővel mozgó elemek, illetve fedetlen alkatrészekkel bíró gépek közelében. Több rétegű kesztyűknél az EN 388:2003 szerinti általános besorolás nem feltétlenül a legkisebb réteg teljesítményét tükrözi. EN 16350:2014: Az elektrostatikus diszpozitív védőkésztyűt viselő személynek megfelelően földelőt kell lennie. pi megfelelő csúcs értékekre, mint például a hőmérséklet, a kopás vagy a lebomlás előfordulási határait. Ne használja azt a készítővel mozgó elemek, illetve fedetlen alkatrészekkel bíró gépek közelében. Több rétegű kesztyűknél az EN 388:2003 szerinti általános besorolás nem feltétlenül a legkisebb réteg teljesítményét tükrözi. EN 16350:2014: Az elektrostatikus diszpozitív védőkésztyűt viselő személynek megfelelően földelőt kell lennie. pi megfelelő csúcs értékekre, mint például a hőmérséklet, a kopás vagy a lebomlás előfordulási határait. Ne használja azt a készítővel mozgó elemek, illetve fedetlen alkatrészekkel bíró gépek közelében. Több rétegű kesztyűknél az EN 388:2003 szerinti általános besorolás nem feltétlenül a legkisebb réteg teljesítményét tükrözi. EN 16350:2014: Az elektrostatikus diszpozitív védőkésztyűt viselő személynek megfelelően földelőt kell lennie. pi megfelelő csúcs értékekre, mint például a hőmérséklet, a kopás vagy a lebomlás előfordulási határait. Ne használja azt a készítővel mozgó elemek, illetve fedetlen alkatrészekkel bíró gépek közelében. Több rétegű kesztyűknél az EN 388:2003 szerinti általános besorolás nem feltétlenül a legkisebb réteg teljesítményét tükrözi. EN 16350:2014: Az elektrostatikus diszpozitív védőkésztyűt viselő személynek megfelelően földelőt kell lennie. pi megfelelő csúcs értékekre, mint például a hőmérséklet, a kopás vagy a lebomlás előfordulási határait. Ne használja azt a készítővel mozgó elemek, illetve fedetlen alkatrészekkel bíró gépek közelében. Több rétegű kesztyűknél az EN 388:2003 szerinti általános besorolás nem feltétlenül a legkisebb réteg teljesítményét tükrözi. EN 16350:2014: Az elektrostatikus diszpozitív védőkésztyűt viselő személynek megfelelően földelőt kell lennie. pi megfelelő csúcs értékekre, mint például a hőmérséklet, a kopás vagy a lebomlás előfordulási határait. Ne használja azt a készítővel mozgó elemek, illetve fedetlen alkatrészekkel bíró gépek közelében. Több rétegű kesztyűknél az EN 388:2003 szerinti általános besorolás nem feltétlenül a legkisebb réteg teljesítményét tükrözi. EN 16350:2014: Az elektrostatikus diszpozitív védőkésztyűt viselő személynek megfelelően földelőt kell lennie. pi megfelelő csúcs értékekre, mint például a hőmérséklet, a kopás

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 8803

Synthetic glove, nitrile, nitrile foam/waterbased PU, 3/4 dipped, double-dipped, nylon, 18 gg, foam grip pattern, Cat. II, black, yellow, withstands contact heat up to 100°C, oil and grease resistant, waterproof palm, for assembly work



EN 420:2003+A1:2009



Tested for harmful substances according to Oeko-tex® Standard 100 Swerea IVF SE 14-214

MATERIAL SPECIFICATION Nitrile 45%, nylon 55%
SIZE 7, 8, 9, 10, 11
DEXTERITY 5

EC TYPE EXAMINATION Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Herrmann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France



6 PAIRS

10 X-LARGE

ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS
ПОДАКЦИОН ДОДРЕТСТВО ПРИБЕЖИВАНИЕ П. П. С. 03/2011
«О БЕЗОПАСНОСТИ ПРАКТИК ИМПОРТА ИЛИ ЭКСПОРТА»



EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21, Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

ejendals

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MEDELHÖG RISIKO SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten.

FÖRKLARING AV SYMBOLER
O = Under miniminivån för angiven enskild fara
X = Har inte genomgått provning eller metoden inte lämplig/relevant för produkten

SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISIKER
Skyddsnivån gäller ytan av handens handflata.

- EN 388:2003
A. Nötningsmotstånd, Min. 0, Max. 4
B. Skärningsmotstånd, Min. 0, Max. 5
C. Rivningsmotstånd, Min. 0, Max. 4
D. Punkteringsmotstånd, Min. 0, Max. 4

ABCD
SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Dexterit/Faktiskt: Min. 1, Max. 5

Handens är kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid t ex fimonteringsarbeten.

EN 420: 2003 + A1:2009
SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Text tekniskt/fingerkänsla: Min. 1, Max. 5

EN 16350:2014
SKYDDSHANDSKAR - ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER
RESISTANS UNDER 1 X 10⁹ Ω

IEC 61340-5-12007
Elektrostatiska urladdningar (ESD) - resistans under 1 X 10⁹ Ω

FÄR E VALTENTVÄTTAS
EJ STRYKNING
TVÄTT 40 OC SKYNSAMTVÄTT

EJ KEMTVÄTT
EJ TORKTUMLING

EN 420: 2003 + A1:2009
SKYDDSHANDSKAR - ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER
MOTSTAND UNDER 1 X 10⁹ Ω

IEC 61340-5-12007
Elektrostatisk urladdning (ESD) - motstånd under 1 X 10⁹ Ω

INSTRUCTIONS FOR USE CATEGORY II / INTERMEDIATE DESIGN SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

Carefully read these instructions before using this product.

EXPLANATION OF PICTOGRAMS
O = Below the minimum performance level for the given individual hazard
X = Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS
Protection levels are measured from area of glove palm.

- EN 388:2003
A. Abrasion resistance, Min. 0, Max. 4
B. Blade cut resistance, Min. 0, Max. 5
C. Tear resistance, Min. 0, Max. 4
D. Puncture resistance, Min. 0, Max. 4

ABCD
EN 381-7:1999
Class 1: Chain speed 20 m/s

CLASS 1

DESIGN A
PROTECTED AREA: BACK OF HAND ON BOTH GLOVES, EXCLUDING FINGERS

The glove is shorter than a standard glove. In order to enhance the comfort and give the wrist more mobility.

EN 420: 2003 + A1:2009
PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity test: Min. 1, Max. 5

DO NOT WASH
DO NOT IRON
DO NOT TUMBLE DRY
DO NOT DRY CLEAN

IEC 61340-5-12007
Elektrostatiska urladdningar (ESD) - Widerstand unter 1 X 10⁹ Ω

MACHINE WASH 40C, SOFT CYCLE (ALT. 40°C)

WARNING! This product is designed to provide protection specified in PPE 89/686/EEC with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when exposed to risks. The performance levels are for products in new condition and do not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation, etc. Do not use these gloves near moving elements or machinery with unprotected parts. For gloves with two or more layers the overall classification of EN 388:2003 does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. Does not offer protection against all risks of cutting hand-held chainsaws. The chainsaw shall be used correctly using both hands according to the instructions from chainsaw manufacturer. Carefully read all safety instructions applicable to your chainsaw. Wet conditions may impair the grip.

FITTING AND SIZING: All sizes comply with the EN 420:2003 for comfort, fit and dexterity, if not explained on the front page. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.

STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°C. **INSPECTION BEFORE USE:** If the product becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product. **CLEANING:** According to instructions (care symbols). **DISPOSAL:** According to local environmental legislations. **ALLERGENS:** This product contains components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

MODE D'EMPLOI CATEGORIE II / CONCEPTION INTERMEDIAIRE VOIR COUVERTURE POUR LES INFORMATIONS SPECIQUES AU PRODUIT

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES
O = sous le niveau de performance minimal pour le risque individuel donné
X = non-testés ou méthode d'essai utilisée non-adaptée au type de gant/matériau

EN 388:2003
GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MECANIKES
Les indices de protection sont mesurés au niveau de la paume du gant.

- A. Résistance à l'abrasion, Min. 0, Max. 4
B. Résistance à la coupe, Min. 0, Max. 4
C. Résistance à la déchirure, Min. 0, Max. 4
D. Résistance à la perforation, Min. 0, Max. 4

ABCD
GANTS DE PROTECTION - EXIGENCES GENERALES ET METHODES D'ESSAI
Test de dextérité: Min. 1, Max. 5

Cela signifie que le gant est plus court qu'un gant standard afin d'assurer un meilleur confort permettant ainsi, par exemple, de réaliser des travaux spécifiques de précision.

EN 420: 2003 + A1:2009
GANTS DE PROTECTION - PROPRIETES ELECTROSTATIQUES
RESISTANCE INFERIEURE A 1 X 10⁹ Ω

IEC 61340-5-12007
Décharges électrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 X 10⁹ Ω

FÄR E VALTENTVÄTTAS
EJ STRYKNING
TVÄTT 40 OC SKYNSAMTVÄTT

EJ KEMTVÄTT
EJ TORKTUMLING

EN 420: 2003 + A1:2009
SKYDDSHANDSKAR - ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER
MOTSTAND UNDER 1 X 10⁹ Ω

IEC 61340-5-12007
Elektrostatisk urladdning (ESD) - resistans under 1 X 10⁹ Ω

MACHINE WASH 40C, SOFT CYCLE (ALT. 40°C)

AVERTISSEMENT! Ce produit est conçu pour offrir la protection définie dans la Directive Européenne 89/686/EEC pour les EPI avec les niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez cependant à l'esprit qu'aucun élément de EPI ne peut fournir une protection complète et qu'il convient de toujours prendre ses précautions. Les niveaux de performance concernent les produits à l'état neuf. Ils ne reflètent en aucun cas la durée réelle de protection sur le lieu de travail dû à l'influence d'autres facteurs - tels que la température, l'abrasion, la dégradation etc. Ne pas utiliser ces gants à proximité de machines et outils en mouvement. La classification générale EN 388:2003 des gants comportant 2 ou plusieurs couches ne reflète pas nécessairement la performance de la couche de surface.

AJUSTEMENT ET TAILLE: Toutes les tailles sont conformes à EN 420:2003 en ce qui concerne le confort, l'ajustement et la dextérité, sauf mention contraire en couverture. Ne portez que des produits d'une taille adaptée. Les produits trop amples ou trop serrés restreignent le mouvement et ne procurent pas un niveau de protection optimal. **EN-TRESSAGE ET TRANSPORT:** Conserver les gants dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe du soleil. Ne pas utiliser ces gants à température comprise entre 10° et 30°C. **PRECAUTION D'EMPLOI:** Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessous. Veillez à l'intégrité de vos gants avant et pendant l'utilisation, les remplacer si nécessaire. **ENTRETIEN:** Ne pas utiliser de produits chimiques et/ou objets tranchants pour nettoyer les gants. Les gants peuvent être lavés à l'eau tiède, à condition qu'ils ne soient pas endommagés. Le lavage n'a aucun impact sur sa performance. **ELIMINATION:** Conformément aux législations environnementales locales. **ALLERGENES:** Ce produit contient des composants pouvant entraîner une/des réactions allergiques. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité. Contacter Ejendals pour plus d'information.

AVERTISSEMENT! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Schutz gemäß PPE 89/686/EEC zu bieten. Die genauen Ergebnisse sind unten aufgeführt. Bitte beachten, kein einzelnes Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung kann vollständigen Schutz bieten. In allen Risikosituationen ist immer mit höchster Vorsicht zu handeln. Die angegebenen Leistungskennwerte beziehen sich immer auf unbenutzte, neue Handschuhe. Die tatsächliche Haltbarkeit des Schutzes am Arbeitsplatz kann auf Grund verschiedener Einflüsse wie Temperatur, Abrieb, Verschleiß usw. erheblich abweichen. Handschuhe niemals in der Nähe von beweglichen oder ungesicherten Teilen einer Maschine verwenden. Einzugsgefahr! Bei Handschuhen mit 2 oder mehr Schichten gibt die Gesamtklassifizierung gemäß EN 388:2003 nicht zwangsläufig die Leistung der Außenseite wieder.

PASSFORM UND GRÖSSEN: Alle Größen entsprechen EN 420:2003 hinsichtlich Komfort, Passform und Beweglichkeit (Fingerfertigkeit), falls nicht anders auf der Vorderseite angegeben. Tragen Sie nur Handschuhe in passender Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind, schränken die Bewegung ein und liefern nicht den optimalen Schutz. **LAGERUNG UND TRANSPORT:** Möglichst trocken und dunkel in der Originalverpackung bei +10°C - +30°C lagern. **VOR GEBRAUCH PRÜFEN:** Wenn das Produkt beschädigt wurde, wird es NICHT den optimalen Schutz bieten und muss entsorgt werden. Niemals ein schadhafte Produkt verwenden. **SÄUBERUNG:** Zur Reinigung der Handschuhe keine spitzen, scharfkantigen Gegenstände und keine Chemikalien benutzen. Sind die Handschuhe mit dem "waschbar" Symbol gekennzeichnet, können die Handschuhe nach Anlehnung gereinigt werden, sie bieten weiterhin den angegebenen Schutz. **ENTSORGUNG:** Gemäß den nationalen Regeln und Bestimmungen. **ALLERGIEHINWEIS:** Dieses Produkt enthält Bestandteile, die ein potentielles Risiko für eine allergische Reaktion sein können. Nicht verwenden bei Anzeichen von Überempfindlichkeit, besondere Untersuchung und ärztliche Beratung können erforderlich sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ejendals.

ERLÄUTERUNG DER PICTOGRAMME
O = unter der Mindestanforderung für das vorliegende individuelle Risiko
X = nicht zum Test eingereicht oder Methode nicht für den Test geeignet

HANDSCHUHE ZUM SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN
Die Schutzstufen werden an der Handfläche des Handschuhs gemessen.

- EN 388:2003
A. Abriebfestigkeit, Min. 0, Max. 4
B. Schnittfestigkeit, Min. 0, Max. 5
C. Reißfestigkeit, Min. 0, Max. 4
D. Stichfestigkeit, Min. 0, Max. 4

ABCD
EN 420:2003
SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Test Taktilität/Fingerspitzengefühl Min. 1, max. 5

Der Handschuh ist etwas kürzer als der Standard, um dem Benutzer erhöhten Komfort bei speziellen, wie bspw. Feinmotorischen Arbeiten zu bieten.

EN 420:2003 + A1:2009
SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Test Taktilität/Fingerspitzengefühl Min. 1, max. 5

EN 16350:2014
SCHUTZHANDSCHUHE - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFTEN
WIDERSTAND UNTER 1 X 10⁹ Ω

IEC 61340-5-12007
Elektrostatische Entladung (ESD) - Widerstand unter 1 X 10⁹ Ω

FÄR E VALTENTVÄTTAS
EJ STRYKNING
TVÄTT 40 OC SKYNSAMTVÄTT

EJ KEMTVÄTT
EJ TORKTUMLING

EN 420: 2003 + A1:2009
SKYDDSHANDSKAR - ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER
MOTSTAND UNDER 1 X 10⁹ Ω

IEC 61340-5-12007
Elektrostatisk urladdning (ESD) - motstånd under 1 X 10⁹ Ω

MACHINE WASH 40C, SOFT CYCLE (ALT. 40°C)

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MIDDLEHØJ RISIKO SE FORSIDEN FOR PRODUKTSPECIFIK INFORMASJON

Les anvisningene nøye før du bruker dette produktet.

FÖRKLARING AV PVIKTOTGRAMMER
O = Under minimumskravet til ytelsesnivå for denne individuelle faren
X = Produktet er ikke testet, eller det er ikke relevant for produktet

EN 388:2003
VERNEHANDSKER MOT MEKANISKE RISIKER
Beskyttelsesnivå måles i nærheden af håndflaten på hånden.

- A. Siltjæstetstand, Min. 0, Maks. 4
B. Skjæremotstand, Min. 0, Maks. 4
C. Rivemotstand, Min. 0, Maks. 4
D. Punktstetstand, Min. 0, Maks. 4

ABCD
EN 420: 2003
VERNEHANDSKER - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER
Test taktilitet/fingerfærdighet: Min. 1, Max. 5

Handsker er kortere enn standard størrelse og kan bidra til økt komfort ved t ex fimonteringsarbeid.

EN 420: 2003 + A1:2009
VERNEHANDSKER - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER
Test taktilitet/fingerfærdighet: Min. 1, Max. 5

EN 16350:2014
VERNEHANDSKER - ELEKTROSTATISKE EGENSKAPER
MOTSTAND UNDER 1 X 10⁹ Ω

IEC 61340-5-12007
Elektrostatisk urladdning (ESD) - motstånd under 1 X 10⁹ Ω

FÄR E VALTENTVÄTTAS
EJ STRYKNING
TVÄTT 40 OC SKYNSAMTVÄTT

EJ KEMTVÄTT
EJ TORKTUMLING

EN 420: 2003 + A1:2009
SKYDDSHANDSKAR - ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER
MOTSTAND UNDER 1 X 10⁹ Ω

IEC 61340-5-12007
Elektrostatisk urladdning (ESD) - motstånd under 1 X 10⁹ Ω

MACHINE WASH 40C, SOFT CYCLE (ALT. 40°C)

ADVARSEL! Dette produktet er laget for å gi beskyttelse som spesifisert i PPE 89/686/EEC med de detaljerte resultatene som beskrives nedenfor. Men husk at ingen PPE-artikkel kan gi full beskyttelse og at et tilfelle med utvise forsiktighet ved eksponering for farlige kjemikalier eller i andre høyrisikosituasjoner. Beskyttelsesfaktorer er på et nytt og ubrukt produkt, kan påvirkes under bruk og slitasje før høy temperatur og degrasjon. I bruk disse hanskene nærs elementer som beveger seg eller maskiner som har ubeskyttede deler. For EN 388:2003 gjelder resultatet for materiale sammen eller det sterkeste materiale.

PASSFORM OG STØRRELSE: Alle størrelser er i henhold til kravene i EN 420:2003 til komfort, passform og bevegelighet, hvis ikke annet er forklart på forsiden. Bruk bare produkter i riktig størrelse. Produkter som enten er for løse eller for stramme hemmer bevegelsene og gir ikke best mulig beskyttelse. **LAGRING OG TRANSPORT:** Bar lagres tett og merkt i originalemballasje, mellom +10° - +30°C. **KONTROLL FOR BRUK:** Hvis produktet blir skadet gir det IKKE optimal beskyttelse og må derfor kastes. Bruk aldri et skadet produkt. **RENGJØRING:** Ikke bruk kjemikalier eller skarpe gjenstander for å rengjøre hanskene. Håndsker merket med vaskesymbol, har gjennom standardiserte tester, vist seg og opprettholde beskyttelsesfunksjonen etter vask. I henhold til lokale miljølovgivninger på stedet. **ALLERGENER:** Dette produktet inneholder komponenter som potensielt kan gi en allergisk reaksjon. Skal ikke brukes ved tegn på hypersensitivitet, det kan være behov for særskilt analyse og konsultasjon. Hvis du er i tvil, kontakt Ejendals.

ERLÆUTERUNG DER PICTOGRAMME
O = unter der Mindestanforderung für das vorliegende individuelle Risiko
X = nicht zum Test eingereicht oder Methode nicht für den Test geeignet

HANDSCHUHE ZUM SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN
Die Schutzstufen werden an der Handfläche des Handschuhs gemessen.

- EN 388:2003
A. Abriebfestigkeit, Min. 0, Max. 4
B. Schnittfestigkeit, Min. 0, Max. 5
C. Reißfestigkeit, Min. 0, Max. 4
D. Stichfestigkeit, Min. 0, Max. 4

ABCD
EN 420:2003
SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Test Taktilität/Fingerspitzengefühl Min. 1, max. 5

Der Handschuh ist etwas kürzer als der Standard, um dem Benutzer erhöhten Komfort bei speziellen, wie bspw. Feinmotorischen Arbeiten zu bieten.

EN 420:2003 + A1:2009
SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Test Taktilität/Fingerspitzengefühl Min. 1, max. 5

EN 16350:2014
SCHUTZHANDSCHUHE - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFTEN
WIDERSTAND UNTER 1 X 10⁹ Ω

IEC 61340-5-12007
Elektrostatische Entladung (ESD) - Widerstand unter 1 X 10⁹ Ω

FÄR E VALTENTVÄTTAS
EJ STRYKNING
TVÄTT 40 OC SKYNSAMTVÄTT

EJ KEMTVÄTT
EJ TORKTUMLING

EN 420: 2003 + A1:2009
SKYDDSHANDSKAR - ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER
MOTSTAND UNDER 1 X 10⁹ Ω

IEC 61340-5-12007
Elektrostatisk urladdning (ESD) - motstånd under 1 X 10⁹ Ω

MACHINE WASH 40C, SOFT CYCLE (ALT. 40°C)

BRUKSANVISNING KATEGORI II / MIDDLEHØJ RISIKO SE FORSIDEN FOR PRODUKTSPECIFIK INFORMASJON

Læs instruksione grundigt, før ibrugtagning af dette produkt.

FÖRKLARING TI PIKTOTGRAMMER
O = Under minimum ytelsesnivå for den pågældende individuelle fare
X = Ikke sendt til prøvning eller metode uegnet til prøvning i forhold til hændes design eller materiale

EN 388:2003
BESKYTTELSESHANDSKER MOD MEKANISKE RISIKO
Generelt beskyttelsesniveauerne er målt fra håndryggen område.

- A. Slidstyrke, Min. 0, Maks. 4
B. Smittbestandighed, Min. 0, Maks. 5
C. Rivebestandighed, Min. 0, Maks. 4
D. Stikbestandighed, Min. 0, Maks. 4

ABCD
EN 420: 2003
BESKYTTELSESHANDSKER - GENERELLE KRAV OG PROVNINGSMETODER
Fingerspidtemøllesestest: Min. 1, Max. 5

Handsker er kortere end standarden, hvilket kan give større komfort ved eksempelvis fimonteringsarbejde.

EN 420: 2003 + A1:2009
BESKYTTELSESHANDSKER - GENERELLE KRAV OG PROVNINGSMETODER
Fingerspidtemøllesestest: Min. 1, Max. 5

EN 16350:2014
BESKYTTELSESHANDSKER - ELEKTROSTATISKE EGENSKAPER
MOTSTAND UNDER 1 X 10⁹ Ω

IEC 61340-5-12007
Elektrostatisk urladdning (ESD) - motstånd under 1 X 10⁹ Ω

FÄR E VALTENTVÄTTAS
EJ STRYKNING
TVÄTT 40 OC SKYNSAMTVÄTT

EJ KEMTVÄTT
EJ TORKTUMLING

EN 420: 2003 + A1:2009
SKYDDSHANDSKAR - ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER
MOTSTAND UNDER 1 X 10⁹ Ω

IEC 61340-5-12007
Elektrostatisk urladdning (ESD) - motstånd under 1 X 10⁹ Ω

MACHINE WASH 40C, SOFT CYCLE (ALT. 40°C)

ADVARSEL! Dette produkt er udviklet til at yde beskyttelse, specificeret i PPE 89/686/EEC, med de detaljerede resultater vist nedenfor. Husk dog altid, at ingen PPE produkt kan yde 100 % beskyttelse, og der skal udvises forsigtighed ved udsættelse for farlige kemikalier eller andre situationer med høj risiko. Niveauet for ydeevne gælder kun nye produkter. Denne information afspejler ikke den faktiske beskyttelsestid på arbejdspladsen, på grund af andre faktorer, der påvirker ydeevne, som temperatur, slitage, nedbrydning, osv. Handskerne må ikke benyttes i nærheden af bevægelige deler eller maskiner med ubeskyttede dele. For handsker med to eller flere lag afspejler den samlede klassificering i EN 388:2003 ikke nødvendigvis ydeevnen i det yderste lag.

PASFORM OG STØRRELSE: Alle størrelser overholder kravene i EN 420:2003 hvis ikke andet er forklaret på forsiden. Brug kun produkter i den rigtige størrelse. Produkter, der enten er for løse eller for stramme begrænser bevægelsen og yder ikke det optimale beskyttelsesniveau. **OPBEVARING OG TRANSPORT:** Opbevares bedst tæt og merkt i den oprindelige emballage og mellem +10° - +30°C. **INSPEKTION FOR BRUG:** Hvis produktet bliver beskadiget, yder det IKKE den optimale beskyttelse og skal kasseres. Anvend aldrig et beskadiget produkt. **RENGJØRING:** Børst aldrig kemikalier eller skarpe genstande til rengøring. Handsker markeret med et vaskesymbol har igennem en standardiseret test opfyldt kontinuerlig ydeevne efter vask. **BORTSKAFFELSE:** I henhold til den danske lovgivning. **ALLERGENER:** Produktet indeholder komponenter, der kan udgøre en potentiel risiko for allergisk reaktion. Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed. Det kan være behov for særlig analyse og rådgivning. Kontakt Ejendals i tvivlstilfælde.

ERLÆUTERUNG DER PICTOGRAMME
O = unter der Mindestanforderung für das vorliegende individuelle Risiko
X = nicht zum Test eingereicht oder Methode nicht für den Test geeignet

HANDSCHUHE ZUM SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN
Die Schutzstufen werden an der Handfläche des Handschuhs gemessen.

- EN 388:2003
A. Abriebfestigkeit, Min. 0, Max. 4
B. Schnittfestigkeit, Min. 0, Max. 5
C. Reißfestigkeit, Min. 0, Max. 4
D. Stichfestigkeit, Min. 0, Max. 4

ABCD
EN 420:2003
SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Test Taktilität/Fingerspitzengefühl Min. 1, max. 5

Der Handschuh ist etwas kürzer als der Standard, um dem Benutzer erhöhten Komfort bei speziellen, wie bspw. Feinmotorischen Arbeiten zu bieten.

EN 420:2003 + A1:2009
SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Test Taktilität/Fingerspitzengefühl Min. 1, max. 5

EN 16350:2014
SCHUTZHANDSCHUHE - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFTEN
WIDERSTAND UNTER 1 X 10⁹ Ω

IEC 61340-5-12007
Elektrostatische Entladung (ESD) - Widerstand unter 1 X 10⁹ Ω

FÄR E VALTENTVÄTTAS
EJ STRYKNING
TVÄTT 40 OC SKYNSAMTVÄTT

EJ KEMTVÄTT
EJ TORKTUMLING

EN 420: 2003 + A1:2009
SKYDDSHANDSKAR - ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER
MOTSTAND UNDER 1 X 10⁹ Ω

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 8803

Perчатки из синтетического материала, нитрил, нитриловая пена-полиуретан на водной основе, обливка области ладони, двойная обливка, нейлон, плотность вязки 18 г/г, текстура типа "пена", Cat. II, цвет черный/желтый, выдерживают температуру до 100°C, маслобензостойкие в области ладони, для сборочных работ



EN 420:2003+A1:2009 EN 388 4121 EN 407 X1XXXX



CONFIDENCE IN TEXTILES
tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100
SE 14-214
Sweden IVF

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА Нитрил 45%, нейлон 55%
РАЗМЕРНЫЙ РЯД 7, 8, 9, 10, 11
СТЕПЕНЬ ПОДВИЖНОСТИ РУКИ 5
ТЕСТИРОВАНИЕ ПО СТАНДАРТУ ЕС Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France



ONLY FOR BARRIERS/ECOSOCIAL COMMUNITY CUSTOMERS/INFORMED MEMBERS
ПРАВИЛА СОТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ РР СТ 03/2011
«О БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ЗАЩИТУ»

6 ЛАР
EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21, Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com



POKYNY K POUŽITÍ
KATEGORIE II / STŘEDNÍ RIZIKO
PRO INFORMACE SPECIFICKÉ PRO PRODUKT VÍDĚTE PŘEDNÍ STRÁNKU

Před použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte tyto pokyny.

VYSVĚTLENÍ PÍKTOGRAMŮ
O = Pod minimální úroveň výkonnosti pro dané jednotlivé nebezpečí
X = Někdy podrobeno testu nebo je testováno materiálem nevhodným pro návrh nebo materiál rukavice

ОХРАНА РУКАВИК ЗАЩИТИ ПРЭД МЕХАНІКАМІ ІМІ РІЗІКІ
Універсальныя перацкі выкарыстаныя для дзялёў дзяржавы.

EN 388:2003
A. Odolnosť vůči ořezu, Min. 0; Max. 4
B. Odolnosť vůči poranění, Min. 0; Max. 5
C. Odolnosť vůči přetížení, Min. 0; Max. 4
D. Odolnosť vůči propíchnutí, Min. 0; Max. 4

EN 420:2003
OCHRANĚNÉ RUKAVICE – OBECNÉ POŽADAVKY A TESTOVACÍ METODY
Zkouška obratnosti prstů: Min. 1; Max. 5

EN 420:2003 + A1:2009
OCHRANĚNÉ RUKAVICE – OBECNÉ POŽADAVKY A TESTOVACÍ METODY
Zkouška obratnosti prstů: Min. 1; Max. 5

EN 16350:2014
OCHRANĚNÉ RUKAVICE – ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI. DOPOR. > 1x10^9 Ω

IEC 61340-5-1:2007
ELEKTROSTATICKÝ VÝBOJ (ESD) – DOPOR. < 1x10^9 Ω

EN 420:2003
A. Resistencia a la abrasión Min. 0; máx. 4
B. Resistencia a los cortes por hoja Min. 0; máx. 5
C. Resistencia al desgarramiento Min. 0; máx. 4
D. Resistencia a la punción Min. 0; máx. 4

EN 420:2003
GUANTES DE PROTECCIÓN: REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA
Prueba de destreza digital: Min. 1; máx. 5

EN 420:2003 + A1:2009
GUANTES DE PROTECCIÓN: REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA
Prueba de destreza digital: Min. 1; máx. 5

EN 16350:2014
GUANTES DE PROTECCIÓN – PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS. RESISTENCIA POR DEBAJO DE 1x10^9 Ω

IEC 61340-5-1:2007
Descarga electrostática (ESD) resistencia por debajo de 1x10^9 Ω

INSTRUKCIJA ZA UPORABU
KATEGORIJA II / PROJEKCIJSKI Dizajn
INFORMACIJA O PRODUKTU SM. NA TITULJSKOJ STRANICI

Пред использованием продукта внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией

ПОЯСНЕНИЕ К СИМВОЛАМ
O = ниже минимального уровня устойчивости к данному риску
X = модель не предназначена для теста или метода, тестирование не пригодно для данной модели

EN 388:2003
ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ ОТ УРОВНИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕКОРРОЗИВНОЙ АБРАЗИВНОЙ ЧАСТИ ПЕРЧАТКИ
A, B, C, D
A. Устойчивость к истиранию, Мин. 0; Макс. 4
B. Устойчивость к порезам, Мин. 0; Макс. 5
C. Устойчивость к разрыву, Мин. 0; Макс. 4
D. Устойчивость к проколу, Мин. 0; Макс. 4

EN 420:2003
ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ – ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
Тест на подвижность пальцев: Мин. 1; Макс. 5

EN 420:2003 + A1:2009
ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ – ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
Тест на подвижность пальцев: Мин. 1; Макс. 5

EN 16350:2014
Защитные перчатки - Электростатические свойства. Устойчивость ниже 1x10^9 Ω

IEC 61340-5-1:2007
Электростатический разряд (ESD) – устойчивость ниже 1x10^9 Ω

STИРКА ЗАПРЕЩЕНА НЕ ГЛАДИТЬ НЕ ПОДАЖИТ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКЕ НЕЛЬЗЯ СУШИТЬ В СУШИЛЬНОЙ КАМЕРЕ

KASUTUSJUHISED
KATEGORIA II / KAITSERÜKAVIIDE OHTUDE EEST
ÜKSIKASJALUKI TOOTEMINE LEIATE ESILEHEL

Lugege enne antud toote kasutamist käesolevat juhendit hoolikalt läbi.

PILTIDE SELGITUS
O = Antud individuaalriski kohta alla minimaalse tootmistaseme.
X = Ei testatud testimiseks või testmeetod polnud kinda disaini või materjal jaoks sobilik!

EN 388:2003
A. Kulumiskindlus, Min. 0; Max. 4
B. Lõikemiskindlus, Min. 0; Max. 5
C. Rebimiskindlus, Min. 0; Max. 4
D. Tõrkeskindlus, Min. 0; Max. 4

EN 420:2003
KAITSEKINDAD – ÜLDISED NÕUDED JA TESTIMEETODID
Kinnas on eriotstarbelise töö – näiteks detallausel eelavate koostööde kindel ühtne.

EN 420:2003 + A1:2009
KAITSEKINDAD – ÜLDISED NÕUDED JA TESTIMEETODID
Kaitsemeetodid: Min. 1; Max. 5

EN 16350:2014
KAITSEKINDAD – ELEKTROSTAATILISED OHTUDEED. TAKISTUS ALLA 1x10^9 Ω

IEC 61340-5-1:2007
Elektrostaatiline laeng (ESL), ingk ESL – takistus alla 1x10^9 Ω

KÄYTTÖOHJEET
KATEGORIA II / KESKISUURI VAARA
KATSO ETUUSIVU TUOTEKORTISTA ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ.

Lue näm ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.

KUVAAMERKKEJEN SELITYS
O = Alla tasu suorituskynnyvähimmäistietyn yksittäisen vaaran osalta
X = Ei testattu tai testimenetelmä ei soveltu kääntötestin toteuttamiseen materiaalin turvallisuuden varmistamiseksi.

EN 388:2003
A. Hankauskestävyys, Min. 0; Max. 4
B. Vauriokestävyys, Min. 0; Max. 5
C. Rikkoukestävyys, Min. 0; Max. 4
D. Puhkaisukestävyys, Min. 0; Max. 4

EN 420:2003
SUOJAKÄSINEET – YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Käsi on ylempi kuin standardin antama taso. Tämien avulla voidaan edistää käyttökäytävyyttä esim. asennustöihin.

EN 420:2003 + A1:2009
SUOJAKÄSINEET – YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Käsi on ylempi kuin standardin antama taso. Tämien avulla voidaan edistää käyttökäytävyyttä esim. asennustöihin.

EN 16350:2014
SUOJAKÄSINEET – SÄHKÖSTAATILISEID OHTUUNNAT. VASTUS ALLE 1x10^9 Ω

IEC 61340-5-1:2007
Elektrostaattinen purkaus (ESD) – vastus alle 1x10^9 Ω

HAZUSMÁTIKI TITÁTÁS
II. KATEGÓRIA / KÖZEPES KIVTEL
LÁSD. TERMSÉKCSÍFREGY INFORMÁCIÓK CIMLAPJA

A termék használatá előtt figyelmesen olvassa el az ezeket az utasításokat.

A PIKTOGRAMOK MAGYARAZATA
O = A minimális teljesítményszint alatt az adott veszélyre
X = Nem tesztelték, vagy a vizsgálat módszer nem volt megfelelő a készletű kivitelre vagy anyag szempontjából

EN 388:2003
A. Kopásállóság, Min. 0; máx. 4
B. Vágással szembeni ellenállás, Min. 0; máx. 5
C. Szakítóállóság, Min. 0; máx. 4
D. Szőrésállóság, Min. 0; máx. 4

EN 420:2003
VEDŐKESZTYŰ – ÁLTALANOS KÖVETELMÉNYEK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK
Ügyességi teszt: Min. 1; máx. 5

EN 420:2003 + A1:2009
VEDŐKESZTYŰ – ÁLTALANOS KÖVETELMÉNYEK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK
Ügyességi teszt: Min. 1; máx. 5

EN 16350:2014
VEDŐKESZTYŰ – ELEKTROSTATIKUS TULAJDONSÁGOK. ELLENÁLLÁS 1x10^9 Ω ALATT

IEC 61340-5-1:2007
Elektrostatikai kisülés (ESD) – ellenállás 1x10^9 Ω alatt

ILLESZKEDÉS ÉS MÉRÉTEZÉS: Az összes méret az EN 420:2003 szerinti a kényelem, az illeszkedés és az ügyességi szempontjából, ha nincs más feltétel a kategória. Csak megfelelő méretű termék használható. A túl nagy vagy túl szoros termék korlátozza a mozgásbát, és nem biztosítja az optimális védelmi tartósságot. TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS: Kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C között. ELLENŐRZÉS: HASZNÁLAT ELŐTT: Ha a termék megsérült, akkor NEM nyíjt optimális védelmet, ezért meg kell szemlénie. Soha ne használjon sérült terméket. TITÁTÁS: A kétféle esetben szor és szét kell nyomozni, az eredeti csomagolásban tárolandó +10°C és +30°C

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.

SPIEGAZIONE DEI PITTGRAMMI
0 = Al di sotto del livello minimo di prestazioni per il pericolo individuale dato
X = Non sottoporre mai a un metodo di prova adatto per la progettazione o il materiale del guanto

- GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI**
I livelli di protezione sono misurati nella zona del palmo del guanto.
- EN 388:2003
A. Resistenza all'abrasione, Min. 0, Max. 4
B. Resistenza all'taglio da lama, Min. 0, Max. 5
C. Resistenza allo strappo, Min. 0, Max. 4
D. Resistenza alla perforazione, Min. 0, Max. 4

EN 388:2003
A. Resistenza all'abrasione, Min. 0, Max. 4
B. Resistenza all'taglio da lama, Min. 0, Max. 5
C. Resistenza allo strappo, Min. 0, Max. 4
D. Resistenza alla perforazione, Min. 0, Max. 4

EN 388:2003
A. Resistenza all'abrasione, Min. 0, Max. 4
B. Resistenza all'taglio da lama, Min. 0, Max. 5
C. Resistenza allo strappo, Min. 0, Max. 4
D. Resistenza alla perforazione, Min. 0, Max. 4

EN 420: 2003 + A1:2009
A. Resistenza all'abrasione, Min. 0, Max. 4
B. Resistenza all'taglio da lama, Min. 0, Max. 5
C. Resistenza allo strappo, Min. 0, Max. 4
D. Resistenza alla perforazione, Min. 0, Max. 4

EN 16350:2014
GUANTI PROTETTIVI - PROPRIETÀ ELETTROSTATICHE, RESISTENZA INFERIORE A 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-12007
Scarica elettrostatica (ESD) - resistenza inferiore a 1 x 10⁹ Ω

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit product gebruikt.

VERKLARING VAN DE PICTOGRAMMEN
0 = Onder het minimum prestatieniveau voor het gegeven afzonderlijke gevaar
X = Niet onderworpen aan de test of testmethode is niet geschikt voor het ontwerp van materiaal van de handschoen

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN MECHANISCHE RISICO'S
Beschermingsniveau
EN 388:2003
A. Slijfweerstand, Min. 0, Max. 4
B. Snijweerstand, Min. 0, Max. 5
C. Scheurweerstand, Min. 0, Max. 4
D. Perforatieweerstand, Min. 0, Max. 4

EN 388:2003
A. Slijfweerstand, Min. 0, Max. 4
B. Snijweerstand, Min. 0, Max. 5
C. Scheurweerstand, Min. 0, Max. 4
D. Perforatieweerstand, Min. 0, Max. 4

EN 420: 2003 + A1:2009
A. Slijfweerstand, Min. 0, Max. 4
B. Snijweerstand, Min. 0, Max. 5
C. Scheurweerstand, Min. 0, Max. 4
D. Perforatieweerstand, Min. 0, Max. 4

EN 16350:2014
BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN, WEERSTAND ONDER 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-12007
Elektrostatische oorzakelijke (ESD) - weerstand onder 1 x 10⁹ Ω

EN 388:2003
A. Slijfweerstand, Min. 0, Max. 4
B. Snijweerstand, Min. 0, Max. 5
C. Scheurweerstand, Min. 0, Max. 4
D. Perforatieweerstand, Min. 0, Max. 4

EN 420: 2003 + A1:2009
A. Slijfweerstand, Min. 0, Max. 4
B. Snijweerstand, Min. 0, Max. 5
C. Scheurweerstand, Min. 0, Max. 4
D. Perforatieweerstand, Min. 0, Max. 4

EN 16350:2014
BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN, WEERSTAND ONDER 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-12007
Elektrostatische oorzakelijke (ESD) - weerstand onder 1 x 10⁹ Ω

Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte tieto pokyny.

VYSVETLENIE PICTOGRAMOV
0 = Pod minimálnou úrovňou výkonnosti pre dané jednotlivé nebezpečenstvo
X = Nebolo podrobené testu alebo je testovacia metóda nevhodná pre návrh alebo materiál rukavice

OCHRANENÉ RUKAVICE CHRÁNIAČE PRED MECHANICKYMI RIZIKAMI
Úroveň ochrany sú merané v oblasti dlane rukavice.

- EN 388:2003
A. Odolnosť voči odieraniu, Min. 0, Max. 4
B. Odolnosť voči prezárazu, Min. 0, Max. 5
C. Odolnosť voči roztrhnutiu, Min. 0, Max. 4
D. Odolnosť voči prepichnutiu, Min. 0, Max. 4

EN 388:2003
A. Odolnosť voči odieraniu, Min. 0, Max. 4
B. Odolnosť voči prezárazu, Min. 0, Max. 5
C. Odolnosť voči roztrhnutiu, Min. 0, Max. 4
D. Odolnosť voči prepichnutiu, Min. 0, Max. 4

EN 420: 2003 + A1:2009
A. Odolnosť voči odieraniu, Min. 0, Max. 4
B. Odolnosť voči prezárazu, Min. 0, Max. 5
C. Odolnosť voči roztrhnutiu, Min. 0, Max. 4
D. Odolnosť voči prepichnutiu, Min. 0, Max. 4

EN 16350:2014
OCHRANENÉ RUKAVICE - ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI, ODPOR < 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-12007
Elektrostatické výboje (ESD) - odpor < 1 x 10⁹ Ω

EN 388:2003
A. Odolnosť voči odieraniu, Min. 0, Max. 4
B. Odolnosť voči prezárazu, Min. 0, Max. 5
C. Odolnosť voči roztrhnutiu, Min. 0, Max. 4
D. Odolnosť voči prepichnutiu, Min. 0, Max. 4

EN 420: 2003 + A1:2009
A. Odolnosť voči odieraniu, Min. 0, Max. 4
B. Odolnosť voči prezárazu, Min. 0, Max. 5
C. Odolnosť voči roztrhnutiu, Min. 0, Max. 4
D. Odolnosť voči prepichnutiu, Min. 0, Max. 4

EN 16350:2014
OCHRANENÉ RUKAVICE - ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI, ODPOR < 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-12007
Elektrostatické výboje (ESD) - odpor < 1 x 10⁹ Ω

Pradėdami naudoti šį gaminį, atidžiai perskaitykite instrukciją.

ŽENKLŲ REIKŠMĖS
0 = Žemiau, negu minimalūs charakteristikos lygmuo konkrečiam pavojui
X= Nebuvo bandytas arba bandymo metodas netiko pirštinin modeliui, medžiagai.

APSAUGINĖS PIRŠTINŲ NEU MECHANINIO POVEIKIO
Apsaugos lygis matuojamas pirštininių

EN 388:2003
A. Atsparumas trintai, Min. 0, Maks. 4
B. Atsparumas pjūviui, Min. 0, Maks. 5
C. Atsparumas plyšimui, Min. 0, Maks. 4
D. Atsparumas pradūrimui, Min. 0, Maks. 4

EN 420: 2003
A. Atsparumas trintai, Min. 0, Maks. 4
B. Atsparumas pjūviui, Min. 0, Maks. 5
C. Atsparumas plyšimui, Min. 0, Maks. 4
D. Atsparumas pradūrimui, Min. 0, Maks. 4

EN 16350:2014
APSAUGINĖS PIRŠTINĖS, BENDRIEJI REKALIVAIMAI IR BANYMŲ METODAI
Pirštinių miliumo testas: Min. 1, Maks. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
A. Atsparumas trintai, Min. 0, Maks. 4
B. Atsparumas pjūviui, Min. 0, Maks. 5
C. Atsparumas plyšimui, Min. 0, Maks. 4
D. Atsparumas pradūrimui, Min. 0, Maks. 4

EN 16350:2014
APSAUGINĖS PIRŠTINĖS, ELEKTROSTATINĖS SAVYBĖS, SPARNAIŠKŲ REKALIVAIMAI IR BANYMŲ METODAI
Pirštinių miliumo testas: Min. 1, Maks. 5

IEC 61340-5-12007
Elektrostatinė rizika (ESD) - atsparumas iki 1 x 10⁹ Ω

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać poniższe instrukcje.

ROZBĄCZENIE PICTOGRAMÓW
0 = poziom skuteczności ochrony znajduje się poniżej minimalnych wymagań dla określonego zagrożenia.
X = rękawica nie była testowana lub metoda testowania nie jest odpowiednia dla danej reaktywacji lub materiału.

REKAWICZKI CHRONIĄCE PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI
Poziomy ochrony są mierzone z obszaru części chwytnej rękawicy.

EN 388:2003
A. Odporność na ścieranie, Min. 0, Maks. 4
A. Odporność na przecięcie, Min. 0, Maks. 5
A. Odporność na rozdarcie, Min. 0, Maks. 4
A. Odporność na przekłucie, Min. 0, Maks. 4

EN 420: 2003
A. Odporność na ścieranie, Min. 0, Maks. 4
A. Odporność na przecięcie, Min. 0, Maks. 5
A. Odporność na rozdarcie, Min. 0, Maks. 4
A. Odporność na przekłucie, Min. 0, Maks. 4

EN 16350:2014
REKAWICZKI CHRONIĄCE PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI
Równi załóżcie se merki na obmoju dlan rękawic.

EN 420: 2003 + A1:2009
A. Odporność na ścieranie, Min. 0, Maks. 4
A. Odporność na przecięcie, Min. 0, Maks. 5
A. Odporność na rozdarcie, Min. 0, Maks. 4
A. Odporność na przekłucie, Min. 0, Maks. 4

EN 16350:2014
REKAWICZKI CHRONIĄCE PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI
Równi załóżcie se merki na obmoju dlan rękawic.

IEC 61340-5-12007
Wydatowanie elektrostatyczne (ESD) - odporność poniżej 1 x 10⁹ Ω

EN 388:2003
A. Odporność na ścieranie, Min. 0, Maks. 4
A. Odporność na przecięcie, Min. 0, Maks. 5
A. Odporność na rozdarcie, Min. 0, Maks. 4
A. Odporność na przekłucie, Min. 0, Maks. 4

EN 420: 2003 + A1:2009
A. Odporność na ścieranie, Min. 0, Maks. 4
A. Odporność na przecięcie, Min. 0, Maks. 5
A. Odporność na rozdarcie, Min. 0, Maks. 4
A. Odporność na przekłucie, Min. 0, Maks. 4

EN 16350:2014
REKAWICZKI CHRONIĄCE PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI
Równi załóżcie se merki na obmoju dlan rękawic.

IEC 61340-5-12007
Wydatowanie elektrostatyczne (ESD) - odporność poniżej 1 x 10⁹ Ω

EN 388:2003
A. Odporność na ścieranie, Min. 0, Maks. 4
A. Odporność na przecięcie, Min. 0, Maks. 5
A. Odporność na rozdarcie, Min. 0, Maks. 4
A. Odporność na przekłucie, Min. 0, Maks. 4

EN 420: 2003
A. Odporność na ścieranie, Min. 0, Maks. 4
A. Odporność na przecięcie, Min. 0, Maks. 5
A. Odporność na rozdarcie, Min. 0, Maks. 4
A. Odporność na przekłucie, Min. 0, Maks. 4

EN 16350:2014
REKAWICZKI CHRONIĄCE PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI
Równi załóżcie se merki na obmoju dlan rękawic.

IEC 61340-5-12007
Wydatowanie elektrostatyczne (ESD) - odporność poniżej 1 x 10⁹ Ω

EN 388:2003
A. Odporność na ścieranie, Min. 0, Maks. 4
A. Odporność na przecięcie, Min. 0, Maks. 5
A. Odporność na rozdarcie, Min. 0, Maks. 4
A. Odporność na przekłucie, Min. 0, Maks. 4

EN 420: 2003 + A1:2009
A. Odporność na ścieranie, Min. 0, Maks. 4
A. Odporność na przecięcie, Min. 0, Maks. 5
A. Odporność na rozdarcie, Min. 0, Maks. 4
A. Odporność na przekłucie, Min. 0, Maks. 4

EN 16350:2014
REKAWICZKI CHRONIĄCE PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI
Równi załóżcie se merki na obmoju dlan rękawic.

IEC 61340-5-12007
Wydatowanie elektrostatyczne (ESD) - odporność poniżej 1 x 10⁹ Ω

Pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet šīs instrukcijas.

PIKTGRAMU SKAIDROJUMS
0 = zem minimālās efektīvas izstrādājuma lietošanas drošības līmeņa individuālam apdraudējumam
X = nav iesniegti testēšanas, vai arī testēšanas metode nav piemērojama izstrādājuma vai materiālam

CINDI AISZARDZĪBAI PRET MEHĀNISKAJĀM RISIKIEM
Aizsardzības līmeņi tiek mērīti cimdā plaukstas daļas zonā.

EN 388:2003
A. Nodilumturība, Min. 0, Maks. 4
B. Nūruņķa pret ierģiem, Min. 0, Maks. 5
C. Nūruņķa pret plīsumiem, Min. 0, Maks. 4
D. Nūruņķa pret caurduršanu, Min. 0, Maks. 4

EN 420: 2003
A. Nodilumturība, Min. 0, Maks. 4
B. Nūruņķa pret ierģiem, Min. 0, Maks. 5
C. Nūruņķa pret plīsumiem, Min. 0, Maks. 4
D. Nūruņķa pret caurduršanu, Min. 0, Maks. 4

EN 16350:2014
AISZARGĀMĀM - VISPĀRĪGĀS PRĀSĪBAS UN TESTĒŠANAS METODES
Pirkstu kustīguma tests: Min. 1, Maks. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
A. Nodilumturība, Min. 0, Maks. 4
B. Nūruņķa pret ierģiem, Min. 0, Maks. 5
C. Nūruņķa pret plīsumiem, Min. 0, Maks. 4
D. Nūruņķa pret caurduršanu, Min. 0, Maks. 4

EN 16350:2014
AISZARGĀMĀM - ELEKTROSTATISKĀS ĪPASĪBAS, PRETESTĪBA MAŽĀKĀSĪBAS 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-12007
Elektrostatiskā izlāde (ESD) - pretestība mazāka par 1 x 10⁹ Ω

Parcuręite cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea produsului.

EXPLICAȚII PRIVIND PICTOGRAMELE
0 = Sub nivelul minim de performanță pentru pericolul individual respectiv
X = Nu a fost supus testului sau metodei de testare nepotrivite pentru design-ul sau materialul mânășilor

MĂNUȘI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RISICURILOR MECANICE
Nivelurile de protecție sunt măsurate în zona palmei mânășilor.

EN 388:2003
A. Rezistență la abraziune, Min. 0, Max. 4
B. Rezistență la tăiere, Min. 0, Max. 5
C. Rezistență la rupere, Min. 0, Max. 4
D. Rezistență la perforație, Min. 0, Max. 4

EN 420: 2003
A. Rezistență la abraziune, Min. 0, Max. 4
B. Rezistență la tăiere, Min. 0, Max. 5
C. Rezistență la rupere, Min. 0, Max. 4
D. Rezistență la perforație, Min. 0, Max. 4

EN 16350:2014
MĂNUȘI DE PROTECȚIE - PROPRIETĂȚI ELEKTROSTATICE, REZISTENȚA SUB 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-12007
Descărcare electrostatică (ESD) - rezistență sub 1 x 10⁹ Ω

EN 388:2003
A. Rezistență la abraziune, Min. 0, Max. 4
B. Rezistență la tăiere, Min. 0, Max. 5
C. Rezistență la rupere, Min. 0, Max. 4
D. Rezistență la perforație, Min. 0, Max. 4

EN 420: 2003 + A1:2009
A. Rezistență la abraziune, Min. 0, Max. 4
B. Rezistență la tăiere, Min. 0, Max. 5
C. Rezistență la rupere, Min. 0, Max. 4
D. Rezistență la perforație, Min. 0, Max. 4

EN 16350:2014
MĂNUȘI DE PROTECȚIE - PROPRIETĂȚI ELEKTROSTATICE, REZISTENȚA SUB 1 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-12007
Descărcare electrostatică (ESD) - rezistență sub 1 x 10⁹ Ω

Bu ürünün kullandığınız önce bu talimatları dikkatlice okuyun.

SİMGELERİN ANLAMLARI
0 = İlgili tehlike için minimum performans seviyesinin altında
X = Test edilmedi veya test yöntemi uygun değilse test yöntemi ya malzemesine uygun değilse

MEKANİK RİSKLERE KARŞI KORUYUCU EL DÜVENLER
Koruma seviyeleri, eldiven ayası bölgesinden ölçülmüştür.

EN 388:2003
A. Aşınma mukavemeti, Min. 0, Maks. 4
B. Çizilme mukavemeti, Min. 0, Maks. 5
C. Yırtılma mukavemeti, Min. 0, Maks. 4
D. Delinme mukavemeti, Min. 0, Maks. 4

EN 420: 2003
A. Aşınma mukavemeti, Min. 0, Maks. 4
B. Çizilme mukavemeti, Min. 0, Maks. 5
C. Yırtılma mukavemeti, Min. 0, Maks. 4
D. Delinme mukavemeti, Min. 0, Maks. 4

EN 16350:2014
KORUYUCU EL DÜVENLER - GENEL GÖRÜNÜMLER VE TEST YÖNTEMLERİ
Parmak becerisi testi: Min. 1, Maks. 5

EN 420: 2003 + A1:2009
A. Aşınma mukavemeti, Min. 0, Maks. 4
B. Çizilme mukavemeti, Min. 0, Maks. 5
C. Yırtılma mukavemeti, Min. 0, Maks. 4
D. Delinme mukavemeti, Min. 0, Maks. 4

EN 16350:2014
KORUYUCU EL DÜVENLER - ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER, 1 x 10⁹ Ω'DAN ALTIINDA DİRENÇ

IEC 61340-5-12007
Elektrostatik deşarj (ESD) - 1 x 10⁹ Ω'dan altında direnç

EN 388:2003
A. Aşınma mukavemeti, Min. 0, Maks. 4
B. Çizilme mukavemeti, Min. 0, Maks. 5
C. Yırtılma mukavemeti, Min. 0, Maks. 4
D. Delinme mukavemeti, Min. 0, Maks. 4

EN 420: 2003 + A1:2009
A. Aşınma mukavemeti, Min. 0, Maks. 4
B. Çizilme mukavemeti, Min. 0, Maks. 5
C. Yırtılma mukavemeti, Min. 0, Maks. 4
D. Delinme mukavemeti, Min. 0, Maks. 4

EN 16350:2014
KORUYUCU EL DÜVENLER - ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER, 1 x 10⁹ Ω'DAN ALTIINDA DİRENÇ

IEC 61340-5-12007
Elektrostatik deşarj (ESD) - 1 x 10⁹ Ω'dan altında direnç

EN 388:2003
A. Aşınma mukavemeti, Min. 0, Maks. 4
B. Çizilme mukavemeti, Min. 0, Maks. 5
C. Yırtılma mukavemeti, Min. 0, Maks. 4
D. Delinme mukavemeti, Min. 0, Maks. 4

EN 420: 2003 + A1:2009
A. Aşınma mukavemeti, Min. 0, Maks. 4
B. Çizilme mukavemeti, Min. 0, Maks. 5
C. Yırtılma mukavemeti, Min. 0, Maks. 4
D. Delinme mukavemeti, Min. 0, Maks. 4

EN 16350:2014
KORUYUCU EL DÜVENLER - ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER, 1 x 10⁹ Ω'DAN ALTIINDA DİRENÇ

IEC 61340-5-12007
Elektrostatik deşarj (ESD) - 1 x 10⁹ Ω'dan altında direnç

EN 388:2003
A. Aşınma mukavemeti, Min. 0, Maks. 4
B. Çizilme mukavemeti, Min. 0, Maks. 5
C. Yırtılma mukavemeti, Min. 0, Maks. 4
D. Delinme mukavemeti, Min. 0, Maks. 4

EN 420: 2003 + A1:2009
A. Aşınma mukavemeti, Min. 0, Maks. 4
B. Çizilme mukavemeti, Min. 0, Maks. 5
C. Yırtılma mukavemeti, Min. 0, Maks. 4
D. Delinme mukavemeti, Min. 0, Maks. 4

EN 16350:2014
KORUYUCU EL DÜVENLER - ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER, 1 x 10⁹ Ω'DAN ALTIINDA DİRENÇ

IEC 61340-5-12007
Elektrostatik deşarj (ESD) - 1 x 10⁹ Ω'dan altında direnç

EN 388:2003
A. Aşınma mukavemeti, Min. 0, Maks. 4
B. Çizilme mukavemeti, Min. 0, Maks. 5
C. Yırtılma mukavemeti, Min. 0, Maks. 4
D. Delinme mukavemeti, Min. 0, Maks. 4

EN 420: 2003 + A1:2009
A. Aşınma mukavemeti, Min. 0, Maks. 4
B. Çizilme mukavemeti, Min. 0, Maks. 5
C. Yırtılma mukavemeti, Min. 0, Maks. 4
D. Delinme mukavemeti, Min. 0, Maks. 4

EN 16350:2014
KORUYUCU EL DÜVENLER - ELEKTROSTATİK ÖZELLİKLER, 1 x 10⁹ Ω'DAN ALTIINDA DİRENÇ

IEC 61340-5-12007
Elektrostatik deşarj (ESD) - 1 x 10⁹ Ω'dan altında direnç