

INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 913

Cut resistant glove, CRF® Technology, glass fibre thread, polyester, 13 gg, cut resistance level D, Cat. II, blue, approved for handling foodstuffs, extra long, for allround work



EN 388:2016
3X4XD

EN 420:2003+A1:2009

BRUKSANVISNING
KATEGORI II

SE FRAMSIDEN FÖR PRODUKTSPESIFIK INFORMATION

SV

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten. **FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMESE** www.ejendals.com/conformity

FÖRKLARING AV SYMBOLER
0 = Under minimivärdet för angiven enskild fara
X = Har inte genomgått provning eller metoden inte lämpligt/relevant för produkten

SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKEN
Skyddsivåer gäller ytan av handens handflata.

EN 388:2016 A. Nötningsmotstånd, Min. 0, Max. 4
B. Skärmotstånd, Min. 0, Max. 5
C. Rivmotstånd, Min. 0, Max. 4
D. Punkteringsmotstånd, Min. 0, Max. 4
E. Skärmotstånd [TDM, EN ISO3997] Min. A, Max. F
F. Stötdämpning, P=Godkänd

EN 420: 2003 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Dextery/Faktiskt, Min. 1, Max. 5

Handens längd är kortare än standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid t.ex. fimmerteringsarbeten.

EN 420: 2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER
Test taktillit/fingerklarhet, Min. 1, Max. 5

EN 16350:2014 SKYDDSHANDSKAR - ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER
RESISTANS UNDER 1 X10⁸ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Elektrostatische Entladung (ESD) - resistans under 1 x10⁹ Ω

EN 420: 2003 + A1:2009 SKYDDSHANDSKAR - ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER
RESISTANS UNDER 1 X10⁸ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Elektrostatische Entladung (ESD) - resistans under 1 x10⁹ Ω

INSTRUCTIONS FOR USE
CATEGORY II

SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

EN

Carefully read these instructions before using this product. **DECLARATION OF CONFORMITY** www.ejendals.com/conformity

EXPLANATION OF PICTOGRAMS
0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard
X = Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

MECHANICAL RISKS AGAINST MECHANICAL RISKS
Protection levels are measured from area of glove palm.

EN 388:2016 A. Abrasion resistance, Min. 0, Max. 4
B. Blade cut resistance, Min. 0, Max. 5
C. Tear resistance, Min. 0, Max. 4
D. Puncture resistance, Min. 0, Max. 4
E. Impact Protection, P=Pass

EN 420: 2003 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity test, Min. 1, Max. 5

The glove is shorter than a standard glove and give the wrist more a mobility.

EN 420: 2003 + A1:2009 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity test, Min. 1, Max. 5

EN 16350:2014 PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC PROPERTIES

IEC 61340-5-1:2007 Electrostatic discharge (ESD) - resistance below 1 x10⁹ Ω

EN 420: 2003 + A1:2009 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity test, Min. 1, Max. 5

IEC 61340-5-1:2007 Electrostatic discharge (ESD) - resistance below 1 x10⁹ Ω

MODE D'EMPLOI
CATEGORI II

VOIR COUVERTURE POUR LES INFORMATIONS SPECIQUES AU PRODUIT

FR

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit. **DECLARATION DE CONFORMITE** www.ejendals.com/conformity

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES
0 = sous le niveau de performance minimal pour le risque individuel donné
X = non-testés ou méthode d'essai utilisée non-adaptée au type de gant/matériau

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MECANQUES Les indices de protection sont mesurés au niveau de la paume du gant.

EN 388:2016 A. Résistance à l'abrasion, Min. 0, Max. 4
B. Résistance à la coupe, Min. 0, Max. 5
C. Résistance à la déchirure, Min. 0, Max. 4
D. Résistance à la perforation, Min. 0, Max. 4
E. Résistance à la coupe [TDM, EN ISO3997], Min. A, Max. F
F. Protection contre les chocs, P = validé

EN 420: 2003 GANTS DE PROTECTION - EXIGENCES GENERALES ET METHODES D'ESSAI
Test de dextérité, Min. 1, Max. 5
Cela signifie que le gant est plus court qu'un gant standard afin d'assurer un meilleur confort permanent ainsi, par exemple, de réaliser des travaux spécifiques de précision.

EN 420: 2003 + A1:2009 EXIGENCES GENERALES ET METHODES D'ESSAI
Test de dextérité, Min. 1, Max. 5

EN 16350:2014 GANTS DE PROTECTION - PROPRIETES ELECTROSTATIQUES. RESISTANCE INFERIEURE A 1 X10⁸ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges électrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x10⁹ Ω

EN 420: 2003 + A1:2009 GANTS DE PROTECTION - PROPRIETES ELECTROSTATIQUES. RESISTANCE INFERIEURE A 1 X10⁸ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Décharges électrostatiques (ESD) - résistance inférieure à 1 x10⁹ Ω

GEBRÄUCHSANWEISUNG
KATEGORI II

BITTE DIE PRODUKTSPESIFISCHEN INFORMATIONEN AUF DER VORDERSEITE BEACHTEN

DE

Nachfolgende Anweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durchlesen. **KONFORMITÄTserklärung** www.ejendals.com/conformity

ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME
0 = unter der Mindestanforderung für das vorliegende individuelle Risiko
X = nicht zum Test eingereicht oder Methode nicht für den Test geeignet

HANDSCHUHE ZUM SCHUTZ VOR MECHANISCHEN RISIKEN
Die Schutzstufen werden an der Handfläche des Handschuhes gemessen.

EN 388:2016 A. Abriebfestigkeit, Min. 0, Max. 4
B. Schnittfestigkeit, Min. 0, Max. 5
C. Reißfestigkeit, Min. 0, Max. 4
D. Stichfestigkeit, Min. 0, Max. 4
E. Schnittfestigkeit [TDM, EN ISO3997], Min. A, Max. F
F. Schlagdämpfung, P=bestanden

EN 420:2003 SCHUTZHANDSCHUHE - ALLEGMENE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Test Taktillit/Fingerspitzengefühl Min. 1, max. 5
Der Handschuh ist etwas kürzer als der Standard, um dem Benutzer erhöhten Komfort bei speziellen, wie bspw. Feilmotorischen Arbeiten zu bieten.

EN 420:2003 + A1:2009 SCHUTZHANDSCHUHE - ALLEGMENE ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Test Taktillit/Fingerspitzengefühl Min. 1, max. 5

EN 16350:2014 SCHUTZHANDSCHUHE - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFTEN WIDERSTAND UNTER 1 X10⁸ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Elektrostatische Entladung (ESD) - Widerstand unter 1 x10⁹ Ω

EN 420: 2003 + A1:2009 SCHUTZHANDSCHUHE - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFTEN WIDERSTAND UNTER 1 X10⁸ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Elektrostatische Entladung (ESD) - Widerstand unter 1 x10⁹ Ω

BRUKSANVISNING
KATEGORI II

SE FRAMSIDEN FÖR PRODUKTSPESIFIK INFORMATION

NO

Les anvisningene nøye før du bruker dette produktet. **SAMSVARERKLÆRING** www.ejendals.com/conformity

FÖRKLARING AV PVIKTogrammer
0 = Under minimumskravet til ytesesivå for denne individuelle faren
X = Produktet er ikke testet, eller det er ikke relevant for produktet

EN 388:2016 VERNEHANDSKAR MOT MEKANISKE RISIKOER
Beskyttelsesnivå måles i området i håndflaten på hanske.

A B C D E F
A. Slitasjebestand, Min. 0, Maks. 4
B. Skjærbestand, Min. 0, Maks. 5
C. Rivmotstand, Min. 0, Maks. 4
D. Punktteringsmotstand, Min. 0, Maks. 4
E. Skjærbestand [TDM, EN ISO3997] Min. A, Maks. F
F. Slagbeskyttelse, P=Passer

EN 420: 2003 VERNEHANDSKAR - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER
Test taktillit/fingerferdighet, Min. 1, Max. 5
Hansken er kortere enn standard størrelsen og kan øke komforten for spesielle former som f.eks. ved fimmerteringsarbeid.

EN 420: 2003 + A1:2009 VERNEHANDSKAR - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER
Test taktillit/fingerferdighet, Min. 1, Max. 5

EN 16350:2014 BESKYTTELSESHANDSKAR - ELEKTROSTATISKE EGENSKAPER. MOTSTAND UNDER 1 X10⁸ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Elektrostatisk utlading (ESD) - motstand under 1 x10⁹ Ω

EN 420: 2003 + A1:2009 VERNEHANDSKAR - GENERELLE KRAV OG TESTMETODER
Test taktillit/fingerferdighet, Min. 1, Max. 5

IEC 61340-5-1:2007 Elektrostatisk utlading (ESD) - motstand under 1 x10⁹ Ω

BRUKSANVISNING
KATEGORI II

SE FRAMSIDEN FÖR PRODUKTSPESIFIK INFORMATION

DA

Læs instruktionerne grundigt, før brugtagning af dette produkt. **ÖVERENSSTÄMMESEERKLÄRING** www.ejendals.com/conformity

FÖRKLARING TIL PIKTogrammer
0 = Minimum ytesesivå for den pågældende individuelle fare
X = Ikke sendt til prøvning eller metode uegnet til prøvning i forhold til handsets design eller materiale

EN 388:2016 A. Slidstyrke, Min. 0, Maks. 4
B. Slibebestandighed, Min. 0, Maks. 5
C. Rivbestandighed, Min. 0, Maks. 4
D. Stikbestandighed, Min. 0, Maks. 4
E. Slibebestandighed [TDM, EN ISO3997], Min. A, Maks. F
F. Stødbeskyttelse, P=Godkendt

EN 420: 2003 BESKYTTELSESHANDSKER - GENERELLE KRAV OG PROVNINGSMETODER
Fingerspidsformfølelse: Min. 1, Max. 5
Hansken er kortere end standarden, hvilket kan give større komfort ved eksempelvis fimmerteringsarbejde.

EN 420: 2003 + A1:2009 BESKYTTELSESHANDSKER - GENERELLE KRAV OG PROVNINGSMETODER
Fingerspidsformfølelse: Min. 1, Max. 5

EN 16350:2014 BESKYTTELSESHANDSKER - ELEKTROSTATISKE EGENSKAPER. MOTSTAND UNDER 1 X10⁸ Ω

IEC 61340-5-1:2007 Elektrostatisk udladning (ESD) - motstand under 1 x10⁹ Ω

EN 420: 2003 + A1:2009 BESKYTTELSESHANDSKER - GENERELLE KRAV OG PROVNINGSMETODER
Fingerspidsformfølelse: Min. 1, Max. 5

IEC 61340-5-1:2007 Elektrostatisk udladning (ESD) - motstand under 1 x10⁹ Ω

12 PAIRS

ejendals

ONLY FORLAGSANSKEDNINGOMKONFORMITÄTSDOKUMENTATIONEN
FORÅRBEJDEKONTROLLETTREBEHANDLINGPT.10.09.2011
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАЧЕСТВО»

EJENDALS AB
Lindalvägen 28 SE-579332 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit product gebruikt.

VERKLARING VAN DE PICTOGRAMMEN
O = Onder het minimum prestatieniveau voor het gegeven afzonderlijke geval
X = Niet onderwerpen aan de test of methode is niet geschikt voor het ontwerp van materiaal van de handenchoenen

BESCHERMENDE HANDSCHOENEN TEGEN MECHANISCHE RISICO'S
Beschermingsniveau op basis van de handen van de handenchoenen.
EN 388:2016 A Slijfweerstand, Min. 0. Max. 4
B Slijfweerstand, Min. 0. Max. 5
C Scharpe/weerstand, Min. 0. Max. 4
D Perforatieweerstand, Min. 0. Max. 4
E Slijfweerstand (TDM) EN ISO 3997, Min. A. Max. F
F Bescherming tegen impact, P=Gevald

EN 420: 2003
BESCHERMENDE - ALGEMEENE EISEN EN TESTMETHODEN
Vingervangereëldheidsmet:
Min. 1. Max. 5

O = De handenchoen is korter dan een standaardhandchoen, teneinde het comfort te verbeteren voor de gebruiker met een vingerprobleem bij het dragen van de handenchoen.

EN 420: 2003 + A12009
BESCHERMENDE - ALGEMEENE EISEN EN TESTMETHODEN
Vingervangereëldheidsmet:
Min. 1. Max. 5

EN 388:2016
BESCHERMENDE HANDSCHOENEN - ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN, WEERSTAND INDIK 10 X 10 8 Q

IEC 62340-5-12007
Elektrostatische veiligheid (ESD) - weerstand onder 1 x 10 9 Ω

Predpoužitie tohto produktu si pozorne prečítajte tieto pokyny.

VYUŽITIE PIKTODRAMOV
O = Pod minimálnou úrovňou výkonnosti pre dané jednotlivé nebezpečenstvo
X = Niehodno podrobenejšieho testu alebo je testovacia metóda nevhodná pre návrh alebo materiál rukavice

CHRANENIE RUKAVICE CHRÁNIACE PRED MECHANICKÝMI RIZIKAMI
Úroveň ochrany si môžete overiť v tabuľke rukavíc.

EN 388:2016
A Odolnosť voči odieraniu, Min. 0. Max. 4
B Odolnosť voči prežeraniu, Min. 0. Max. 5
C Odolnosť voči roztrhnutiu, Min. 0. Max. 4
D Odolnosť voči prepichnutiu, Min. 0. Max. 4
E Odolnosť voči perforácii (TDM) EN ISO 3997, Min. A. Max. F
F Ochrana pred nárazom, P=Úspešný príchod

EN 420: 2003
CHRANENIE RUKAVICE - VŠEOBECNE POŽIADAVKY A TESTOVACIE METÓDY
Skúška obratnosti prstov:
Min. 1. Max. 5

Rukavica je kratšia ako bežná rukavica, aby poskytovala lepšie pohodlie pri použití na osobitné účely, napríklad pri jehňaní mŕtvých zvierat.

EN 420: 2003 + A12009
CHRANENIE RUKAVICE - VŠEOBECNE POŽIADAVKY A TESTOVACIE METÓDY
Skúška obratnosti prstov:
Min. 1. Max. 5

EN 388:2016
CHRANENIE RUKAVICE - ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI, ODPOR < 10 X 10 8 Ω

IEC 62340-5-12007
Elektrostatická výkonnosť (ESD) - odpor < 1 x 10 9 Ω

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar este produto.

EXPLICAÇÃO DOS PICTOGRAMAS
O = Abaixo do nível de desempenho mínimo para o teste individualizado
X = Não submetidos ao teste ou o método de teste não é adequado para o design ou o tipo de material das luvas

LUVAS DE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS
O nível de proteção só pode ser avaliado a partir da área da palma da mão.

EN 388:2016
A Resistência à abrasão, Min. 0. Max. 4
B Resistência ao corte de lâmina, Min. 0. Max. 5
C Resistência ao rasgamento, Min. 0. Max. 4
D Resistência à perfuração, Min. 0. Max. 4
E Resistência ao corte (TDM) EN ISO 3997, Min. A. Max. F
F Proteção contra o impacto, P=Aprovado

EN 420: 2003
LUVAS DE PROTEÇÃO - REQUISITOS GERAIS E MÉTODOS DE TESTE
Teste de destreza do dedo:
Min. 1. Max. 5

A luva é mais curta que uma luva normal, para aumentar o conforto para fins especiais - por exemplo, trabalho de montagem de precisão.

EN 420: 2003 + A12009
LUVAS DE PROTEÇÃO - REQUISITOS GERAIS E MÉTODOS DE TESTE
Teste de destreza do dedo:
Min. 1. Max. 5

EN 388:2016
LUVAS DE PROTEÇÃO - PROPRIEDADES ELETRÔSTATICAS

IEC 62340-5-12007
Descarga eletroestática - menor resistência < 1 x 10 9 Ω

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję.

OBJAŚNIENIE PIKTODRAMÓW
O = poziom skuteczności przewidziany zgodnie z wymaganiami
X = nie spełnia wymagań dla określonego zagrożenia

REKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZAGROZENIAMI MECHANICZNYMI
Poziomy ochrany są mierzone z obszaru części mechanicznej.

EN 388:2016
A. Resistencja do abrazyj, Min. 0. Max. 4
B. Resistencja do rozcięcia, Min. 0. Max. 5
C. Resistencja do perforacji, Min. 0. Max. 4
D. Resistencja do przebicia (TDM) EN ISO 3997, Min. A. Max. F
E. Ochrona przed uderzeniami, P=Wypróbowano

EN 420: 2003
REKAWICE OCHRONNE - WYMAGANIA OGÓLNE I METODY TESTOWANIA
Klasyfikacja zgodności pałców:
Min. 1. Maks. 5

Rękawica krótsza od rękawicy standardowej, przeznaczona do zastosowań specjalnych zapewniających komfort podczas wykonywania na przykład precyzyjnych prac montażowych.

EN 420: 2003 + A12009
REKAWICE OCHRONNE - WYMAGANIA OGÓLNE I METODY TESTOWANIA
Klasyfikacja zgodności pałców:
Min. 1. Maks. 5

EN 388:2016
REKAWICE OCHRONNE - WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE, OPORNOSĆ PONIŻEJ 10 X 10 8 Ω

IEC 62340-5-12007
Wydatkowanie elektrostatyczne (ESD) - odporność poniżej 1 x 10 9 Ω

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję.

DEKLARAZJA DE CONFORMIDATE
Prezentovani proizvod je namenjen za uporabo pri delu, ki zahteva zaščito pred mehanskimi tveganji.

OPAZOVIŠENJE
Prezentovani proizvod je namenjen za uporabo pri delu, ki zahteva zaščito pred mehanskimi tveganji.

EN 388:2016
A. Resistencja do abrazyj, Min. 0. Max. 4
B. Resistencja do rozcięcia, Min. 0. Max. 5
C. Resistencja do perforacji, Min. 0. Max. 4
D. Resistencja do przebicia (TDM) EN ISO 3997, Min. A. Max. F
E. Ochrona przed uderzeniami, P=Wypróbowano

EN 420: 2003
REKAWICE OCHRONNE - WYMAGANIA OGÓLNE I METODY TESTOWANIA
Klasyfikacja zgodności pałców:
Min. 1. Maks. 5

Rękawica krótsza od rękawicy standardowej, przeznaczona do zastosowań specjalnych zapewniających komfort podczas wykonywania na przykład precyzyjnych prac montażowych.

EN 420: 2003 + A12009
REKAWICE OCHRONNE - WYMAGANIA OGÓLNE I METODY TESTOWANIA
Klasyfikacja zgodności pałców:
Min. 1. Maks. 5

EN 388:2016
REKAWICE OCHRONNE - WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE, OPORNOSĆ PONIŻEJ 10 X 10 8 Ω

IEC 62340-5-12007
Wydatkowanie elektrostatyczne (ESD) - odporność poniżej 1 x 10 9 Ω

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję.

DEKLARAZJA DE CONFORMIDATE
Prezentovani proizvod je namenjen za uporabo pri delu, ki zahteva zaščito pred mehanskimi tveganji.

OPAZOVIŠENJE
Prezentovani proizvod je namenjen za uporabo pri delu, ki zahteva zaščito pred mehanskimi tveganji.

EN 388:2016
A. Resistencja do abrazyj, Min. 0. Max. 4
B. Resistencja do rozcięcia, Min. 0. Max. 5
C. Resistencja do perforacji, Min. 0. Max. 4
D. Resistencja do przebicia (TDM) EN ISO 3997, Min. A. Max. F
E. Ochrona przed uderzeniami, P=Wypróbowano

EN 420: 2003
REKAWICE OCHRONNE - WYMAGANIA OGÓLNE I METODY TESTOWANIA
Klasyfikacja zgodności pałców:
Min. 1. Maks. 5

Rękawica krótsza od rękawicy standardowej, przeznaczona do zastosowań specjalnych zapewniających komfort podczas wykonywania na przykład precyzyjnych prac montażowych.

EN 420: 2003 + A12009
REKAWICE OCHRONNE - WYMAGANIA OGÓLNE I METODY TESTOWANIA
Klasyfikacja zgodności pałców:
Min. 1. Maks. 5

EN 388:2016
REKAWICE OCHRONNE - WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE, OPORNOSĆ PONIŻEJ 10 X 10 8 Ω

IEC 62340-5-12007
Wydatkowanie elektrostatyczne (ESD) - odporność poniżej 1 x 10 9 Ω

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję.

DEKLARAZJA DE CONFORMIDATE
Prezentovani proizvod je namenjen za uporabo pri delu, ki zahteva zaščito pred mehanskimi tveganji.

OPAZOVIŠENJE
Prezentovani proizvod je namenjen za uporabo pri delu, ki zahteva zaščito pred mehanskimi tveganji.

EN 388:2016
A. Resistencja do abrazyj, Min. 0. Max. 4
B. Resistencja do rozcięcia, Min. 0. Max. 5
C. Resistencja do perforacji, Min. 0. Max. 4
D. Resistencja do przebicia (TDM) EN ISO 3997, Min. A. Max. F
E. Ochrona przed uderzeniami, P=Wypróbowano

EN 420: 2003
REKAWICE OCHRONNE - WYMAGANIA OGÓLNE I METODY TESTOWANIA
Klasyfikacja zgodności pałców:
Min. 1. Maks. 5

Rękawica krótsza od rękawicy standardowej, przeznaczona do zastosowań specjalnych zapewniających komfort podczas wykonywania na przykład precyzyjnych prac montażowych.

EN 420: 2003 + A12009
REKAWICE OCHRONNE - WYMAGANIA OGÓLNE I METODY TESTOWANIA
Klasyfikacja zgodności pałców:
Min. 1. Maks. 5

EN 388:2016
REKAWICE OCHRONNE - WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE, OPORNOSĆ PONIŻEJ 10 X 10 8 Ω

IEC 62340-5-12007
Wydatkowanie elektrostatyczne (ESD) - odporność poniżej 1 x 10 9 Ω

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję.

DEKLARAZJA DE CONFORMIDATE
Prezentovani proizvod je namenjen za uporabo pri delu, ki zahteva zaščito pred mehanskimi tveganji.

OPAZOVIŠENJE
Prezentovani proizvod je namenjen za uporabo pri delu, ki zahteva zaščito pred mehanskimi tveganji.

EN 388:2016
A. Resistencja do abrazyj, Min. 0. Max. 4
B. Resistencja do rozcięcia, Min. 0. Max. 5
C. Resistencja do perforacji, Min. 0. Max. 4
D. Resistencja do przebicia (TDM) EN ISO 3997, Min. A. Max. F
E. Ochrona przed uderzeniami, P=Wypróbowano

EN 420: 2003
REKAWICE OCHRONNE - WYMAGANIA OGÓLNE I METODY TESTOWANIA
Klasyfikacja zgodności pałców:
Min. 1. Maks. 5

Rękawica krótsza od rękawicy standardowej, przeznaczona do zastosowań specjalnych zapewniających komfort podczas wykonywania na przykład precyzyjnych prac montażowych.

EN 420: 2003 + A12009
REKAWICE OCHRONNE - WYMAGANIA OGÓLNE I METODY TESTOWANIA
Klasyfikacja zgodności pałców:
Min. 1. Maks. 5

EN 388:2016
REKAWICE OCHRONNE - WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE, OPORNOSĆ PONIŻEJ 10 X 10 8 Ω

IEC 62340-5-12007
Wydatkowanie elektrostatyczne (ESD) - odporność poniżej 1 x 10 9 Ω

Predpoužitie tohto produktu si pozorne prečítajte tieto pokyny.

VYUŽITIE PIKTODRAMOV
O = Pod minimálnou úrovňou výkonnosti pre dané jednotlivé nebezpečenstvo
X = Niehodno podrobenejšieho testu alebo je testovacia metóda nevhodná pre návrh alebo materiál rukavice

CHRANENIE RUKAVICE CHRÁNIACE PRED MECHANICKÝMI RIZIKAMI
Úroveň ochrany si môžete overiť v tabuľke rukavíc.

EN 388:2016
A Odolnosť voči odieraniu, Min. 0. Max. 4
B Odolnosť voči prežeraniu, Min. 0. Max. 5
C Odolnosť voči roztrhnutiu, Min. 0. Max. 4
D Odolnosť voči prepichnutiu, Min. 0. Max. 4
E Odolnosť voči perforácii (TDM) EN ISO 3997, Min. A. Max. F
F Ochrana pred nárazom, P=Úspešný príchod

EN 420: 2003
CHRANENIE RUKAVICE - VŠEOBECNE POŽIADAVKY A TESTOVACIE METÓDY
Skúška obratnosti prstov:
Min. 1. Max. 5

Rukavica je kratšia ako bežná rukavica, aby poskytovala lepšie pohodlie pri použití na osobitné účely, napríklad pri jehňaní mŕtvých zvierat.

EN 420: 2003 + A12009
CHRANENIE RUKAVICE - VŠEOBECNE POŽIADAVKY A TESTOVACIE METÓDY
Skúška obratnosti prstov:
Min. 1. Max. 5

EN 388:2016
CHRANENIE RUKAVICE - ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI, ODPOR < 10 X 10 8 Ω

IEC 62340-5-12007
Elektrostatická výkonnosť (ESD) - odpor < 1 x 10 9 Ω

Pred uporabo izdelka skrbno preberite ta navodila.

RAZLAGA PIKTODRAMOV
O = pod najmanjšo raven zahtevnosti za podano posamezno nevarnost
X = ni bilo predloženo v preskus ali preskusa ni bilo in ni primerja za obliko ali material rukavice

VAROVALNE RUKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MEHANSKIMI TVEGANJI
Ravnici zaščite se merijo na območju dlaní rokavic.

EN 388:2016
A. Odpornost proti obrabi, Najm. 0. Najv. 4
B. Odpornost proti prežerju, Najm. 0. Najv. 5
C. Odpornost proti trganju, Najm. 0. Najv. 4
D. Odpornost proti prebijanju, Najm. 0. Najv. 4
E. Odpornost proti prebijanju (TDM) EN ISO 3997, Najm. A. Najv. F
F. Zaščita pred udarci, P=Preizkušeno

EN 420: 2003
VAROVALNE RUKAVICE - SPOJNE ZAHTEVE IN PREKUSNE METODE
Preiskavi gibljivosti prstov: najm. 1. najv. 5

Rokavice so krajše od običajnih rokavic, zato je pri posebnih namenih njihovo uporabo uporabno - na primer pri natančnem sestavljanju.

EN 420: 2003 + A12009
VAROVALNE RUKAVICE - SPOJNE ZAHTEVE IN PREKUSNE METODE
Preiskavi gibljivosti prstov: najm. 1. najv. 5

EN 388:2016
VAROVALNE RUKAVICE - ELEKTROSTATIČNE LASTNOSTI, OPORNOST MANJ KOT 10 X 10 8 Ω

IEC 62340-5-12007
Elektrostatična razlaskritivost (ESD) - odpornost manj kot 1 x 10 9 Ω

Pred uporabo izdelka skrbno preberite ta navodila.

RAZLAGA PIKTODRAMOV
O = pod najmanjšo raven zahtevnosti za podano posamezno nevarnost
X = ni bilo predloženo v preskus ali preskusa ni bilo in ni primerja za obliko ali material rukavice

VAROVALNE RUKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MEHANSKIMI TVEGANJI
Ravnici zaščite se merijo na območju dlaní rokavic.

EN 388:2016
A. Odpornost proti obrabi, Najm. 0. Najv. 4
B. Odpornost proti prežerju, Najm. 0. Najv. 5
C. Odpornost proti trganju, Najm. 0. Najv. 4
D. Odpornost proti prebijanju, Najm. 0. Najv. 4
E. Odpornost proti prebijanju (TDM) EN ISO 3997, Najm. A. Najv. F
F. Zaščita pred udarci, P=Preizkušeno

EN 420: 2003
VAROVALNE RUKAVICE - SPOJNE ZAHTEVE IN PREKUSNE METODE
Preiskavi gibljivosti prstov: najm. 1. najv. 5

Rokavice so krajše od običajnih rokavic, zato je pri posebnih namenih njihovo uporabo uporabno - na primer pri natančnem sestavljanju.

EN 420: 2003 + A12009
VAROVALNE RUKAVICE - SPOJNE ZAHTEVE IN PREKUSNE METODE
Preiskavi gibljivosti prstov: najm. 1. najv. 5

EN 388:2016
VAROVALNE RUKAVICE - ELEKTROSTATIČNE LASTNOSTI, OPORNOST MANJ KOT 10 X 10 8 Ω

IEC 62340-5-12007
Elektrostatična razlaskritivost (ESD) - odpornost manj kot 1 x 10 9 Ω

Pred uporabo izdelka skrbno preberite ta navodila.

RAZLAGA PIKTODRAMOV
O = pod najmanjšo raven zahtevnosti za podano posamezno nevarnost
X = ni bilo predloženo v preskus ali preskusa ni bilo in ni primerja za obliko ali material rukavice

VAROVALNE RUKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MEHANSKIMI TVEGANJI
Ravnici zaščite se merijo na območju dlaní rokavic.

EN 388:2016
A. Odpornost proti obrabi, Najm. 0. Najv. 4
B. Odpornost proti prežerju, Najm. 0. Najv. 5
C. Odpornost proti trganju, Najm. 0. Najv. 4
D. Odpornost proti prebijanju, Najm. 0. Najv. 4
E. Odpornost proti prebijanju (TDM) EN ISO 3997, Najm. A. Najv. F
F. Zaščita pred udarci, P=Preizkušeno

EN 420: 2003
VAROVALNE RUKAVICE - SPOJNE ZAHTEVE IN PREKUSNE METODE
Preiskavi gibljivosti prstov: najm. 1. najv. 5

Rokavice so krajše od običajnih rokavic, zato je pri posebnih namenih njihovo uporabo uporabno - na primer pri natančnem sestavljanju.

EN 420: 2003 + A12009
VAROVALNE RUKAVICE - SPOJNE ZAHTEVE IN PREKUSNE METODE
Preiskavi gibljivosti prstov: najm. 1. najv. 5

EN 388:2016
VAROVALNE RUKAVICE - ELEKTROSTATIČNE LASTNOSTI, OPORNOST MANJ KOT 10 X 10 8 Ω

IEC 62340-5-12007
Elektrostatična razlaskritivost (ESD) - odpornost manj kot 1 x 10 9 Ω

Pred uporabo izdelka skrbno preberite ta navodila.

RAZLAGA PIKTODRAMOV
O = pod najmanjšo raven zahtevnosti za podano posamezno nevarnost
X = ni bilo predloženo v preskus ali preskusa ni bilo in ni primerja za obliko ali material rukavice

VAROVALNE RUKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MEHANSKIMI TVEGANJI
Ravnici zaščite se merijo na območju dlaní rokavic.

EN 388:2016
A. Odpornost proti obrabi, Najm. 0. Najv. 4
B. Odpornost proti prežerju, Najm. 0. Najv. 5
C. Odpornost proti trganju, Najm. 0. Najv. 4
D. Odpornost proti prebijanju, Najm. 0. Najv. 4
E. Odpornost proti prebijanju (TDM) EN ISO 3997, Najm. A. Najv. F
F. Zaščita pred udarci, P=Preizkušeno

EN 420: 2003
VAROVALNE RUKAVICE - SPOJNE ZAHTEVE IN PREKUSNE METODE
Preiskavi gibljivosti prstov: najm. 1. najv. 5

Rokavice so krajše od običajnih rokavic, zato je pri posebnih namenih njihovo uporabo uporabno - na primer pri natančnem sestavljanju.

EN 420: 2003 + A12009
VAROVALNE RUKAVICE - SPOJNE ZAHTEVE IN PREKUSNE METODE
Preiskavi gibljivosti prstov: najm. 1. najv. 5

EN 388:2016
VAROVALNE RUKAVICE - ELEKTROSTATIČNE LASTNOSTI, OPORNOST MANJ KOT 10 X 10 8 Ω

IEC 62340-5-12007
Elektrostatična razlaskritivost (ESD) - odpornost manj kot 1 x 10 9 Ω

Pred uporabo izdelka skrbno preberite ta navodila.

RAZLAGA PIKTODRAMOV
O = pod najmanjšo raven zahtevnosti za podano posamezno nevarnost
X = ni bilo predloženo v preskus ali preskusa ni bilo in ni primerja za obliko ali material rukavice

VAROVALNE RUKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MEHANSKIMI TVEGANJI
Ravnici zaščite se merijo na območju dlaní rokavic.

EN 388:2016
A. Odpornost proti obrabi, Najm. 0. Najv. 4
B. Odpornost proti prežerju, Najm. 0. Najv. 5
C. Odpornost proti trganju, Najm. 0. Najv. 4
D. Odpornost proti prebijanju, Najm. 0. Najv. 4
E. Odpornost proti prebijanju (TDM) EN ISO 3997, Najm. A. Najv. F
F. Zaščita pred udarci, P=Preizkušeno

EN 420: 2003
VAROVALNE RUKAVICE - SPOJNE Z