

FICHA TÉCNICA

REV.00

601030700



FORTALEZAS:

- Amplio campo visual para una gafa panorámica de elevada tecnología
- Varios sistemas de ventilación (sellado, ventilación directa e indirecta)
- Se encuentra disponible la versión de lente en acetato y protección para soldadura
- La banda elástica regulable y la suave montura permiten repartir de forma eficaz la presión ejercida sobre la cara
- Inserción RX para graduadas
- EPI categoría III (lente de policarbonato)
- El puente nasal se adapta perfectamente a todo tipo

CARÁCTERÍSTICAS DE MONTURA:

Tipología Montura	Màscara
Campo de visión	>40
Peso EPI Completo (g)	118.5
Dimensiones (mm)	154
Material de la montura frontal	PVC blando
Material de la banda elástica	Cinta elastica
Sistema de ventilación	No aireada

CARÁCTERÍSTICAS LENTES:

Material de Lentes	Policarbonato
Colores Lentes	Transparente
Tratamiento tècnico	Anti-arañazo PLUS Anti-empañamiento PLUS
Espesor	2.25
Curvatura	Base 5,5 Cilindrica
Clase óptica	1
Protección UV	380
Recambios disponibles	042065 042066
VLT% (+/-5%)	91.2

MARCADO:

Estándares de Referencia	EN166 EN170
Marcado Montura	U EN166 3 4 5 9 BT 2C-1.2 0068CE
Marcado Lentes/Flip	2C-1.2 U 1 BT 9 K N 0068CE

UTILIZACIÓN:

Protección contra gotas y salpicaduras de líquidos (3); Protección contra las partículas a alta velocidad - media energía (B); Protección contra las partículas A.V. - a temperaturas "extremas" (T); Protección contra partículas de polvo de grandes dimensiones (>5micron) (4); Protección contra metales fundidos y sólidos calientes (9); Protección contra los gases y partículas de polvos finos (<5 mm) (5); Resistencia al empañamiento (N); Resistencia al deterioro de las superficies por partículas finas (K)

Notas Explicativas:

