

FICHA TÉCNICA

REV.00

6X3000000

U+DC



FORTALEZAS:

- Lente panorámica que se puede usar perfectamente sobre gafas graduadas
- Tratamiento Exclusivo UDC
- Apoyo facial compatible con medias máscaras
- Protección facial adicional
- Sistema de ventilación indirecta asegura la protección certificada contra caídas y salpicaduras
- Categoría III ° EPI
- Lente es fácilmente reemplazable
- Resistencia al impacto en 432 km/h, incluso a temperaturas extremas

CARÁCTERÍSTICAS DE MONTURA:

Tipología Montura	Máscara
Campo de visión	>40
Peso EPI Completo (g)	75
Dimensiones (mm)	158
Material de la montura frontal	Polipropileno/TPR
Material de la banda elástica	Cinta elástica
Sistema de ventilación	Ventilación indirecta

CARÁCTERÍSTICAS LENTES:

VLT% (+/-5%)	91.2
Material de Lentes	Policarbonato
Colores Lentes	Transparente
Tratamiento técnico	U + DC
Espesor	1.9
Curvatura	Base 5,0 esférica
Clase óptica	1
Protección UV	380
Recambios disponibles	-

MARCADO:

Estándares de Referencia	EN166 EN170
Marcado Montura	U EN166 3 4 9 BT 0068 CE
Marcado Lentes/Flip	2C-1.2 U 1 BT 9 K N 0068 CE

UTILIZACIÓN:

Protección contra gotas y salpicaduras de líquidos (3); Protección contra las partículas A.V. - a temperaturas "extremas" (T); Protección contra las partículas a alta velocidad - baja energía (F); Protección contra partículas de polvo de grandes dimensiones (>5micron) (4); Protección contra metales fundidos y sólidos calientes (9); Resistencia al empañamiento (N); Resistencia al deterioro de las superficies por partículas finas (K)

Notas Explicativas:

